



Argon³ 65 75 80

Argon³

- NEUESTE MOTOREN DER TIER III TURBO UND TURBO INTERCOOLER, 3 UND 4 ZYLINDER
- NEUE MOTORHAUBE
- SYNCHRONISIERTES GETRIEBE 15 VW + 15 RW
- MECHANISCHES WENDEGETRIEBE
- PLANETENENDABTRIEBE
- ROBUSTE HINTERACHSE
- HINTERRAD UND ALLRAD VERSIONEN, 4-RAD-BREMSANLAGE
- PTO SYNCRO

SAME
Uns können Sie vertrauen.

TECHNISCHE DATEN

	Versionen	ARGON ³ 65		ARGON ³ 75		ARGON ³ 80	
		Hinterrad	Allrad	Hinterrad	Allrad	Hinterrad	Allrad
MOTOR		1000.3 WT E3 HRT		1000.3 WT E3 HRT		1000.4 WT E3 HRT	
Zylinder/Hubraum	Anz/cm ³	3/3000				4/4000	
Ansaugung		Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	
Max. Leistung (2000/25/CE)	kW/PS	62/46,5		72/54		75/55	
Max. Leistung (ECE R24.03)	kW/PS	59/44		69/51,5		72/52,5	
Nenn Drehzahl	U/min.			2200			
Max. Drehzahl	U/min.			2350 ± 30			
Mindest Drehzahl	U/min.			750			
Max. Drehmoment /Drehzahl bei max. Drehmoment	Nm/U.min.	240/1600		265/1600		285/1600	
Drehmomentanstieg	%	22		18		19	
Kühlung		Flüssigkeitskühlung					
Motorregelung		mechanisch					
Luftfilter		Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf					
Auspuffkopf unter Motorhaube		mit seitlichem Auspuffrohr					
Inhalt Diesel-Kraftstofftank	Liter	70					
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung)		16.9 R30				16.9 R30	
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315				3445	
Min. / Max. Breite	mm	1838/2325				1838/2325	
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2455				2455	
Max. Höhe an abgeklapptem Überrollbügel	mm	1965				1965	
Max. Höhe an Kotflügel	mm	1520				1520	
Höhe am Lenkrad	mm	1600				1600	
Höhe an Motorhaube Min. / Max.	mm	1230/1560				1230/1560	
Bodenfreiheit	mm	400				400	
Radstand	mm	1976				2015	
Spurweite vorn	mm	1750				1750	
Spurweite hinten	mm	1840				1840	
Kleinster Wendekreis ohne Lenkbremse	mm	3700				3900	
Gewicht mit Überrollbügel	kg	2800				2900	

GETRIEBE	
Getriebekupplung	mit mechanischer Trockenkupplung
Wendegerätriebe	mechanisch
Mechanisches Schaltgetriebe	15 VW + 15 RW
Max. Geschwindigkeit	km/h 40
Hintere Differentialsperre	mit mechanischer Steuerung
Schmierung	Zwangsschmierung
BREMSEN UND LENKUNG	
Bremse	an 4 Rädern
Anhängerbremse	hydraulisches Bremsventil
Lenkung	hydrostatisch
Lenkeinschlagwinkel	55°
VORDERACHSE	
Zuschaltung von Antrieb und Differential	mechanisch
Vordere Differentialsperre	mechanisch
HECKZAPFWELLE	
Kupplung	trocken
Drehzahl	U/min. 540 / 540 ECO / SYNCRO
Steuerung	mechanisch - unabhängig

HYDRAULISCHER KRAFTHEBER	
Heckkraftheber	mechanisch
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg 3000
Pumpen-Förderleistung	l/min. 45
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Anz. Wege 4/6
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)	mit festen Gelenkkugeln
Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren	mechanisch
FAHRERPLATZ	
Getriebe-Schalthebel	seitliche Positionierung
Überrollbügel	klappbar
Instrumententafel	analog
Fahrersitz	mechanisch

15 VW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAH 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEBEIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18

15 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAH 2200 U/MIN. MIT HINTERRADBEBEIFUNG 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

VERTRAGSHÄNDLER

SAME
Uns können Sie vertrauen.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausstattung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausstattungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausstattungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung überlässt nach Beratung durch den Händler - dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfordern ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.

Es werden Original SDF-Kühlfüllflüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen



Unternehmen mit Qualitätssicherungssystem Bescheinigung gemäß Vorschriften der ISO 9001:2000

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. _ Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com
SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH _ Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.same.de