SAME DEUTZ-FAHR



Tiger 65_75

Tiger

- NEUESTE MOTOREN DER TIER III GENERATION MIT DEM HRT SYSTEM
- NEUE MOTORHAUBE
- SYNCHRONISIERTES GETRIEBE 12 VW + 3 RW
- PLANETENENDABTRIEBE
- ROBUSTE HINTERACHSE
- 4-RAD-BREMSANLAGE

SAME

Uns können Sie vertrauen.

TECHNISCHE DATEN

	Versionen	TIGER 65		TIGER 75	
		Hinterrad	Allrad	Hinterrad	Allrad
MOTOR		1000.3 TIER III WTE3 HRT			
Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	3/3000			
Ansaugung		Turbo		Turbo Intercooler	
Max. Leistung (2000/25/CE)	kW/PS	62/46,5		72/54	
Max. Leistung (ECE R24.03)	kW/PS	59/44		69/51,5	
Nenndrehzahl	U/min.	2200			
Max. Drehzahl	U/min.	2350 ± 30			
Mindestdrehzahl	U/min.	750			
Max. Drehmoment /Drehzahl bei max. Drehmoment	Nm/U/min.	240/1600		265/1600	
Drehmomentanstieg	%	22		18	
Kühlung		Flüssigkeitskühlung			
Motorregelung		mechanisch			
Luftfilter		Trockenfilter mit Sicherheitseinsatz und Staubauswurf			
Auspufftopf unter Motorhaube		mit seitlichem Auspuffrohr			
Inhalt Diesel-Kraftstofftank	Liter	70			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Hinterradbereifung)		16.9R28		16.9R28	
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3315		3315	
Min. / max. Breite	mm	1969/2269		1985/2285	
Höhe an Motorhaube mm	mm	1506		1506	
Höhe an Lenkrad	mm	1544		1544	
Bodenfreiheit	mm	400		400	
Radstand	mm	2037	1975	2037	1975
Spurweite vorn	mm	1740	1750	1740	1750
Spurweite hinten	mm	1840		1840	
Kleinster Wendekreisradius ohne Lenkbremse	mm	3550	3700	3550	3700
Gewicht mit Überrollbügel	kg	2160	2420	2160	2420

GETRIEBE		
Getriebekupplung		mit mechanischer Trockenkupplung
Mechanisches Schaltgetriebe		12 VW + 3 RW
Max. Geschwindigkeit	km/h	30
Hintere Differentialsperre		mit mechanischer Steuerung
Schmierung		Zwangsschmierung
BREMSEN UND LENKUNG		
Bremsung		an 4 Rädern
Anhängerbremsung		hydraulisches Bremsventil
Lenkung		hydrostatisch
Lenkeinschlagwinkel		55°
VORDERACHSE		
Zuschaltung von Antrieb und Differential		mechanisch
Vordere Differentialsperre		mechanisch
HECKZAPFWELLE		
Kupplung		trocken
Drehzahl	U/min.	540 / 540 ECO
Steuerung		mechanisch - unabhängig

HYDRAULISCHER KRAFTHEBER		
Heckkraftheber		mechanisch
Max. Hub-Tragfähigkeit	kg	3000
Pumpen-Förderleistung	l/min.	33
Hydraulische Zusatzsteuergeräte	Anz. Wege	2/4
Dreipunktaufhängung (Unterlenker und Oberlenker)		mit festen Gelenkkugeln
Rechte Hubstrebe und Stabilisatoren		mechanisch
FAHRERPLATZ		
Getriebe-Schalthebel		seitliche Positionierung
Überrollbügel		klappbar
Instrumententafel		analog
Fahrersitz		mechanisch

12 VW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2280 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 16.9 R30

1 L	2 L	3 L	4 L	1 M	2 M	3 M	4 M	1 V	2 V	3 V	4 V
0,83	1,28	2,12	2,97	2,92	4,48	7,44	10,46	9,43	14,45	24,00	33,72

3 RW - GESCHWINDIGKEIT IN KM/H BEI MOTORDREHZAHL 2280 U/MIN. MIT HINTERRADBEREIFUNG 16.9 R30

1 L	1 M	1V
1,29	4,54	14,66

Die oben aufgeführten Eigenschaften beziehen sich auf die Modelle mit vollständiger zur Verfügung stehender Ausstattung. Bezüglich der Ausstattungen und Zubehörteile sowie weiterer Informationen ist auf die aktuell gültige Preisliste Bezug zu nehmen und der nächstgelegene Vertragshändler zu kontaktieren.

VERTRAGSHÄNDLER

SAME
Uns können Sie vertrauen.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die hierin enthaltenen Abbildungen können sowohl Sonderausstattung als auch nicht vollständige Serienausrüstung zeigen. Die Verfügbarkeit einiger abgebildeter Modelle, Serien- und Sonderausstattungen können von Land zu Land variieren. Ob die in diesem Prospekt abgebildeten Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, bestimmt ausschließlich die Preisliste des Händlers. Ebenso können die abgebildeten Anbaugeräte und Sonderausrüstungen nicht immer den jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Diese Prüfung obliegt - nach Beratung durch den Händler - dem Kunden unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung. Sämtliche Angaben und Abbildungen dieses Prospektes erfolgen ohne Gewähr. Irrtum vorbehalten. Sämtliche Angaben dieses Prospektes sind insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen sowie den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Ansprüche irgendeiner Art können hieraus nicht abgeleitet werden. SAME DEUTZ-FAHR DeutschLand GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Design und technischer Ausführung sowie der Zusammenstellung der Serienausstattung vorzunehmen.

Es werden Original SDF-Kühlflüssigkeiten und SDF-Schmierstoffe empfohlen
SDF LUBRICANTS

Unternehmen mit Qualitätssicherungssystem Bescheinigung gemäß Vorschriften der ISO 9001:2000

SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A. _ Viale Cassani, 14 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com
SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH _ Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ www.same.de

I.P.
Erstellt von der Marketingabteilung - Cod. 308.8145.5.1-3 - 03/10 - CFV