

[ DECKNAME ]

# DORADO CLASSIC

[ BESONDERE MERKMALE ]

**WENDIG UND FLEXIBEL.**



**Der Dorado Classic ist Ihr zuverlässiger Helfer. Ab sofort mit noch mehr Stil.**

Rasche Manöver, schnelles Wenden und eine geringe Bodenverdichtung, dies sind die wichtigsten Aspekte, um die Arbeit auf dem Feld präzise durchzuführen und höchste Futter- bzw. Erntegutqualität zu gewährleisten. Das Herzstück dieser Traktoren ist ein FARMotion Motor mit 3- oder 4- Zylindern der Abgasstufe III B: Der Motor weist einen hohen Drehmomentanstieg und eine bemerkenswerte Elastizität auf. Er ermöglicht auch im niedrigen Drehzahlbereich, ein schnelles Reagieren auf plötzliche Lastwechsel.

DORADO CLASSIC: 70 / 80 / 90 / 90.4




**SAME**

# DORADO CLASSIC MY 20

		70 Classic	80 Classic	90 Classic	90.4 Classic
<b>MOTOR</b>					
Abgasstufe		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder / Hubraum	Zahl / cm <sup>3</sup>	3/2887/2	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2
Common-Rail-Einspritzung	bar	2000	2000	2000	2000
Turbolader mit Ladeluftkühlung		▲	▲	▲	▲
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW / PS	48/65	55,4/75	65/88	65/88
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW / PS	48/65	55,4/75	61,6/84	61,6/84
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	292	341	354	354
Drehmomentanstieg	%	41	40	32	32
Elektronische Motorregelung		▲	▲	▲	▲
Abgasnachbehandlungssystem		DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR	DOC/exEGR
Dieseltankinhalt	Liter	65	65	65	65
<b>WENDEGETRIEBE</b>					
Mechanisches Wendegetriebe		▲	▲	▲	▲
<b>MECHANISCHES GETRIEBE</b>					
Gangzahl gesamt	Anz.	10+10	10+10	10+10	10+10
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechganggetriebe	Anz.	30+15	30+15	30+15	30+15
<b>HECKZAPFWELLE</b>					
Trockenkupplung mit mechanischer Schaltung		▲	▲	▲	▲
Zapfwelle 540 / 540ECO		▲	▲	▲	▲
Zapfwelle 540 / 540ECO / 1.000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
<b>VORDER- UND HINTERACHSE</b>					
Mechanische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre		▲	▲	▲	▲
Lenkeinschlagwinkel 4WD / 2WD	Grad	55°/-	55°/-	55°/70°	55°/70°
<b>BREMSEN</b>					
Vierradbremssystem		▲	▲	▲	▲
Mechanische Feststellbremse		▲	▲	▲	▲
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○	○
<b>LENKUNG</b>					
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		▲	▲	▲	▲
<b>KRAFTHEBER</b>					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		▲	▲	▲	▲
Hubkraft Heckkraftheber (Std.)	kg	2650	2650	2650	2650
Hubkraft Heckkraftheber (Opt.)	kg	3600	3600	3600	3600
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>					
Open-Center-Hydraulikanlage	l/min	42/50	42/50	42/50	42/50
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	2/3	2/3	2/3	2/3
<b>KABINE</b>					
Klimaanlage		○	○	○	○
Gefederter Fahrersitz		▲	▲	▲	▲
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>					
Standardbereifung hinten		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3430	3430	3430	3560
Breite (min.-max.)	mm	1940-2240	1940-2240	1940-2240	2005-2405
Radstand (4WD-2WD)	mm	2100/-	2100/-	2100/2140	2230/2270
Spurweite vorne (min.-max.)	mm	1460-1760	1460-1760	1460-1760	1450-1850
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1800	1500-1900
Max. Höhe an Kabine (min. - max.)	mm	2460	2460	2460	2485
Leergewicht	kg	3200	3200	3200	3300
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5200	5200	5200	5200

- ▲ STD
- OPT
- Nicht verfügbar

## Vertragshändler



Erfahren Sie mehr auf [same-tractors.com](http://same-tractors.com) oder bei Ihrem Vertragshändler



SAME ist eine Marke von SDF.

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Code 308.8153.5.1-7 - 10/19



**SAME**