

VRTS

[STAGE V]

VIRTUS

115 | 125 | 135



[DECKNAME]

VIRTUS



SAME

VIRTUS

| | | 115 | 125 | 135 | 115 RVSHIFT | 125 RVSHIFT | 135 RVSHIFT |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| MOTOR | | | | | | | |
| Typ | | FARMotion 45 | FARMotion 45 ULTRA | | FARMotion 45 | FARMotion 45 ULTRA | |
| Abgasstufe | | Stage V | | | Stage V | | |
| Zylinder/Hubraum | Anz./cm ³ | 4 / 3.849 | | | 4 / 3.849 | | |
| Bohrung / Hub | mm | 103 x 115,5 | | | 103 x 115,5 | | |
| Ansaugsystem | | Turbo mit Ladeluftkühler | VTG Turbo mit Ladeluftkühler | | Turbo mit Ladeluftkühler | VTG Turbo mit Ladeluftkühler | |
| Einspritzsystem | Typ | Common Rail bei 2.000 bar | | | Common Rail bei 2.000 bar | | |
| Nennleistung | kW/PS | 81,2 / 110 | 88,2 / 120 | 94,6 / 129 | 84,7 / 115 | 90,1 / 123 | 95,6 / 130 |
| Maximale Leistung | kW/PS | 85,6 / 116 | 93 / 126 | 99,8 / 136 | 89,3 / 121 | 95 / 129 | 100,8 / 137 |
| Maximale Leistung mit BOOST-Funktion | kW/PS | 93 / 126 | 100 / 136 | 105 / 143 | 93 / 126 | 100 / 136 | 105 / 143 |
| Max. Drehmoment / Max. Drehmoment mit BOOST-Funktion | Nm | 463 / 482 | 505 / 524 | 536 / 550 | 496 / 517 | 535 / 549 | 564 / 576 |
| Drehmomentanstieg | % | 26 | 27 | 27 | 35 | 33 | 33 |
| Viskolüfter | | | ▲ | | | ▲ | |
| E-Viskolüfter | | - | | ○ | | ○ | |
| Tänkinhalt Diesel / AdBlue | l | 160 / 12 | | | 160 / 12 | | |
| Abgasnachbehandlung | System | DOC + DPF + SCR | | | DOC + DPF + SCR | | |
| GETRIEBE | | | | | | | |
| SDF-Getriebe | Typ | SDF T5350 | SDF T5441 | | SDF T5441 RVS | | |
| PowerShift mit SenseClutch (5 Einstellstufen) | | | ▲ | | ▲ | | |
| POWERSHIFT | | | | | | | |
| Getriebe | Anz. | 5 Gänge mit 2 oder 3 Lastschaltstufen | | | - | | |
| Anzahl der Gänge mit 2 Lastschaltstufen | Anz. | 20 + 20 | | - | - | | |
| Anzahl der Gänge mit 2 Lastschaltstufen und Kriechgang | | 40 + 40 | | - | - | | |
| Anzahl der Gänge mit 3 Lastschaltstufen | Anz. | 30 + 30 | | | - | | |
| Anzahl der Gänge mit 3 Lastschaltstufen und Kriechgang | | 60 + 60 | | | - | | |
| Stop&Go | | ▲ | | | - | | |
| Automatic Powershift (APS) | | ○ | ▲ | | - | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 40 ECO | | | - | | |
| RVSHIFT | | | | | | | |
| Getriebe | | | | | RVSHIFT | | |
| Anzahl der Lastschaltstufen (vorwärts + rückwärts) | Anz. | | | | 20 + 16 | | |
| Kriechganggetriebe | | | | | ○ | | |
| Tempomat | | | | | ▲ | | |
| Stop&Go mit erweiterten Funktionen | | | | | ▲ | | |
| Automatic Powershift (APS) | | | | | ▲ | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | | | | 40 ECO / 50 ECO | | |
| ZAPFWELLE | | | | | | | |
| Elektrohydraulische Zuschaltung | | | ▲ | | ▲ | | |
| 540/1000 | | ▲ | ○ | | - | | |
| 540/540ECO/1000/1000ECO | | ○ | ▲ | | - | | |
| 540/540ECO/1000 | | | - | | ▲ | | |
| Zapfwellenautomatik | | | ▲ | | ▲ | | |
| Wegzapfwelle mit separatem Stummel | | | ○ | | ○ | | |
| Frontzapfwelle 1000 | | | ○ | | ○ | | |
| KRAFTHEBER | | | | | | | |
| Heckkraftheber mit EHR | | | ▲ | | ▲ | | |
| Hubkraft des Heckkrafthebers (serienmäßig) | kg | 5410 | 5000 | | 5000 | | |
| Hubkraft des Heckkrafthebers (optional) | kg | - | 7000 | | 7000 | | |
| Kategorie Heckkraftheber | Kat. | II | | II / IIIN | | II / IIIN | |
| Frontkraftheber | | | ○ | | ○ | | |
| Hubkraft Frontkraftheber | kg | | 3.000 | | 3.000 | | |
| HYDRAULIK | | | | | | | |
| Pumpenleistung (serienmäßig) | l/min | 55 | 90 | | 90 | | |
| Pumpendurchfluss (optional) | l/min | 90 | 120 LS | | 120 LS | | |
| Zusatzsteuerventile hinten | Anz. | 3 / 4 | 3 / 4 / +1 mit Weiche | | 3 / 4 / 5 / +1 mit Weiche | | |
| Power-Beyond-Anschlüsse | | - | ○ | | ○ | | |
| Zusatzsteuerventil vorne | Anz. | - | 1 | | 1 | | |
| Belädigung der Zusatzsteuerventile | Typ | Mechanisch | | | Mechanisch + Elektronisch | | |
| BREMSEN | | | | | | | |
| Allradbremse | | | ▲ | | ▲ | | |
| Mechanische Feststellbremse | | | ▲ | | - | | |
| Hydraulische Feststellbremse (HPB) | | | - | | ▲ | | |
| Hydraulische Anhängerbremse | | | ○ | | ○ | | |
| Pneumatische Anhängerbremse | | | ○ | | ○ | | |
| ABS-Steckdose | | | ○ | | ○ | | |
| Hydraulische Motorbremse (HEB) | | - | ○ | | ○ | | |

- ▲ STD
- OPT
- Nicht verfügbar

| | | 115 | 125 | 135 | 115 RVSHIFT | 125 RVSHIFT | 135 RVSHIFT |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| VORDERACHSE | | | | | | | |
| Vorderachse | Größe | | 2 | | | 2 | |
| Vorderachsfederung | | | ○ | | | ○ | |
| Lenkeinschlagswinkel | ° | | 55 | | | 55 | |
| Separate Lenkungspumpe | | | ▲ | | | ▲ | |
| Schnellenkung (SDD) | | | ○ | | | ○ | |
| ASM-System | | - | ○ | | | ○ | |
| Allrad elektrohydraulisch zuschaltbar | | | ▲ | | | ▲ | |
| Differentialsperre elektrohydraulisch zuschaltbar | | | ▲ | | | ▲ | |
| KABINE | | | | | | | |
| 4-Pfosten-Kabine | | TopVision: | TopVision+ | | TopVision ^{Pro} | | |
| Freisichtdach | | | ○ | | | ○ | |
| Hydro-Silent-Block Federung | | | ▲ | | | ▲ | |
| Mechanische Kabinenfederung | | - | ○ | | | ○ | |
| Frontscheibe ausstellbar | | | ○ | | | ○ | |
| Beheizbare Heckscheibe | | - | ○ | | | ○ | |
| Teleskopier- und beheizbare Rückspiegel | | - | ○ | | | ○ | |
| Manuelle Klimaanlage | | | ○ | | | ○ | |
| Fahrersitz mechanisch gefedert | | | ▲ | | | ▲ | |
| Fahrersitz pneumatisch gefedert | | | ○ | | | ○ | |
| Beifahrersitz | | | ○ | | | ○ | |
| Besonderheiten | | | - | | | ○(programmierbare Tasten und Daumenrad) | |
| Externe Bedienelemente für Zapfwelle und Heckkraftheber | | | ○ | | | ○ | |
| iMonitor3 - 8"-Touchscreen | | - | ○ | | | ○ | |
| LED-Arbeitscheinwerfer | | | ○ | | | ○ | |
| Halterung für externen Monitor | | | ○ | | | ○ | |
| DAB+-Radio mit Bluetooth | | | ○ | | | ○ | |
| USB-Steckdosen | | | ▲ | | | ▲ | |
| Kühlbox | | - | ○ | | | ○ | |
| ABMESSUNGEN | | | | | | | |
| Mit Hinterreifen | Größe | 480/70 R34" | 480/70 R34" | | 480/70 R34" | | |
| Radstand | mm | 2480 | 2480 | | 2510 | | |
| Max. Länge | mm | 4425 | 4500 | | 4530 | | |
| Mitte Hinterachse - Kabine | mm | 1985 | 2035 | | 2035 | | |
| Gesamthöhe | mm | 2735 | 2785 | | 2785 | | |
| Breite | mm | 2209 | 2209 | | 2209 | | |
| Leergewicht | kg | 4600 | 5000 | | 5500 | | |
| Zulässige Achslast vorne | kg | 3000 | 3200 | | 3200 | | |
| Zulässige Achslast hinten | kg | 5000 | 5000 | | 5500 | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 7500 | 8000 | | 8500 | | |

VRTS

[STAGE V]

VIRTUS

115 | 125 | 135

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. Code 308.9003.5.1-0 - 12/2021

NEUES GETRIEBE

- Neues RVSHIFT-Getriebe mit 20+16 Lastschaltstufen
- Powershift-Getriebe mit bis zu 60+60 Gängen und 3 Lastschaltstufen
- Vorderachsfederung und ASM-Management

NEUER MOTOR

- FARMotion 45 ULTRA-Motor
- Max. Leistung mit Boost-Funktion bis zu 143 PS
- Hohe Leistungs-/ Drehmomentwerte auch bei niedrigen Motordrehzahlen

NEUE TOPVISION-KABINE

- mechanische Kabinenfederung
- Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- Beste Rundumsicht

NEUE HYDRAULIKANLAGE

- Bis zu 120 l/min Pumpenleistung mit Load-Sensing-Anlage
- Mechanische und elektronische Zusatzsteuergeräte
- Bis zu 5 doppelwirkende Zusatzsteuergeräte hinten, Power-Beyond-Anschlüsse, 1 Zusatzsteuergerät vorne



SAME

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF