



[DECKNAME]

EXPLORER TB

STAGE V

105-115

105-115



SAME

EXPLORER TB

		105	115
MOTOR			
Modell		FARMotion 45	
Abgasstufe		Stage V	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849	
Turbolader mit Ladeluftkühlung		▲	
Visco-Lüfter		▲	
Einspritzung @ Druck	Typ/bar	Common Rail bei 2.000	
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	78/106	85/116
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	74/101	80,6/110
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	2000	
Höchst-drehzahl (Nennwert)	U/min	2200	
max. Drehmoment	Nm	433	472
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1400	
Luffilter mit Staubauswerfer		▲	
Tankinhalt (Diesel)	l	85	
Kapazität des AdBlue-Tanks	l	10	
Ölwechselintervall	Stunden	600	
GETRIEBE			
Modell		T4330	
Übersetzungsverhältnis		1,317	
MECHANISCHES WENDEGETRIEBE			
Schaltgetriebe	Anz.	5 Gänge × 2 oder 4 Gruppen	
Anzahl der Gänge bei 2 Gruppen	Anz.	10+10	
Anzahl der Gänge bei 2 Gruppen und 2 Lastschaltstufen	Anz.	20+20	
Anzahl der Gänge bei 4 Gruppen	Anz.	20+20	
Anzahl der Gänge bei 4 Gruppen und 2 Lastschaltstufen	Anz.	40+40	
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ECO	U/min	1990*	
POWERSHUTTLE			
Schaltgetriebe	Anz.	5 Gänge × 4 Gruppen	
Anzahl der Gänge bei 4 Gruppen	Anz.	20+20	
Anzahl der Gänge bei 4 Gruppen und 2 Lastschaltstufen	Anz.	40+40	
Stop&Go		▲	
Höchstgeschwindigkeit 40 km/h ECO	U/min	1990*	
HYDRAULIK UND HUBWERK			
Pumpendurchfluss (STD)	l/min	55	
Separate Lenkpumpe		▲	
Steuerventilsteuerung	Typ	Mechanisch	
Hydraulische Zusatzsteuergeräte (STD)	Anz.	2	
Hydraulische Zusatzsteuergeräte (OPT)	Anz.	3	
Hubkraft des hinteren Kräftehebers (STD)	Kg	3600	
Hubkraft des hinteren Kräftehebers (OPT)	Kg	4525	
Hubkategorie des hinteren Hubwerks		II	
Externe Bedientasten auf den hinteren Kofflügeln		○	
Frontkräfteheber		○	
Maximale Hubkraft des Frontkräftehebers	Kg	2100	
Ölwechselintervall	Stunden	1200	
PTO			
HeckPTO 540/540ECO		▲	
HeckPTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	
Weg PTO mit unabhängiger Welle		○	
Front PTO 1000		○	
ACHSEN UND BREMSEN			
Elektrohydraulische Differentialsperre (100%)		▲	
Steering Double Displacement (SDD)		○	
Lenkeinschlagwinkel	Grad	50	
Mechanische Feststellbremse		▲	
Hydraulische Anhängerbremse mit Dual Mode-Funktion		○	
ABS-Anschluss		○	
ELEKTRISCHE ANLAGE			
Spannung in Volt	V	12	
Standardbatterie	V/Ah	12/88	
Generator	V/A	12/65	
Anlassermotor	V/kW	12/3,5	
Externe Steckdose		▲	
FAHRPOSITION			
Plattform mit Tunnel		▲	
Klappbarer Überrollbügel mit 2 Pfosten		▲	
Auf Silent-Block montiert		▲	
Fahrsitz mit mechanischer Federung		▲	
Lenksäule mit Höhenverstellung		▲	
2 x Meldelampe/Arbeitscheinwerfer auf der Instrumententafel		○	
1 x Rundumleuchten-LED		○	
LED-Fahrlicht		○	
Große, vorn an der Fahrerplattform montierte Rückspiegel		○	

		105	115
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Mit Vorderreifen	Größe	300/70 R20	
Mit Hinterreifen	Größe	420/70 R24	
Radstand	mm	2400	
Max. Länge	mm	4117	
Gesamthöhe - ROPS	mm	2395	
Höhe an der Motorhaube	mm	1470	
Höhe an den Kotflügeln	mm	1364	
Breite	mm	1940	
Gewicht	Kg	3400	
Zulässige Gesamtlast	Kg	6400	

- ▲ STD
- OPT
- Nicht verfügbar

* Wert kann je nach Hinterreifengröße und Getriebeausstattung variieren.

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

MOTOR

- FARMotion 45-Motoren mit Abgasstufe V
- Leistung von 106 bis 116 PS
- Kompaktes, perfekt auf das Motordesign abgestimmtes Abgasnachbehandlungssystem, das eine niedrige Motorhaube ermöglicht

FAHRPOSITION

- Niedrigere Fahrerplattform
- Klappbarer, in zwei Ausführungen erhältlicher Überrollbügel mit 2 Pfosten
- Elektronische Bedienelemente zur Betätigung von PTO, Differentialsperren und Allradantrieb

HYDRAULIK

- Hecksteuerventile mit 4 oder 6 Wegen
- Hydraulikanlage inklusive Pumpe mit 55 l/min Durchsatz für die Steuerventile
- Heckkraftheber mit max. Hubkraft von 4525 kg
- Frontkraftheber und PTO optional erhältlich

ACHSEN

- Außergewöhnliche Wendigkeit dank SDD-System
- Vorderachse mit integrierten Scheibenbremsen im Ölbad
- 100 % sperrbares Differential, das eine exzellente Traktion sicherstellt

GETRIEBE UND PTO

- Mechanisches Wendegetriebe oder PowerShuttle mit Stop&Go-System
- Anzahl der Gänge von 10+10 bis 40+40 mit 2-stufigem Lastschaltgetriebe (Hi-Lo)
- PTO- Geschwindigkeitsmodi 540/540ECO/1000/1000ECO und Weg PTO, mit unabhängiger Abtriebswelle



SAME

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF