



Laser 115.6 Turbo

Confiable en todas condiciones.

Un alto nivel de confort con motores capaces de entregar la potencia necesaria para operar tranquilamente con máxima fiabilidad y minimizando los costos operativos. Un tractor diseñado para proporcionar el máximo rendimiento con motor de 6 cilindros Tier2 turbo y control electrónico, con una velocidad de transmisión máxima de 40 km / h y con una espaciosa cabina con techo ergonómico y funcional de alta visibilidad.

LASER
TURBO:
115.6



SAME

MOTOR		
Emisiones		Tier2
Fabricante		SDF 1000.6 WT
Cilindros/Cilindrada	nº/cm³	6/6000
Motor turbocomprimido		●
Potencia máxima	kW/CV	85/115,6
Régimen máximo (nominal)	rpm	2350
Par máximo	Nm	477,5
Par máximo (nominal)	rpm	1400
Regulación electrónica de motor		●
Prefiltro de ciclón		●
Refrigeración por líquido		●
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical		○
Capacidad del depósito de gasóleo	liters	180
CAMBIO MECÁNICO/CAMBIO MECÁNICO		
Sincronizado		●
Diferencial electro hidráulico		●
Número velocidades	nº	15+15
Número velocidades con superreductora	nº	20+20
Vel. mínima/máxima con superreductora	km/h	1,78/0,52
Velocidad máxima	km/h	40
Embrague autoajustable hidrostática en seco, individual		●
TdF TRASERA		
Embrague Electro-hidrostático multi disco		●
TdF 540/1000	rpm	●
PUENTE DELANTERO Y TRASERO		
Puente delantero fijo		●
Ángulo de giro	grados	50
FRENO		
Frenos con mando hidrostático		●
Frenos de disco en baño de aceite		●
Frenos de estacionamiento mecánico		●
Frenos en las 4 ruedas		●
DIRECCIÓN		
Dirección hidrostática con bomba independiente		●
ELEVADOR		
Categoría		II
Elevador trasero mecánico		●
Capacidad de elevación trasera	kg	6200
SISTEMA HIDRÁULICO		
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	58
Sistema hidráulico de centro abierto		●
Mando mecánico de los distribuidores		●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	nº	3
PUESTO DE CONDUCCIÓN		
Plancas de control laterales		●
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●
Cabina o plataforma		●
MEDIDA Y PESO		
Neumático trasero de referencia		460/85R34 (18.4 R 34)
Neumático delantero de referencia		420/85R24 (16.9 R 24)
Longitud	mm	4108
Largeur (min.-max.)	mm	2082-2304
Altura	mm	2687
Distancia entre ejes	mm	2633
Ancho de vía delantero (min.-max.)	mm	1728-2128
Ancho de vía trasero (min.-max.)	mm	1702-2102
Distancia al suelo	mm	475
Peso en vacío total	kg	4320

- ESTÁNDAR
- No disponible

CONCESIONARIO

Para más información, contacte con su concesionario o consulte el sitio same-tractors.com

SAME es una marca de  SDF

