[ NOMBRE EN CLAVE ]

## EXPLORER

RASGOS CARACTERÍSTICOS

VERSÁTIL, CÓMODO Y CONFIABLE.



## La combinación perfecta de tecnología, practicidad y comodidad,

Los modelos Explorer están equipados con la generación de motores SDF. Serie 1000 con 4 cilindros y sistema de inyección de alta presión. Están expresamente diseñados para el uso agrícola y garantizan excelentes prestaciones, fiabilidad y bajos costes de funcionamiento. Con las transmisiones mecánicas o "Powershiff" podrá disponer siempre de la marcha ideal para cada aplicación. El cambio, disponible en la configuración con 4 o 5 velocidades, se puede equipar con los módulos "Powershiff" (Hi-Lo/ HML) más la minimeductora o la superreductora para garantizar desde un mínimo de 8AD+8AT (4 velocidades x 2 gamas) hasta un máximo de 60AD+60AT (5 velocidades x 3 Powershift x 4 gamas). La cabina ofrece un ambiente de trabajo funcional y cómodo, con una visibilidad extraordinaria y una disposición racional de todos los mandos.





## EXPLORER

		EXPLORER 90	EXPLORER 100	EXPLORER 110
MOTOR				
Fabricante		SDF	SDF	SDF
Modelo		1000.4 WTI	1000.4 WTI	1000.4 WTI
Emisión		Fase III A	Fase III A	Fase III A
Cilindros/Cilindrada	n.°/cc	4/4000	4/4000	4/4000
Admisión		Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler
Potencia máx.	kW/CV	64.7/88	73.5/100	80.9/110
Potencia a régimen nominal	kW/CV	64.7/88	70.6/96	75/102
Par máximo	Nm	345	373	425
Filtro del aire con eyector de polvo		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Silenciador con escape en el montante de la cabina		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Capacidad del depósito de combustible	litros	130	150	150
TRANSMISIÓN				
Inversor Mecánico / Powershuttle		<b>A</b> /O	<b>▲</b> /O	<b>▲</b> /O
Número de velocidades (Mecánica)		8+8/10+10/16+16/20+20	8+8/10+10/16+16/20+20	10+10/20+20
Velocidad mínima con superreductora	km/h	0.35	0.35	0.43
Número de velocidades (HI-LO)		16+16/20+20/32+32/40+40	16+16/20+20/32+32/40+40	20+20/40+40
Velocidad mínima con superreductora	km/h	0.35	0.35	0.44
Número de velocidades (con powershift de 3 etapas)		-	-	30+30/60+60
Velocidad mínima con superreductora	km/h	-	-	0.36
Velocidad máxima	km/h	40ECO	40ECO	40ECO
TDF				
TDF trasera	rev/min	540/540ECO/1000/1000ECO	540/540ECO/1000/1000ECO	540/540ECO/1000/1000ECO
TDF sincronizada		0	0	0
TDF delantera (opcional)	rev/min	1000	1000	1000
EJES Y FRENOS				
2RM		0	0	-
Eje delantero 4RM con frenos		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Acoplamiento tracción delantera		electrohidráulico	electrohidráulico	electrohidráulico
Acoplamiento del bloqueo del diferencial trasero y delantero		electrohidráulico	electrohidráulico	electrohidráulico
Dirección hidrostática con bomba independiente		<u> </u>		
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR				
Caudal bomba de caudal fijo (estándar/opcional)	l/min	55/60ECO	55/60ECO	55/60ECO
Distribuidores mecánicos traseros auxiliares	n.º	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4
Control elevador trasero (Mecánico/Electrónico)		<b>A</b> /O	<b>A</b> /O	<b>A</b> /O
Máxima capacidad de elevación trasera	kg	4525	4855	5410
Capacidad máxima de elevación delantera (opcional)	kg	1850	1850	1850
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Cabina/Cabina con aire acondicionado		<b>A</b> /O	<b>A</b> /O	<b>▲</b> /O
Cabina con techo alta visibilidad		0	0	0
Asiento del pasajero		0	0	0
Palancas montadas lateralmente		<b>A</b>	<b>A</b>	<u> </u>
DIMENSIONES Y PESOS		2055 2255	2055 2255	2200 2500
Ancho (mínmáx.)	mm	2065-2365	2065-2365	2209-2609
Batalla (2RM/4RM)	mm	2400/2360	2400/2360	2400
Masa en vacío total (mínmáx.)	kg	3900	4200	4300
Carga máxima útil	kg	6200	7000	7500

## ▲ De serie

- O Opcional
- No disponible

Concesionario de zona

SAME

Para más información, póngase en contacto con su concesionario o visite same-tractors.com



SAME es una marca de @SDF