



[NOM DE CODE]

FRUTTETO 80 CLASSIC

■ STAGE V

DE 100 CV À 120 CV
MONTÉ À 100 CV
DE 100 CV À 120 CV
MONTÉ À 100 CV

DE 100 CV À 120 CV
MONTÉ À 100 CV
DE 100 CV À 120 CV
MONTÉ À 100 CV

Cabine - Plateforme



SAME

FRUTTETO 80 CLASSIC

Frutteto 80 Classic

Frutteto S 80 Classic

Frutteto V 80 Classic

		Frutteto 80 Classic
		Frutteto S 80 Classic
		Frutteto V 80 Classic
MOTEUR		
Genre		FARMotion 35
Émissions		Stage V
Admission		Turbo Intercooler
Injection @ pression	Genre	Common Rail @ 2,000 bar
Cylindre / Cylindrée	nbre/cm³	3 / 2887
Puissance maximale (ECE R120)	kWch	55.8/76
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kWch	55.2/75
Couple maximal @ 1 500 tr/min	Nm	341
Capacité du réservoir de carburant (avec relevage avant/PDF)	l	55 (35)
Capacité du réservoir de carburant avec réservoir de carburant supplémentaire (avec relevage avant/PDF) - Frutteto Classic	l	95 (75)
Capacité du réservoir de carburant avec réservoir de carburant supplémentaire (avec relevage avant/PDF) - Frutteto S/V Classic	l	85 (65)
TRANSMISSION - INVERSEUR MÉCANIQUE		
Nombre de vitesses - Transmission à 5 rapports		30+15 (avec diviseur mécanique) ou 45+45 (avec 3 rapports Powershift HML)
Vitesse maximale - Transmission à 5 rapports*	km/h	40 ECO*
TRANSMISSION - INVERSEUR ELECTROHYDRAULIQUE		
Nombre de vitesses - Transmission à 5 rapports		30+15 (avec diviseur mécanique) ou 45+45 (avec 3 gammes Powershift HML)
Vitesse maximale - Transmission à 5 rapports*	km/h	40 ECO*
PTD		
Vitesses PDF		540/540E ou 540/540E/1000
PDF synchronisée		o
PDF avant 1 000		o
RELEVAGE		
Relevage arrière mécanique		▲
Relevage arrière électronique		o
Capacité relevage arrière - Frutteto Classic	kg	2600
Capacité relevage arrière - Frutteto S/V Classic	kg	2600
Chandelle droite et stabilisateurs hydrauliques		o
Relevage avant (1500 kg)		o
HYDRAULIQUE		
Système hydraulique à centre ouvert (Std)	l/min	54
Circuit hydraulique à centre ouvert avec double pompe (Opt)	l/min	64
Distributeurs arrière (Std)	nbre	3
Régulateur de débit		▲
Retour libre arrière		▲
Voies hydrauliques ventrales - dupliquées de l'arrière (Opt)	n° voies	2/4
Re		▲
FREINS		
Freinage sur les 4 roues		▲
Frein de remorque hydraulique		o
PONT AVANT		
Commande électrohydraulique 4RM et blocage de différentiel		▲
4RM Auto		o
Pompe de direction indépendante		▲
PONT AVANT ACTIVE DRIVE (OPT)		
Fonctions Adaptive-Damping, Active Self-Leveling		▲
Fonctions anti-plongée, anti-roulis		▲
Differential Traction Control (DTC)		▲
CABINE		
Cabine à 4 montants		▲
Siège conducteur à suspension pneumatique		▲
Climatisation		o
4 phares de travail halogènes		o
Colonne de direction ajustable		o
PLATEFORME (Frutteto Classic)		
Arceau de sécurité rabattable à 2 montants		o
Siège conducteur suspension mécanique		▲

▲ Std

o Opt

- Indisponible

* En fonction de la taille des pneus arrière. ECO uniquement pour Frutteto Classic et Frutteto S Classic

		Frutteto 80 Classic	
DIMENSIONS			
Avec pneu avant	Taille	300/70 R20	
Avec pneus arrière	Taille	420/70 R28	
Empattement	mm	2011	
Longueur maximale	mm	3680	
Hauteur totale - Cabine	mm	2396	
Hauteur au capot	mm	1453	
Largeur	mm	1624	
Poids - Plateforme	kg	2730	
Poids - Cabine	kg	2995	
Charge totale autorisée	kg	5000	

		Frutteto S 80 Classic	
DIMENSIONS			
Avec pneu avant	Taille	280/70 R18	
Avec pneus arrière	Taille	380/70 R28	
Empattement	mm	2050	
Longueur maximale	mm	3695	
Hauteur totale - Cabine	mm	2371	
Hauteur au capot	mm	1503	
Largeur	mm	1380	
Poids - Cabine	kg	2850	
Charge totale autorisée	kg	4600	

		Frutteto V 80 Classic	
DIMENSIONS			
Avec pneu avant	Taille	180/95 R16	
Avec pneus arrière	Taille	280/85 R24	
Empattement	mm	2050	
Longueur maximale	mm	3695	
Hauteur totale - Cabine	mm	2271	
Hauteur au capot	mm	1483	
Largeur	mm	1166	
Poids - Cabine	kg	2830	
Charge totale autorisée	kg	4600	

SYSTÈME HYDRAULIQUE

- 3 distributeurs arrière avec régulateur de débit et 1 retour libre arrière
- Jusqu'à 4 voies hydrauliques ventrales dupliquées
- Pompe simple avec 54 l/min ou double pompe avec 64 l/min de débit d'huile

BOÎTE DE VITESSES

- Inverseur mécanique ou électrohydraulique avec Stop&Go
- 30+15 ou 45+45 avec 3 rapports Powershift (HML)
- Vitesse max : 40 km/h ECO (avec pneus arrière de 28")

POSTE DE CONDUITE

- Cabine à 4 montants ou plate-forme
- Siège conducteur à suspension mécanique ou pneumatique
- Plate-forme avec arceau de sécurité rabattable disponible

MOTEUR

- Moteur FARMotion 35 pour une grande maniabilité
- Système compact de post-traitement des gaz d'échappement qui ne nécessite pas de fluides supplémentaires (par ex. AdBlue)
- Comme Rail haute pression

PONTS ET FREINS

- Pont avant fixe ou ActiveDrive
- Freinage intégral sur les 4 roues
- Fonction 4RM Autodisponible
- Largeur hors tout Frutteto Classic : de 1,45 m à 1,65 m
- Largeur hors tout Frutteto S Classic : de 1,26 m à 1,47 m
- Largeur hors tout Frutteto V Classic : de 1,16 m à 1,31 m

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

Code 308.9006.2.1-0 - 04/2022

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée SDF



SAME