



## *Tiger COMPACT*

### **La simplicité est la principale caractéristique.**

Facile à conduire, facile d'entretien et un mécanisme simple. Les tracteurs compacts Tiger sont la gamme polyvalente, avec la taille et le poids juste pour des différents usages agricoles: dès la ferme d'élevage pour travailler en champ ouvert ou dans des cultures spécialisées (horticulture, vergers, vignobles et parcs). En fait, il est compact, manœuvrable et capable de fonctionner dans toutes conditions..

TIGER  
COMPACT:  
35E | 40E | 42E



**SAME**

MOTEUR		35 E	40 E	42 E
Émissions		Bharat Trem 3A	Bharat Trem 3A	Bharat Trem 3A
Constructeur		S324	S325.1	S325.1
Cylindres/Cylindrée	Nbre/cm³	3/2400	3/2500	3/2500
Admission naturelle		●	●	●
Puissance maxi	kW/Ch	28.6/36	31.3/42	31.3/42
Puissance nominale	tr/min	2000	2000	2000
Couple maxi.	Nm	137.4	165.8	165.8
Régulateur moteur mécanique		●	●	●
Système de refroidissement		●	●	●
Pot d'échappement avec sortie verticale		●	●	●
Capacité du réservoir de gazole	litres	55	55	55
BOÎTE MÉCANIQUE				
Synchronisée		●	●	●
Blocage de différentiel		-	-	À commande mécanique
N° vitesse	n°	8+2	8+2	8+2
Vitesse mini.	km/h	2.61	2.6	2.6
Vitesse maxi.	km/h	32	32	32
Embrayage mécanique à sec, simple		●	●	●
PDF ARRIÈRE				
Embrayage mécanique à sec, simple		●	●	●
PDF 540		●	●	●
PONT AVANT ET ARRIÈRE				
Pont avant fixe		●	●	●
Angle de braquage	degrés	50°	50°	50°
FREINS				
À commande mécanique		●	●	●
Freins à disques à bain d'huile		●	●	●
Frein de stationnement mécanique		●	●	●
DIRECTION				
Direction mécanique		●	●	●
RELEVAGE				
Catégorie		II	II	II
Relevage arrière mécanique		●	●	●
Capacité de relevage arrière	kg	1250	1250	1250
Easy lift		●	●	●
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Débit de pompe (std)	l/min	24	24	24
Circuit hydraulique à centre ouvert		●	●	●
Système anti-capotage		●	●	●
POSTE DE CONDUITE				
Leviers de commande latéraux		●	●	●
Poste de conduite fixe		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS				
Pneus arrière d'origine		12.4-28"	12.4-28"	13.6-28"
Longueur	mm	3220	3220	3220
Largeur	mm	1600	1600	1600
Hauteur	mm	2185	2185	2195
Empattement	mm	1800	1800	1800
Voie avant	mm	1260	1260	1260
Voie arrière	mm	1300	1300	1330
Garde au sol	mm	400	400	410
Poids	kg	1620	1620	1660

- STD
- Pas disponible

## CONCESSIONNAIRE

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre concessionnaire ou visitez le site [same-tractors.com](http://same-tractors.com)

SAME est une marque de  SDF

