



Laser 115.6 Turbo

Fiable en toutes conditions.

Un niveau de confort élevé et des moteurs capables de fournir la puissance nécessaire pour fonctionner en toute tranquillité et fiabilité maximale pour minimiser les coûts d'exploitation. Un tracteur conçu pour offrir une performance maximale avec un moteur de 6 cylindres Tier2 Turbo, un contrôle électronique, une vitesse de transmission maximale de 40 km / h et une cabine ergonomique, spacieuse et fonctionnel avec un toit à haute visibilité.

LASER
TURBO:
115.6



SAME

MOTEUR		
Émissions		Tier2
Constructeur		SDF 1000.6 WT
Cylindres/Cylindrée	n°/cm³	6/6000
Admission par Turbocompression		●
Puissance maximale	kW/CH	85/115,6
Régime maximal (nominal)	rpm	2350
Couple maximum	Nm	477,5
Couple maximum (nominal)	rpm	1400
Régulateur moteur électronique		●
Préfiltre cyclonique		●
Refroidissement liquide		●
Pot d'échappement avec sortie latérale		○
Capacité du réservoir de gazole	liters	180
BOÎTE MÉCANIQUE		
Synchronisée		●
Différentiel d'engagement hydraulique		●
Nombre de vitesses	n°	15+15
Nombre de vitesses avec super réducteur	n°	20+20
Vitesse maximale/vit. minimale avec super réducteur	km/h	1,78/0,52
Vitesse maximale	km/h	40
Embrayage à commande hydrostatique à sec, simple		●
PDF ARRIÈRE		
Commande électrohydraulique multi disques		●
PDF 540/1000	rpm	●
PONT AVANT ET ARRIÈRE		
Essieu avant fixe		●
Angle de rotation	degrés	50
FREINS		
Freins à commande hydrostatique		●
Freins à disques à bain d'huile		●
Frein de stationnement mécanique		●
Freins aux 4 roues		●
DIRECTION		
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●
RELEVAGE		
Catégorie		II
Relevage arrière mécanique		●
Capacité de relevage arrière	kg	6200
CIRCUIT HYDRAULIQUE		
Débit de pompe (std)	l/min	58
Circuit hydraulique à centre ouvert		●
Commande mécanique distributeurs		●
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	n°	3
POSTE DE CONDUITE		
Leviers de commande latéraux		●
Siège conducteur suspension mécanique		●
Cab ou plateforme		●
DIMENSIONS ET POIDS		
Pneumatiques arrière d'origine		460/85R34 (18.4 R 34)
Pneumatiques avant d'origine		420/85R24 (16.9 R 24)
Largeur	mm	4108
Empattement (min.-max.)	mm	2082-2304
Hauteur	mm	2687
Empattement	mm	2633
Voie avant (min.-max.)	mm	1728-2128
Voie arrière (min.-max.)	mm	1702-2102
Garde au sol	mm	475
Poids avec cabine	kg	4320

- STD
- Not available

CONCESSIONNAIRE

Pour toutes informations complémentaires, contactez votre concessionnaire ou visitez le site **same-tractors.com**

SAME est une marque de  SDF

