



## **SAME** *55-60*

### **Sobre et bien contrôlé.**

Les modèles SAME sont parfaits pour toutes les applications de puissance moyenne mais savent également faire face aux conditions de travail les plus critiques. Le moteur 1000, 3 cylindres est déjà bien connu pour ses performances de choix. Il assure 60 ch en transmission mécanique avec 4 vitesses et 2 gammes. La gamme SAME est compacte, polyvalente et facile à utiliser.



SAME		55	60
<b>MOTEUR</b>			
Émissions		Tier1	Tier1
Constructeur		SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cylindres/Cylindrée	Nbre/cm³	3/3000	3/3000
Aspiration naturelle		•	•
Puissance maxi homologuée (ECE R 120)	kW/CH	37/50	44/60
Régime maximum (nominal)	tr/min	2350	2350
Couple maxi	Nm	175	185
Régulation mécanique du moteur		•	•
Préfiltre cyclonique		•	•
Refroidissement par liquide		•	•
Pot d'échappement sous le capot avec sortie verticale		•	•
Capacité du réservoir à carburant	litres	56	56
<b>BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE</b>			
Proportionnelle		•	•
Nombre vitesses	qté	8+2	8+2
Nombre vitesses avec réducteur	qté	12+3	12+3
Vitesse mini/maxi avec réducteur	km/h	0.81/2.91	0.83/2.95
Vitesse maximale	km/h	30	30
Embrayage mécanique simple à sec		•	•
<b>PRISE DE FORCE ARRIÈRE</b>			
Embrayage mécanique simple à sec		•	•
Commande mécanique		•	•
PdF 540		•	•
<b>PONT AV ET AR</b>			
Engagement du pont AV à commande mécanique (versions 4RM uniquement)		•	•
Blocages de différentiel à commande mécanique		•	•
Angle / rayon de braquage 2RM	degrés/mm	50°/3550	50°/3550
Angle / rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55°/3700	55°/3700
<b>FREINS</b>			
Freinage par disques à bain d'huile		•	•
Frein de stationnement mécanique		•	•
<b>DIRECTION</b>			
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		•	•
<b>RELEVAGE</b>			
Catégorie		II	II
Relevage arrière mécanique		•	•
Capacité de relevage arrière	kg	1500	1500
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE</b>			
Débit de la pompe (std)	l/min	31	31
Système hydraulique à centre ouvert		•	•
Commande mécanique de distributeurs		•	•
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	Nbre de voies	2/4	2/4
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			
Leviers de contrôle latéraux		•	•
ROPS deux montants		○	○
Siège conducteur à suspension mécanique		•	•
Combiné d'instruments analogique		•	•
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Pneumatiques AR de référence		14.9R28"	16.9R28"
Longueur maxi	mm	3202	3225
Largeur (mini-maxi)	mm	1685/2125	1822/2336
Empattement (4RM/2RM)	mm	1975/2045	1975/2045
Voie avant (4RM/2RM)	mm	1455/1250	1480/1335
Voie arrière	mm	1340	1410
Hauteur maxi à la colonne de direction	mm	1505	1505
Hauteur maxi au capot	mm	1355	1355
Poids avec ROPS (4RM/2RM)	kg	2150/1940	2300/2090

• STD    ○ OPT

Concessionnaire

same-tractors.com

L'utilisation de lubrifiants et liquides de refroidissement originaux est recommandée.

SAME est une marque déposée  SDF

