

[NOM DE CODE]

DORADO NATURAL

[SIGNES PARTICULIERS]

EFFICACE ET HAUTEMENT CONFIGURABLE



Le spécialiste par excellence.

Fruit de l'expérience inégalée de SAME dans la fabrication de tracteurs spécialisés, la gamme Dorado Natural offre des possibilités de configuration extraordinaires pour répondre parfaitement à tous les besoins. Simple, peu onéreux et robuste : toutes les caractéristiques dont vous avez besoin dans votre exploitation. Avec son look moderne et incomparable, le Dorado Natural est aussi incroyablement maniable dans toutes les situations.

DORADO NATURAL : 50 / 65 / 75 / 85 / 80.4 / 90.4 / 100.4



SAME

DORADO NATURAL


DONNÉES TECHNIQUES

		50	65	75	85	80.4	90.4	100.4
MOTEUR								
Constructeur		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Cylindre / Cylindrée	n°/cm³	3/3 000	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000	4/4 000	4/4 000
Régulateur électronique		-	-	-	▲	▲	▲	▲
Turbocompresseur		▲	▲	-	-	-	-	-
Turbo intercooler		-	-	▲	▲	▲	▲	▲
Puissance maxi (2000/25/CE)	kW/Ch	36,8/50	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Couple maximum	Nm	212	232	265	310	325	348	373
Contenance du réservoir à carburant	l	70	70	70	70	70	70	70
TRANSMISSION								
Transmission synchronisée		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Inverseur mécanique (sur la colonne de direction)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Nombre de vitesses	nbre	15+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Vitesse mini (2RM/4RM)	km/h	0,22/0,28	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	-/0,23	-/0,23
Vitesse maxi (2RM/4RM)	km/h	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	-/40	-/40
PDF								
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
540/540ECO		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PDF proportionnelle		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ESSEUX ET FREINS								
Essieu avant 2RM		o	o	o	o	o	-	-
Pont avant 4RM avec freins		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Engagement à commande mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Engagement mécanique du différentiel avant et arrière		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Angle de braquage	°	55	55	55	55	55	55	55
Réduction finale épicycloïdale		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Freins à disque à bain d'huile		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE								
Catégorie		II	II	II	II	II	II	II
Système hydraulique à centre ouvert		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Débit de pompe à cylindrée fixe	l/min	42	42	42	42	42	42	42
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	2	2	2	2	3	3	3
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Easy lift		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	2500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
POSTE DE CONDUITE								
Plate-forme sur silentbloc		o	o	o	o	o	o	o
Cabine avec ventilation		▲	▲	-	-	-	-	-
Cabine avec climatisation		-	o	▲	▲	▲	▲	▲
Leviers latéraux		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
DIMENSIONS ET POIDS								
Largeur (min-max)	mm	1785-1896	1785-1896	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941
Empattement (2RM / 4RM)	mm	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2171/2106	-/2106	-/2106
Version plate-forme poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2500/2800	2500/2800	2700/3000	2700/3000	2800/3100	-/3100	-/3100
Version cabine poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2650/2950	2650/2950	2850/3150	2850/3150	2950/3250	-/3250	-/3250
Poids total autorisé en charge (2RM/4RM)	kg	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	-/4800	-/4800

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
Code 308.8192.3.1-0 - 10/19

- ▲ STD
- o OPT
- Non disponible

Espace concessionnaire



Pour plus de renseignements, visitez le site same-tractors.com ou rendez visite à votre concessionnaire.



SAME est une marque SDF

