

[NOM DE CODE]

FRUTTETO³ NATURAL

[SIGNES PARTICULIERS]

PRODUCTIVITÉ ET FIABILITÉ



Le parfait équilibre entre productivité et fiabilité. Le SAME Frutteto³ Natural est la combinaison parfaite de simplicité et robustesse, un tracteur compact et polyvalent d'une puissance de 55 à 75 chevaux, en version 2RM ou 4RM. Grâce à ses dimensions réduites et à la robustesse de ses composants, le SAME Frutteto³ Natural est idéal aussi bien pour les cultures spécialisées que pour les travaux en grande culture. Les moteurs série 1000 SDF, fiables et testés, assurent longévité pour de faibles coûts d'exploitation.

FRUTTETO³ NATURAL : 55 / 65 / 75 / 80,4



SAME

FRUTTETO³ NATURAL

		55	65	75	80,4
MOTEUR					
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000
Admission naturelle		-	-	-	-
Admission par turbocompression		▲	▲	-	-
Admission turbo intercooler		-	-	▲	▲
Puissance maxi homologuée (ECE R 120)	kW/ch	36,8/50	46/62	53/72	55/75
Régime maximal (nominal)	tr/min	2200	2200	2200	2200
Couple maximal	Nm	213	240	265	285
Régulateur moteur mécanique		▲	▲	▲	▲
Refroidissement liquide		▲	▲	▲	▲
Pot d'échappement sous le capot avec sortie latérale		▲	▲	▲	▲
Capacité du réservoir à carburant	litres	65	65	65	65
BOÎTE MÉCANIQUE					
Synchronisé		▲	▲	▲	▲
Nombre de vitesses	nbre	8+8	8+8	8+8	8+8
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	15+15	15+15	15+15	15+15
Vitesse minimale/Vitesse minimale avec super-réducteur	km/h	1.77/0.28	1.77/0.28	1.77/0.28	1.77/0.28
Vitesse maximale	km/h	40	40	40	40
Embrayage mécanique à sec, simple		▲	▲	▲	▲
PDF ARRIÈRE					
Embrayage mécanique à sec, simple		▲	▲	▲	▲
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲
PDF 540		▲	▲	▲	▲
PDF 540/540ECO		○	○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE					
Engagement 4RM mécanique (versions 4RM uniquement)		▲	▲	▲	▲
Blocage différentiels à commande mécanique		▲	▲	▲	▲
Angle/ rayon de braquage 2RM	degrés/mm	70°/3390	70°/3390	70°/3390	70°/3390
Angle/ rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55°/4680	55°/4680	55°/4680	55°/4680
FREINS					
Freinage multi disques à bain d'huile		▲	▲	▲	▲
Frein de stationnement mécanique		▲	▲	▲	▲
DIRECTION					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲
Débit de la pompe de direction	l/min	18	18	18	18
RELEVAGE					
Catégorie		II	II	II	II
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲	▲
Capacité du relevage arrière	kg	2845	2845	2845	2845
CIRCUIT HYDRAULIQUE					
Débit de pompe (opt)	l/min	42	42	42	42
Pompe hydraulique avec système à centre ouvert		▲	▲	▲	▲
Distributeurs à commandes mécaniques		▲	▲	▲	▲
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
POSTE DE CONDUITE					
Leviers de commande latéraux		▲	▲	▲	▲
Arceau de sécurité avant rabattable		▲	▲	▲	▲
Siège conducteur à suspension mécanique		▲	▲	▲	▲
Tableau de bord analogique		▲	▲	▲	▲
DIMENSIONS ET POIDS					
Pneus arrière de référence		380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Largeur	mm	1538	1538	1538	1538
Empaltement 4RM	mm	2042	2042	2042	2120
Voie avant 4RM	mm	1354	1354	1354	1354
Voie arrière	mm	1221	1221	1221	1221
Hauteur maxi avec arceau de sécurité rabattu	mm	2372	2372	2372	2372
Hauteur maxi au capot	mm	1468	1468	1468	1468
Poids	kg	2450	2500	2550	2550
Capacité de charge maximale 4RM	kg	4 800	4800	4800	5000

▲ STD ○ OPT - Non fourni

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308.8162.2.1-4 - 04/21

DONNÉES TECHNIQUES



SAME

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque SDF