"I lavori più impegnativi sono quelli che danno più soddisfazione."

"Mi piace lavorare sodo. Ma al comfort non rinuncio."

AUDAX ST
200 | 220

Il compagno ideale nei lavori più impegnativi.

È il trattore giusto per alzare la produttività nei lavori più gravosi e in tutte le attività su proprietà estese, dai lavori pesanti al trasporto su strada. Audax ST ha un'enorme capacità trattiva e un eccezionale controllo delle attrezzature portate. Per potenziare ai massimi livelli le sue prestazioni e capacità funzionali, ogni operazione è controllata automaticamente da sistemi di precisione, che garantiscono un'efficienza straordinaria insieme a una grande facilità di utilizzo e comodità. La funzionalità di Audax ST è inoltre ottimizzata grazie all'impareggiabile trasmissione Automatic Powershift da 0 a 50 km/h ECO con cambiate sottocarico e potente inversore idraulico modulabile, che inverte tutte le velocità.

SAME

AUDAX ST		200	220
MOTORE		**DEUTZ TCD 6.1 Tier 4i**	**DEUTZ TCD 6.1 Tier 4i**
Cilindri / Cilindrata / Valvole /Turbo	n°/cm³/n°	6/6057/4/T	6/6057/4/T
Common Rail	bar	DCR/1600	DCR/1600
Potenza massima (ECE R 120)	kW/CV	145/197	163/222
Potenza a regime nominale (ECE R 120)	kW/CV	139/189	157/213
Regime nominale	giri/min	2100	2100
Coppia massima	Nm	830	900
Regime di coppia max	giri/min	1600	1600
Filtro aria con eiettore polveri		●	●
Ventola viscostatica		●	●
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico		SCR	SCR
Capacità serbatoio gasolio	litri	510	510
Capacità serbatoio AdBlue	litri	50	50
Carburante Biodiesel	%	100	100
CAMBIO SMARTRONIC			
Numero velocità con Super-riduttore	n°	33+33	33+33
Velocità minima con Super-riduttore	m/h	161	161
Numero marce Powershift	n°	12	12
Overspeed (50km/h Eco)		○	○
Inversore Idraulico Sottocarico SenseClutch		●	●
P.T.O. POSTERIORE			
Frizione a dischi multipli in bagno d'olio		●	●
Comando elettro-idraulico		●	●
PTO 540ECO/1000 ad innesto modulato		●	●
PTO AUTO		●	●
Comando su parafango		●	●
PTO ANTERIORE 1000 ad innesto modulato		○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE			
Ponte anteriore sospeso		○	○
Innesto DT a comando elettroidraulico		●	●
Blocco differenziali a comando elettroidraulico		●	●
Sistema ASM		●	●
Semiassi allargabili		○	○
Frenatura integrale sulle 4 ruote		●	●
Frenatura a dischi in bagno d'olio		●	●
Servofreno (PowerBrake)		●	●
Freno di stazionamento automatico (EPB)		●	●
Valvola frenatura rimorchio pneumatica + idraulica		○	○
IMPIANTO IDRAULICO			
Guida idrostatica con pompa indipendente (portata)	l/min	42	42
Sollevatore posteriore elettronico		●	●
Capacità sollevamento posteriore (std)	kg	10000	10000
Radar		●	●
Impianto idraulico a centro chiuso (load sensing)		●	●
Portata pompa a cilindrata variabile	l/min	120	120
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	8	8
Distributori idraulici ausiliari anteriori	n° vie	2	2
CABINA MaxiVisionCab			
MaxiVisionCab		●	●
Sospensioni pneumatiche		●	●
Climatizzatore automatico		○	○
Bracciolo multifunzione & Comfortip (gestione manovre fine campo)		●	●
iMonitor²		○	○
Sistema Agrosky		○	○
DIMENSIONI E PESI			
Pneumatici posteriori di riferimento		650/65R42	650/65R42
Lunghezza max senza stegoli	mm	5010	5010
Larghezza min/max	mm	2550-2750	2550-2750
Luce libera da terra	mm	550	550
Passo	mm	2985	2985
Carreggiata posteriore min/max	mm	1832/1950	1832/1950
Altezza max alla cabina	mm	3150	3150
Peso con cabina	kg	8250	8250
Carico massimo ammissibile	kg	12000	12000

STD ● OPT ○

Specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze, si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Prodotto da Marketing Service - Cod.: 308.8509.1.1-2 - 03/14 - I.P.

CONCESSIONARIO

Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF.

SDF LUBRICANTS

SAME è un marchio di SAME DEUTZ-FAHR

same-tractors.com

SAME