



Tiger

Ideato per durare, semplice da usare.

TIGER, la gamma di trattori SAME, che si colloca nel settore dei trattori multifunzionali, rappresentando un ottimo compromesso tra prestazioni e affidabilità. Grazie alle particolari doti di compattezza e versatilità, i TIGER sono in grado di rendersi utili in molteplici situazioni: dai lavori aziendali alla fienagione, dalla gestione degli allevamenti alle lavorazioni leggere in pieno campo. Passo contenuto, maneggevolezza e manovrabilità definiscono bene la personalità di questo trattore, disponibile in due modelli, a 62 e 72 cavalli, a 2 o 4 ruote motrici.



TIGER		65	75
MOTORE			
Emissioni		Tier3	Tier3
Costruttore		SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	3/3000
Aspirazione		Turbo	Turbo Intercooler
Potenza massima omologata (2000/25/CE) @2200 rpm	kW/CV	45,6/62	54/72
Coppia massima @1600 rpm	Nm	240	260
Incremento di coppia	%	23	22
Gestione motore meccanica		•	•
Capacità serbatoio gasolio	litri	70	70
CAMBIO MECCANICO			
Cambio 4 marce		•	•
Numero velocità	n°	12 + 3	12 + 3
Velocità massima	km/h	30	30
PTO POSTERIORE			
Comando meccanico		•	•
PTO 540		•	•
PTO 540/540ECO		◦	◦
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE			
Innesto DT a comando meccanico		•	•
Blocco differenziali a comando meccanico		•	•
FRENI E STERZO			
Frenatura sulle 4 ruote		•	•
Frenatura rimorchio idraulica		◦	◦
Guida idrostatica con pompa indipendente		•	•
Angolo di sterzata	gradi	55°	55°
SOLLEVATORE			
Sollevatore posteriore meccanico		•	•
Capacità sollevamento posteriore	kg	2500	2500
IMPIANTO IDRAULICO			
Impianto idraulico a centro aperto		•	•
Portata pompa	L/min	33	33
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	2 / 4	2 / 4
PIATTAFORMA			
Leve cambio laterali		•	•
Telaio di sicurezza a due montanti reclinabile		•	•
Strumentazione analogica		•	•
Poltroncina di guida a regolazione meccanica		•	•
DIMENSIONI E PESI			
Pneumatici posteriori di riferimento		420/85R28	420/85R28
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3315	3315
Larghezza min./ max.	mm	1969 / 2269	1985 / 2285
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2470	2470
Luce libera da terra	mm	400	400
Passo (4WD - 2WD)	mm	1975 - 2037	1975 - 2037
Carreggiata posteriore min./ max.	mm	1402 / 1898	1402 / 1898
Peso con telaio di sicurezza max. (4WD - 2WD)	kg	2800 - 2670	2800 - 2670
Carico massimo ammissibile (4WD - 2WD)	kg	4800 - 3800	4800 - 3800

• STD ◦ OPT

Concessionario di zona

 Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

same-tractors.com

Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF.

SAME è un marchio di  SDF

