



Argon³

Semplice, intuitivo ed essenziale.

La famiglia Argon³ è la scelta ideale a completamento del parco macchine di aziende medio-grandi o come trattore principale per le imprese più piccole. Sono macchine polivalenti, versatili e che si adattano agli impieghi più diversi, come le lavorazioni leggere in pieno campo, la fienagione o la pulizia delle stalle. Disponibile in tre modelli da 62 a 75 cavalli, Argon³ è la soluzione ottimale in termini di maneggevolezza, manovrabilità e passo contenuto.



ARGON ³		65	75	80
MOTORE				
Emissioni		Tier3	Tier3	Tier3
Costruttore		SDF	SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/3000	3/3000	4/4000
Aspirazione		Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potenza massima omologata (2000/25/CE) @2200 rpm	kW/CV	45,6/62	54/72	55,1/75
Coppia massima @1600 rpm	Nm	240	265	285
Incremento di coppia	%	22	18	27
Gestione motore meccanica		•	•	•
Capacità serbatoio gasolio	litri	65	65	65
INVERSO				
Inversore meccanico sincronizzato		•	•	•
CAMBIO MECCANICO				
Cambio 5 marce		•	•	•
Numero velocità	n°	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Velocità massima	km/h	40	40	40
PTO POSTERIORE				
Comando meccanico		•	•	•
PTO 540		•	•	•
PTO 540/540ECO		◦	◦	◦
PTO sincronizzata		◦	◦	◦
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE				
Innesto DT a comando meccanico		•	•	•
Blocco differenziali a comando meccanico		•	•	•
FRENI E STERZO				
Frenatura sulle 4 ruote		•	•	•
Frenatura rimorchio idraulica		◦	◦	◦
Guida idrostatica con pompa indipendente		•	•	•
Angolo di sterzata	gradi	55°	55°	55°
SOLLEVATORE				
Sollevatore posteriore meccanico		•	•	•
Capacità sollevamento posteriore (std/opt)	kg	2500	2500	2500 / 3600
IMPIANTO IDRAULICO				
Impianto idraulico a centro aperto		•	•	•
Portata pompa	L/min	42	42	42
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
PIATTAFORMA				
Leve cambio laterali		•	•	•
Telaio di sicurezza a due montanti reclinabile		•	•	•
Strumentazione analogica		•	•	•
Poltroncina di guida a regolazione meccanica		•	•	•
DIMENSIONI E PESI				
Pneumatici anteriori di riferimento		320/85R20	320/85R20	320/85R20
Pneumatici posteriori di riferimento		420/85R28	420/85R28	420/85R28
Lunghezza max. senza stegoli	mm	3315	3315	3445
Larghezza min./ max.	mm	1969 / 2269	1985 / 2285	1985 / 2285
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2470	2470	2470
Luce libera da terra	mm	400	400	400
Passo	mm	1975	1975	2015
Carreggiata anteriore max.	mm	1718	1718	1718
Carreggiata posteriore max.	mm	1898	1898	1898
Peso con telaio di sicurezza (min-max)	kg	2800	2800	2900
Carico massimo ammissibile	kg	4800	4800	4800

• STD ◦ OPT

Concessionario di zona

Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

same-tractors.com

Si raccomanda l'utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF.

SAME è un marchio di  SDF

