



[NOME IN CODICE]

EXPLORER TB

■ STAGE V

105-115



SAME

EXPLORER TB

		105	115
MOTORE			
Modello		FARMotion 45	
Emissioni		Stage V	
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	4/3849	
Turbocompressore con Intercooler		▲	
Ventola di raffreddamento Visco		▲	
Iniezione @ pressione	Tipo/bar	Common Rail @ 2.000	
Potenza massima (ECE R120)	kW/CV	78/106	85/116
Potenza a regime nominale (ECE R120)	kW/CV	74/101	80,6/110
Velocità alla massima potenza	giri/min	2000	
Regime massimo (nominale)	giri/min	2200	
Coppia massima	Nm	433	472
Velocità alla coppia massima	giri/min	1400	
Filtro aria con eiettore polveri		▲	
Capacità serbatoio carburante	l	85	
Capacità serbatoio AdBlue	l	10	
Intervallo di cambio olio	Ore	600	
TRASMISSIONE			
Modello		T4330	
Rapporto di trasmissione		1,317	
INVERSORE MECCANICO			
Cambio	n°	5 marce x 2 o 4 gamme	
N° di velocità con 2 gamme	n°	10+10	
N° di marce con 2 gamme e 2 marce Powershift	n°	20+20	
N° di velocità con 4 gamme	n°	20+20	
N° di marce con 4 gamme e 2 marce Powershift	n°	40+40	
Velocità max 40 km/h ECO	giri/min	1990*	
POWERSHUTTLE			
Cambio	n°	5 marce x 4 gamme	
N° di velocità con 4 gamme	n°	20+20	
N° di marce con 4 gamme e 2 marce Powershift	n°	40+40	
Stop&Go		▲	
Velocità max 40 km/h ECO	giri/min	1990*	
IMPIANTO IDRAULICO E SOLLEVATORE			
Portata pompa (STD)	l/min	55	
Pompa sterzo separata		▲	
Controllo distributori	Tipo	Meccanica	
Distributori idraulici ausiliari (STD)	n°	2	
Distributori idraulici ausiliari (OPT)	n°	3	
Capacità di sollevamento sollevatore posteriore (STD)	Kg	3600	
Capacità di sollevamento sollevatore posteriore (OPT)	Kg	4525	
Categoria del sollevatore posteriore		II	
Comando esterno su parafranghi posteriori		o	
Sollevatore anteriore		o	
Capacità di sollevamento sollevatore anteriore	Kg	2100	
Intervallo di cambio olio	Ore	1200	
PTO			
PTO posteriore 540/540ECO		▲	
PTO posteriore 540/540ECO/1000/1000ECO		o	
PTO sincronizzata con albero indipendente		o	
PTO anteriore 1000		o	
ASSALI E FRENI			
Bloccaggio totale del differenziale ad innesto elettroidraulico		▲	
Steering Double Displacement SDD		o	
Angolo di sterzata	gradi	50	
Freno di stazionamento meccanico		▲	
Freno idraulico del rimorchio Mother Regulation		o	
Presà ABS		o	
IMPIANTO ELETTRICO			
Tensione	V	12	
Batteria standard	V/Ah	12/88	
Alternatore	V/A	12/65	
Motorino d'avviamento	V/kW	12/3,5	
Presà esterna		▲	
POSTO GUIDA			
Piattaforma con tunnel		▲	
Telaio di sicurezza reclinabile a 2 montanti		▲	
Montato su Silent-Block		▲	
Sedile di guida a sospensione meccanica		▲	
Regolazione altezza del piantone dello sterzo		▲	
2x ripetitori/luci di lavoro sulla plancia		o	
1x girofari LED		o	
Luce di guida a LED		o	
Ampi specchietti retrovisori installati davanti alla piattaforma dell'operatore		o	

		105	115
DIMENSIONI E PESI			
Con pneumatici anteriori	Misura	300/70 R20	
Con pneumatici posteriori	Misura	420/70 R24	
Passo	mm	2400	
Lunghezza max.	mm	4117	
Altezza totale - ROPS	mm	2395	
Altezza al cofano	mm	1470	
Altezza ai parafranghi	mm	1364	
Larghezza	mm	1940	
Peso	Kg	3400	
Carico complessivo ammesso	Kg	6400	

- ▲ STD
- OPT
- Non disponibile

* Il valore può variare a seconda delle dimensioni degli pneumatici posteriori e della configurazione della trasmissione.

MOTORE

- Motori Stage V FARMotion 45
- Potenze da 106 a 116 CV
- Sistema di trattamento dei gas di scarico compatto e ben integrato per garantire un profilo ribassato del trattore

POSTO GUIDA

- Piattaforma di guida ribassata
- ROPS ripiegabili a 2 montanti disponibili in due versioni
- Comandi elettronici per innesto PTO, blocco differenziali e innesto doppia trazione

IDRAULICA

- Distributori posteriori a 4 o 6 vie
- Impianto idraulico con pompa da 55 l/min dedicata ai distributori
- Sollevatore posteriore con capacità di 4525 Kg
- Sollevatore e PTO anteriori disponibili in opzione

ASSALI

- Massima agilità grazie alla disponibilità del sistema SDD
- Assale anteriore con freni in bagno d'olio integrati
- Bloccaggio dei differenziali al 100% per garantire ottime capacità di trazione

TRASMISSIONE E PTO

- Inversore meccanico o PowerShuttle con sistema Stop&Go
- Da 10+10 fino a 40+40 con Powershift a 2 stadi (Hi-Lo)
- PTO 540/540ECO/1000/1000ECO e sincronizzata con albero indipendente

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Scopri di più su same-tractors.com e dal tuo concessionario.



SAME è un marchio di SDF



SAME