

Tiger

Trwały i niezawodny ciągnik mechaniczny.

Modele ciągników SAME TIGER charakteryzują doskonałe własności użytkowe, łatwość sterowania, niezawodność, trwałość i ekonomia eksploatacji. Prosta budowa sprawia, że TIGER doskonale sprawdza się w różnego rodzaju pracach. Jego uniwersalność pozwala na sprawne wykonywanie wielu zadań - od sianokosów, poprzez prace uprawowe po transport drogowy. Sercem modeli TIGER jest wypróbowana, doceniana przez użytkowników jednostka SDF Serii 1000. Wydajny układ napędowy i mocny podnośnik to tylko wybrane atuty modeli SAME TIGER.

SAME

TIGER		65	75
SILNIK			
Norma emisji spalin		Tier3	Tier3
Producent / model silnika		SDF / Seria 1000.3	SDF / Seria 1000.3
Cylindry / Pojemność skokowa	il./cm³	3 / 3000	3 / 3000
Zasys powietrza		Turbo	Turbo, Intercooler
Maksymalna moc homologowana (2000/25/CE) przy 2200 obr./min	kW/KM	45,6 / 62	54 / 72
Moment maksymalny przy 1600 obr./min	Nm	240	260
Wzrost momentu obrotowego	%	23	22
Mechaniczne sterowanie silnika		•	•
Pojemność zbiornika paliwa	litry	70	70
SKRZYNIA BIEGÓW			
Przekładnia 4-biegowa z 3 zakresami do przodu, bieg wsteczny		•	•
Liczba przełożeń		12 + 3	12 + 3
Prędkość maksymalna	km/h	30	30
WOM			
Sterowanie mechaniczne		•	•
WOM tylny 540		•	•
WOM tylny 540/540ECO		∘	∘
OŚ PRZEDNIA			
Napęd na cztery koła sterowany mechanicznie		•	•
Blokada mechanizmów różnicowych sterowana mechanicznie		•	•
HAMULCE I UKŁAD KIEROWNICZY			
Układ hamulcowy na cztery koła		•	•
Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy		∘	∘
Hydrostatyczny układ kierowniczy z niezależną pompą wspomagania		•	•
Kąt skrętu kół przednich		55°	55°
PODNOŚNIK			
Podnośnik mechaniczny MHR		•	•
Udźwig podnośnika tylnego	kg	2500	2500
UKŁAD HYDRAULICZNY			
Układ hydrauliczny z pompą o stałej wydajności		•	•
Wydajność pompy	l/min	33	33
Liczba obwodów układu hydraulicznego		1 / 2	1 / 2
PLATFORMA I KABINA			
Dźwignie sterowania umieszczone bocznie		•	•
Składana rama bezpieczeństwa (std)		•	•
Oprzyrządowanie analogowe		•	•
Fotel operatora amortyzowany mechanicznie		•	•
WYMIARY I WAGI			
Standardowe ogumienie tylne		13.6 R28	14.9 R28
Długość maksymalna bez ramion podnośnika	mm	3315	3315
Szerokość min./maks.	mm	1969 / 2269	1985 / 2285
Wysokość maksymalna z ramą bezpieczeństwa	mm	2470	2470
Prześwit	mm	400	400
Rozstaw osi	mm	1975	1975
Rozstaw kół tylnej osi min./ maks.	mm	1402 / 1898	1402 / 1898
Waga z ramą bezpieczeństwa	kg	2800	2800
Maksymalna masa dopuszczalna	kg	4800	4800

• STD ∘ OPC

Modele SAME Tiger 65-75 oferowane są opcjonalnie z przestronną, sześcio-słupkową kabiną. Kabina zapewnia optymalny komfort pracy operatora. Dostęp do wnętrza umożliwiają szeroko otwierane drzwi oraz nisko umieszczony stopień antypoślizgowy. Operator ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach dzięki wąskim słupkom. Pakiet oświetlenia zapewnia dużą łatwość wykonywania prac w nocy. Wygodę zwiększa dodatkowo opcjonalny układ klimatyzacji sterowanej manualnie oraz standardowa instalacja do montażu radia z głośnikami w podsufitce dachu kabiny.



Dealer

same-tractors.com

Zaleca się oryginalne części zamienne i płyny eksploatacyjne SDF.

SAME jest marką SDF

SAME

Kod. 308.8145.8.1-4 - 12/15

Dane techniczne i ilustracje mają charakter poglądowy. Marka SAME zastrzega prawo do wprowadzania zmian bez konieczności informowania.