



[ NOME DE CÓDIGO ]

# FRUTTETO 80 CLASSIC

■ **STAGE V**

DE 1000 A 1500 CV  
MOTOR DE 1000 A 1500 CV  
DE 1000 A 1500 CV  
MOTOR DE 1000 A 1500 CV

DE 1000 A 1500 CV  
MOTOR DE 1000 A 1500 CV  
DE 1000 A 1500 CV  
MOTOR DE 1000 A 1500 CV

Cabina - Arco de Segurança



**SAME**

# FRUTTETO 80 CLASSIC

## Frutteto 80 Classic

## Frutteto S 80 Classic

## Frutteto V 80 Classic

MOTOR			
Tipo			FARMotion 35
Nível de emissões			Stage V
Aspiração			Turbo Intercooler
Injeção @ pressão	Tipo		Common Rail @ 2000 bar
Cilindros / Cilindrada	n.º/cc		3/2887
Potência máxima (ECE R120)	kW/CV		55.8/76
Potência no regime nominal (ECE R120)	kW/CV		55.2/75
Binário máximo às 1.500 rpm	Nm		341
Capacidade do depósito de combustível (com elevador frontal/TDF)	l		55 (35)
Capacidade dos depósitos de combustível com depósito de combustível adicional (com elevador dianteiro/TDF) - Frutteto Classic	l		95 (75)
Capacidade dos depósitos de combustível com depósito de combustível adicional (com elevador dianteiro/TDF) - Frutteto S/V Classic	l		85 (65)
TRANSMISSÃO - INVERSOR MECÂNICO			
Número de velocidades - Transmissão com 5 velocidades			30+15 (com divisor mecânico) ou 45+45 (com 3 gamas HML Powershift)
Velocidade máx. - transmissão de 5 velocidades	km/h		40 ECO*
TRANSMISSÃO - POWERSHUTTLE			
Número de velocidades - Transmissão com 5 velocidades			30+15 (com divisor mecânico) ou 45+45 (com 3 gamas HML Powershift)
Velocidade máx. - transmissão de 5 velocidades	km/h		40 ECO*
TDF			
Velocidades da TDF			540/540E ou 540/540E/1000
TDF sincronizada			o
TDF dianteira 1000			o
ELEVADOR			
Elevador traseiro com comando mecânico			▲
Elevador eletrónico traseiro			o
Capacidade do elevador traseiro - Frutteto Classic	kg		2800
Capacidade do elevador traseiro - Frutteto S/V Classic	kg		2600
Tirante direito e estabilizadores hidráulicos			o
Elevador frontal (1500 kg)			o
HIDRÁULICA			
Sistema hidráulico de centro aberto (Série)	l/min		54
Sistema hidráulico de centro aberto com bomba dupla (OPC)	l/min		64
Distribuidores traseiros (SÉRIE)	n.º		3
Regulador de fluxo			▲
Retorno livre na traseira			▲
Vias hidráulicas montadas ao centro - duplicadas da traseira (OPC)	n.º vias		2/4
Retorno livre ventral			▲
TRAVÕES			
Travagem às 4 rodas			▲
Travão hidráulico para reboque			o
EIXO DIANTEIRO			
Engate eletro-hidráulico da dupla tração e do bloqueio do diferencial			▲
Auto 4RM			o
Bomba de direção independente			▲
EIXO DIANTEIRO ACTIVE DRIVE (OPC)			
Amortecimento adaptativo, funções de autonivelamento ativo			▲
Funções Anti-dive (anti-afundamento) e Anti-roll			▲
Controlo Dinâmico da Tração (CDT)			▲
CABINA			
Cabina de 4 lugares			▲
Banco do condutor com suspensão pneumática			▲
Ar condicionado			o
4 faróis de trabalho de halogéneo			o
Coluna de direção regulável			o
PLATAFORMA (Frutteto Classic)			
ROPS rebatível de 2 pilares			o
Banco do condutor com suspensão mecânica			▲

▲ SÉRIE

o OPC

- Não está disponível

\* De acordo com o tamanho dos pneus traseiros. ECO apenas para Frutteto Classic e Frutteto S Classic

		<b>Frutteto 80 Classic</b>	
<b>DIMENSÕES</b>			
Com pneu dianteiro	Medida	300/70 R20	
Com pneu traseiro	Medida	420/70 R28	
Distância entre eixos	mm	2011	
Comprimento máx.	mm	3680	
Altura total - Cabina	mm	2396	
Altura ao capot	mm	1453	
Largura	mm	1624	
Peso - arco de segurança	kg	2730	
Peso - cabina	kg	2995	
Carga máxima admissível	kg	5000	

		<b>Frutteto S 80 Classic</b>	
<b>DIMENSÕES</b>			
Com pneu dianteiro	Medida	280/70 R18	
Com pneu traseiro	Medida	380/70 R28	
Distância entre eixos	mm	2050	
Comprimento máx.	mm	3695	
Altura total - Cabina	mm	2371	
Altura ao capot	mm	1503	
Largura	mm	1380	
Peso - Cabina	kg	2850	
Carga máxima admissível	kg	4600	

		<b>Frutteto V 80 Classic</b>	
<b>DIMENSÕES</b>			
Com pneu dianteiro	Medida	180/95 R16	
Com pneu traseiro	Medida	280/85 R24	
Distância entre eixos	mm	2050	
Comprimento máx.	mm	3695	
Altura total - Cabina	mm	2271	
Altura ao capot	mm	1483	
Largura	mm	1166	
Peso - Cabina	kg	2830	
Carga máxima admissível	kg	4600	

## SISTEMA HIDRÁULICO

- 3 distribuidores traseiros com regulação de fluxo e 1 retorno livre na traseira
- Até 4 vias hidráulicas ventrais de duplo efeito
- Bomba simples com caudal de óleo de 54 l/min ou bomba dupla com caudal de óleo de 64 l/min

## TRANSMISSÃO

- Inversor mecânico ou PowerShuttle com função Stop&Go e Comfort Clutch
- 30+15 ou 45+45 com 3 gamas Powershift (HML)
- Velocidade máx: 40 km/h ECO (com pneus traseiros de 28")

## POSTO DE CONDUÇÃO

- Cabina de 4 pilares ou plataforma
- Banco do condutor com suspensão mecânica ou pneumática
- Plataforma com Arco de Segurança rebatível

## MOTOR

- Motor FARMotion 35 para uma elevada manobrabilidade
- EAT compacto que não necessita de fluidos adicionais, tais como AdBlue
- Common Rail de alta pressão

## EIXOS E TRAVÕES

- Eixo dianteiro fixo ou ActiveDrive
- Travagem integral às 4 rodas
- Função Auto4WD disponível
- Largura total Frutteto Classic: de 1,45 m a 1,65 m
- Largura total Frutteto S Classic: de 1,26 m a 1,47 m
- Largura total Frutteto V Classic: de 1,16 m a 1,31 m

As especificações, técnicas e imagens são meramente indicativas. A SAME reserva-se o direito de efetuar atualizações a qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio. Cod. 308.9006.7.1-0 - 04/2022

Descubra mais em [same-tractors.com](http://same-tractors.com) ou no seu concessionário.



SAME é uma marca da SDF



# SAME