

DORADO NATURAL

TEKNİK VERİLER		DORADO NATURAL		
		DORADO 55 NAT.	DORADO 65 NAT.	DORADO 75 NAT.
MOTOR				
Model		FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5	75 / 55,4
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	90	90	90
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Maksimum Hız	km/h	40 ECO		
Mekanik Shuttle		●	●	●
Vites Sayısı		STD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		●	●	●
PTO				
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		●	●	●
PTO 540/540E		●	●	●
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		●	●	●
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	47	56	56
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi		Hidrostatik Dümenleme		
Dümenleme Açısı	derece	55°	55°	55°
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	3500	3500
Ek Güç Pistonu		-	●	●
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		●	●	●
Sürücü Koltuğu Süspansiyon		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kabin-Klima		●	●	●
Sunroof		-	●	●
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		280/85 R24 - 420/85 R30		
Dingiller Arası Mesafe	mm	2100		
Uzunluk (min./maks.)	mm	3915 / 4210		
Genişlik (min./maks.)	mm	1850 / 2290		
Ön İz Genişliği (min./maks.)		1453-1853		
Arka İz Genişliği (min./maks.)		1400 / 1910		
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2520		
Alt Açıklık (min./maks.)	mm	360-460		
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3450		

• STANDART

Dorado Natural 55 - 65 - 75

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo, direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



SAME

Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.