



[DECKNAME]

KRYPTON

■ STAGE V

SEMPER PARATUM
SEMPER PARATUM
SEMPER PARATUM
SEMPER PARATUM



SAME

KRYPTON

115

		115
MOTOR		
Modell		FARMotion 45
Abgasstufe		Stage V
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3849
Turbolader mit Ladeluftkühlung		▲
Viskolüfter		▲
Einspritzung @ Druck	Typ/bar	Common Rail bei 2.000
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	85/116
Leistung bei Nenn Drehzahl (ECE R120)	kW/PS	80,6/110
Drehzahl bei maximaler Leistung	U/min	2000
Höchstdrehzahl (Nennwert)	U/min	2200
max. Drehmoment	Nm	472
Drehzahl bei max. Drehmoment	U/min	1400
Luffilter mit Staubauswerfer		▲
Tankinhalt (Diesel)	l	130
Kapazität des AdBlue-Tanks	l	11
Ölwechselintervall	Stunden	600
GETRIEBE		
Modell		CT4150
WENDEGETRIEBE		
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		▲
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE MIT 4 GÄNGEN		
Gangzahl mit Kriechgang gesamt	Anz.	12+12
Min.-Max. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	km/h	0,43-11,76
Drehzahlbereiche mit OverDrive	Anz.	16+16
Geschwindigkeit (min./max.) mit OverDrive	km/h	1,24-11,76
HYDRAULIK UND HUBWERK		
Pumpendurchfluss (STD)	l/min	50+25
Art der Steuergeräte	Typ	Mechanisch
Hydraulische Zusatzsteuergeräte (STD)	Anz	3
Hydraulische Zusatzsteuergeräte (OPT)	Anz	5
Hubkraft Heckhubwerk	Kg	3170
Heckhubwerk Kategorie		II
Ölwechselintervall	Stunden	1200
PTO		
Heckzapfwelle 540/540ECCO		▲
Heckzapfwelle 540/1000		○
BREMSEN UND LENKUNG		
Seitl. Mehrscheiben-Lenkkupplungen im Ölbad		▲
Lenkbandbremsen im Ölbad		▲
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		▲
ELEKTRISCHE ANLAGE		
Spannung in Volt	V	12
Standardbatterie	V/Ah	12/77
Generator	V/A	12/120
Anlassermotor	V/kW	12/3,5
Externe 12-V-Steckdose		▲
FAHRPOSITION		
Plattform mit flachem Boden		▲
Silenblock-Aufhängung		▲
Fester Überrollbügel mit 4 Holmen		▲
Sonnendach		○
Schallhebel seitlich angeordnet		▲
Fahrersitz mit mechanischer Federung		▲
Fahrersitz mit pneumatischer Federung		○
Vorrüstung für nachrüstbare Kabine		○
2+2 Halogenarbeitsscheinwerfer auf dem Dach		○
2+2 LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach		○
RAUPENKETTE		
Trockenlaufende Gleisketten		▲
Geschmierte Gleisketten		○
Laufpolster aus Blech		▲
Guss-Laufpolster		○
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		▲
Stützräder/-rollen pro Raupenkette	Anz.	6
Glieder pro Raupenkette	Anz.	40
Breite Raupenplatten	mm	450

		115
ABMESSUNGEN UND GEWICHT		
Max. Länge mit Unterlenkern	mm	3550
Breite	mm	1800
Spurweite	mm	1350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2390
Radstand	mm	1850
Gewicht ohne Ballast	Kg	5350
Gewicht mit maximalen Ballastgewichten	Kg	6425

- ▲ STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. Code 308.9011.5.1-0 - 07/2023

HYDRAULIK

- Bis zu 5 Steuerventile hinten (10 Wege)
- Hydraulikanlage inklusive Pumpe mit 50 l/min Durchsatz für die Steuerventile + Pumpe mit 25 l/min Durchsatz für Lenkung
- Heckkräftheber mit max. Kapazität von 3170 Kg

FAHRPOSITION

- Plattform mit flachem Boden
- Überrollbügel mit 4 Holmen mit Sonnendach
- Neues Lenkhebel-Layout mit hoher Ergonomie

MOTOR

- FARMotion-45-Motoren der Abgasstufe V
- Maximalleistung 116 PS
- Hoher Kraftstofftankinhalt (130 l)

SPURBREITE

- Fahrwerk mit 6 Laufwerken
- 450 mm breite Raupenplatte
- Geschmierte Ketten
- 16.650 cm² Lauffläche

GETRIEBE UND ZAPFWELLE

- OverDrive-Getriebe
- 12+12 oder 16+16 Gänge
- Zapwellendrehzahl 540/540ECO oder 540/1000



SAME

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF