



[DECKNAME]

FRUTTETO 80 CLASSIC

STAGE V

DECKNAME 1
DECKNAME 2
DECKNAME 3
DECKNAME 4

Kabine - Plattform



SAME

FRUTTETO 80 CLASSIC

Frutteto 80 Classic

Frutteto S 80 Classic

Frutteto V 80 Classic

MOTOR		
Typ		FARMotion 35
Abgasstufe		Stage V
Ansaugsystem		Turbo mit Ladeluftkühler
Einspritzung @ Druck	Typ	Common Rail bei 2.000 bar
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	55.8/76
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 120)	kW/PS	55.2/75
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	Nm	341
Kraftstofftankinhalt (mit Frontkräftheber/Zapfwelle)	l	55 (35)
Kraftstofftankinhalt mit zusätzlichem Kraftstofftank (mit Frontkräftheber/Zapfwelle) - Frutteto Classic	l	95 (75)
Kraftstofftankinhalt mit zusätzlichem Kraftstofftank (mit Frontkräftheber/Zapfwelle) - Frutteto S/V Classic	l	85 (65)
GETRIEBE - MECHANISCHES WENDEGETRIEBE		
Gangzahl gesamt - 5-Gang-Getriebe		30+15 (mit mechanischem Splitter) oder 45+45 (mit HML 3-Powershift-Stufen)
Höchstgeschwindigkeit - 5-Gang-Getriebe	km/h	40 ECO*
GETRIEBE - POWERSHUTTLE		
Gangzahl gesamt - 5-Gang-Getriebe		30+15 (mit mechanischem Splitter) oder 45+45 (mit HML 3-Powershift-Stufen)
Höchstgeschwindigkeit - 5-Gang-Getriebe	km/h	40 ECO*
ZAPFWELLE		
PTO-Drehzahlen		540/540E oder 540/540E/1000
Wegzapfwelle		○
Frontzapfwelle 1000		○
KRAFTHEBER		
Heckkräftheber mechanisch		▲
Heckkräftheber elektronisch		○
Hubkraft Heckkräftheber -Frutteto Classic	kg	2800
Hubkraft Heckkräftheber -Frutteto S/V Classic	kg	2600
Hydraulische Zugstange rechts und Stabilisatoren		○
Frontkräftheber (1500 kg)		○
HYDRAULIKANLAGE		
Open-Center Hydraulikanlage (STD)	l/min	54
Open-Center-Hydrauliksystem mit Doppelpumpe (OPT)	l/min	64
Hintere Steuerventile (STD)	Anz.	3
Durchflussregler		▲
Druckloser Rücklauf hinten		▲
Zwischenachs-Hydraulikanschlüsse - vom Heck doppelt vorhanden (OPT)	Anz.	2/4
Druckloser Rücklauf Zwischenachse		▲
BREMSEN		
Allradbremsung		▲
Hydraulische Anhängerbremse		○
VORDERACHSE		
Elektrohydraulische Zuschaltung für Allradantrieb und Differentialsperre		▲
Automatische Allradzuschaltung		○
Unabhängige Lenkpumpe		▲
ACTIVEDRIVE-VORDERACHSE (OPT)		
Adaptive Dämpfung, Auto-Niveauregulierung		▲
Anti-Dive-Wank- und Seitenstabilisierungsfunktionen		▲
Differential-Traktionskontrolle (DTC)		▲
KABINE		
Kabine mit 4 Holmen		▲
Fahrersitz mit pneumatischer Federung		▲
Klimaanlage		○
4 Halogen-Arbeitscheinwerfer		○
Verstellbare Lenksäule		○
PLATTFORM (Frutteto Classic)		
Abklappbarer ROPS mit 2 Holmen		○
Fahrersitz mit mechanischer Federung		▲

▲ STD

○ OPT

- Nicht verfügbar

* Entsprechend Hinterreifengröße. ECO nur bei Frutteto Classic und Frutteto S Classic

		Frutteto 80 Classic	
ABMESSUNGEN			
Mit Vorderreifen	Größe	300/70 R20	
Mit Hinterreifen	Größe	420/70 R28	
Radstand	mm	2011	
Max. Länge	mm	3680	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2396	
Höhe an der Motorhaube	mm	1453	
Breite	mm	1624	
Gewicht - Plattform	kg	2730	
Gewicht - Kabine	kg	2995	
Zulässige Gesamtlast	kg	5000	

		Frutteto S 80 Classic	
ABMESSUNGEN			
Mit Vorderreifen	Größe	280/70 R18	
Mit Hinterreifen	Größe	380/70 R28	
Radstand	mm	2050	
Max. Länge	mm	3695	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2371	
Höhe an der Motorhaube	mm	1503	
Breite	mm	1380	
Gewicht - Kabine	kg	2850	
Zulässige Gesamtlast	kg	4600	

		Frutteto V 80 Classic	
ABMESSUNGEN			
Mit Vorderreifen	Größe	180/95 R16	
Mit Hinterreifen	Größe	280/85 R24	
Radstand	mm	2050	
Max. Länge	mm	3695	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2271	
Höhe an der Motorhaube	mm	1483	
Breite	mm	1166	
Gewicht - Kabine	kg	2830	
Zulässige Gesamtlast	kg	4600	

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. Code 308.9006.5.1-0 - 04/2022

HYDRAULIKANLAGE

- 3 heckseitige Steuerventile mit Durchflussregler und 1 druckloser Rücklauf
- Bis zu 4 doppelte Zwischenachs-Hydraulikleitungen
- Einzelpumpe mit 54 l/min oder Doppelpumpe mit 64 l/min Öldurchfluss

SCHALTGETRIEBE

- Mechanisches Wendegetriebe oder PowerShuttle mit Stop&Go und Comfort Clutch Funktion
- 30+15 oder 45+45 mit 3-Powershift-Stufen (HML)
- Höchstgeschwindigkeit: 40 km/h ECO (mit 28" Hinterreifen)

KABINE

- 4-Säulen-Kabine oder Plattform
- Fahrersitz mit mechanischer oder pneumatischer Federung
- Plattform mit abklappbarem Überrollbügel verfügbar

MOTOR

- FARMotion 35 Motor für hohe Manövrierfähigkeit
- Kompaktes EAT, das keine zusätzlichen Flüssigkeiten wie AdBlue erfordert
- Hochdruck-Common-Rail

ACHSEN UND BREMSEN

- Festvorderachse oder ActiveDrive
- Echtes Allradbremssystem
- Automatisch zuschaltbare Allradfunktion verfügbar
- Gesamtbreite Frutto S Classic: von 1,45 m bis 1,65 m
- Gesamtbreite Frutto S Classic: von 1,26 bis 1,47 m
- Gesamtbreite Frutto V Classic: von 1,16 bis 1,31 m



SAME

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF