



Krypton F

Der Spezialist fürs Extreme.

Der Krypton F ist der neue Spezialist in Reihenkulturen mit schwierigen Gelände- und Bodenbedingungen. Absolutes Highlight ist das neue ComfortTrack Laufband aus Eisenkern und Gummioberfläche. Die große Aufstandsfläche sorgt für maximale Traktion und minimalen Bodendruck, die Gummiraupe erhöht die Bodenschonung nochmals und ist bei Straßentransport sinnvoll. Die neu gestaltete, einteilige Motorhaube verbindet Design mit Funktionalität, denn sie sorgt für guten Zugang zu allen Wartungs- und Servicepunkten. Mit seinem OpenCenter-Hydrauliksystem mit bis zu fünf mechanischen, doppelwirkenden Steuergeräten und zwei Zapfwellenoptionen ist er perfekt für den Einsatz in den Sonderkulturen geeignet.

KRYPTON F:
90 | 100



SAME

	90			100		
	C	N	L	N	L	
MOTOR						
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stufe III B				
Hersteller		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Zylinder / Hubraum	Anz./cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887
Einlass		Turbo mit Ladeluftkühler				
Einspritzung		Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW/PS	65 / 88	65 / 88	65 / 88	71 / 97	71 / 97
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW/PS	61,7 / 84	61,7 / 84	61,7 / 84	67 / 91	67 / 91
Max. Drehmoment @ 1.600 U/min	Nm	354	354	354	369	369
Drehmomentanstieg	%	32	32	32	27	27
Viskolüfter		●	●	●	●	●
PowerCore Luftfilter		●	●	●	●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	95	95	95	95	95
WENDEGETRIEBE						
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●	●	●	●
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE MIT 4 GÄNGEN						
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12	12 + 12
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	km/h	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8	0,43 - 11,8
Gangzahl mit OverDrive	Anz.	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16	16 + 16
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2	1,50 - 14,2
HECKZAPFWELLE						
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	●	●	●	●
Elektrohydraulische Servoschaltung		●	●	●	●	●
Zapfwelle 540/540ECO		●	●	●	●	●
BREMSEN UND LENKUNG						
Seitl. Mehrscheiben-Lenkupplungen im Ölbad		●	●	●	●	●
Lenkbandbremsen im Ölbad		●	●	●	●	●
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		●	●	●	●	●
KRAFTHEBER						
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
Unterlenker mit fester / Schnellkupplung		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
HYDRAULIKANLAGE						
Pumpenförderleistung	l/min	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25	50 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Hydraulische Zusatzsteuerventile im Unterboden (Verdoppelung von hinten)	Anz.	1	1	1	1	1
PLATTFORM						
Silent-Block-Lagerung		●	●	●	●	●
Abklappbarer Überrollbügel / 4 feste Holme		● / -	● / -	● / ○	● / -	● / ○
Sonnendach		-	-	○	-	○
Schalthebel seitlich angeordnet		●	●	●	●	●
Vorrüstung für nachrüstbare Kabine		○	○	○	○	○
RAUPENKETTEN						
Halbgeschmierte Gleisketten		●	●	●	●	-
Trockene/geschmierte Gleisketten		-	-	-	-	● / ○
Laufpolster aus Blech		●	●	●	●	●
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●	●	●	●	●
Stützräder/-rollen pro Raupenkette	Anz.	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1
Platten pro Raupenkette	Anz. /	37 / 310	37 / 360	37 / 400	37 / 360	37 / 450
Lauffläche	cm²	10.230	11.880	13.200	11.880	14.850
Gummiraupenkettens ComfortTrack (400 mm)		-	○	-	○	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)						
Max. Länge mit Unterlenkern	mm	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Breite	mm	1.360	1.460	1.750	1.460	1.800
Spurweite	mm	1.050	1.100	1.350	1.100	1.350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.630	2.630	2.630	2.630	2.636
Bodenfreiheit	mm	204	204	204	204	210
Radstand	mm	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Gewicht ohne Ballast	kg	4.260	4.310	4.590	4.310	4.710
Gewicht mit maximalem Ballast	kg	4.760	4.810	5.250	4.810	5.370

- STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com
und bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von  SDF

