



Krypton M

Der Zugkraft-Spezialist für alle Bedingungen.

Der neue SAME Krypton M eignet sich dank seiner Wendigkeit, dem tief liegenden Schwerpunkt sowie dem Raupenlaufwerk mit einer großen Aufstandsfläche für erschwerte Einsatzbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft. Die OpenCenter-Hydraulikanlage mit 50 l/min für fünf mechanische, doppelwirkende Steuergeräte und die Heckzapfwelle 540/540ECO (oder 540/1000) machen den Krypton M vielseitig einsetzbar. Unter der neuen Motorhaube ist ein FARMotion Motor mit Common-Rail-Enspritzanlage mit 2.000 bar verbaut.

KRYPTON M:
105 | 115



SAME

MOTOR			
Modell		FARMotion	FARMotion
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B
Hersteller		SDF	SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4 / 3.849	4 / 3.849
Einlass		Turbo mit Ladeluftkühler	Turbo mit Ladeluftkühler
Einspritzung		Common-Rail-Einspritzung	Common-Rail-Einspritzung
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW/PS	75 / 102	83 / 113
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW/PS	71,5 / 97	79 / 107
Max. Drehmoment @ 1.600 U/min	Nm	408	435
Drehmomentanstieg	%	32	28
Viskolüfter		●	●
PowerCore Luftfilter		●	●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	95	95
WENDEGETRIEBE			
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●	●
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE MIT 4 GÄNGEN			
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12	12 + 12
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	km/h	0,38 - 10,5	0,38 - 10,5
Gangzahl mit OverDrive	Anz.	16 + 16	16 + 16
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,32 - 12,5	1,32 - 12,5
HECKZAPFWELLE			
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●	●
Elektrohydraulische Servoschaltung		●	●
Zapfwelle 540/540ECO - 540/1000		● / ○	● / ○
BREMSEN UND LENKUNG			
Seitl. Mehrscheiben-Lenkupplungen im Ölbad		●	●
Lenkbandbremsen im Ölbad		●	●
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		●	●
KRAFTHEBER			
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170	3.170
Unterlenker mit fester / Schnellkupplung		● / ○	● / ○
HYDRAULIKANLAGE			
Pumpenförderleistung	l/min	50 + 25	50 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3 / 5	3 / 5
Hydraulische Zusatzsteuerventile im Unterboden (Verdoppelung von hinten)	Anz.	1	1
PLATTFORM			
Silent-Block-Lagerung		●	●
Abklappbarer Überrollbügel / 4 feste Holme		● / ○	● / ○
Sonnendach		○	○
Schalthebel seitlich angeordnet		●	●
Vorrüstung für nachrüstbare Kabine		○	○
RAUPENKETTEN			
Trockene/geschmierte Gleisketten		● / ○	● / ○
Laufpolster aus Blech/Guß		● / ○	● / ○
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●	●
Stützräder/-rollen pro Raupenkette	Anz.	6 / 1	6 / 1
Platten pro Raupenkette/Plattenbreite	Anz./mm	40 / 450	40 / 450
Lauffläche	cm ²	16.650	16.650
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)			
Max. Länge mit Unterlenkern	mm	3.550	3.550
Breite	mm	1.800	1.800
Spurweite	mm	1.350	1.350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.760	2.760
Bodenfreiheit	mm	210	210
Radstand	mm	1.850	1.850
Gewicht ohne Ballast	kg	5.080	5.080
Gewicht mit maximalem Ballast	kg	5.880	5.880

- STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com und bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von 

