



Krypton

Sicher in jedem Gelände.

Der Raupenschlepper SAME Krypton ist die leistungstärkste Maschine der Serie Krypton. Auch in unwegsamsten Gelände findet er sich zurecht und ist hier der Spezialist für die schweren Jobs. Der Achsabstand des Raupenlaufwerks von 1.850 mm und das innovative Raupenlaufwerk mit 6 Laufrollen im Ölbad und bis zu 40 Kettenplatten garantieren maximale Stabilität und Zugkraft. Der effiziente FARMotion Motor, zwei mechanische Getriebevarianten, OpenCenter Hydraulik für bis zu fünf mechanische, doppelwirkende Steuergeräte und zwei Zapfwellenoptionen - der neue Krypton ist der ideale Traktor für den Einsatz in jedem Gelände.

KRYPTON:
115



SAME



MOTOR		
Modell		FARMotion
Abgasstufe		Stufe III B
Hersteller		SDF
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4 / 3.849
Einlass		Turbo mit Ladeluftkühler
Hochdruckeinspritzung		Common-Rail bei 2.000 bar
Max. Leistung bei 2.000 U/min	kW / PS	83 / 13
Nennleistung bei 2.200 U/min	kW / PS	79 / 107
Max. Drehmoment @ 1.600 U/min	Nm	435
Drehmomentanstieg	%	28
Elektronischer Viskolüfter		●
PowerCore-Luftfilter		●
Inhalt Kraftstofftank	Liter	130
WENDEGETRIEBE		
Mechanisch synchronisiertes Wendegetriebe		●
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE MIT 4 GÄNGEN		
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	12 + 12
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Superkriechgang	km/h	0,38 - 10,5
Gangzahl mit OverDrive	Anz.	16 + 16
Min.- Max. Geschwindigkeit mit Overdrive	km/h	1,32 - 12,5
HECKZAPFWELLE		
Mehrscheibenkupplung im Ölbad		●
Zapfwelle 540/540ECO - 540/1000		●/○
BREMSEN UND LENKUNG		
Seitl. Mehrscheiben-Lenkkupplungen im Ölbad		●
Lenkbandbremsen im Ölbad		●
Betriebsbremse mit Pedalbedienung		●
KRAFTHEBER		
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●
Hubkraft des Heckkrafthebers	kg	3.170
Unterlenker mit fester / Schnellkupplung		●/○
HYDRAULIKANLAGE		
Pumpenförderleistung	l/min	50 + 25
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3 / 5
PLATTFORM		
Silent-Block-Lagerung		●
Fester Überrollbügel mit 4 Holmen		●
Sonnendach		○
Schalthebel seitlich angeordnet		●
Fahrersitz mit mechanischer / Druckluftfederung		●/○
Vorrüstung für nachrüstbare Kabine		○
RAUPENKETTEN		
Trockene/geschmierte Gleisketten		●/○
Laufpolster aus Blech/Guß		●/○
Laufwerke und Kettenspannräder im Ölbad		●
Stützräder/-rollen pro Raupenkette	Anz.	6 / 1
Platten pro Raupenkette/Plattenbreite	Anz./mm	40 / 450
Breite Raupenplatten	mm	450
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE (mit Eisenraupenkette)		
Max. Länge mit Unterlenkern	mm	3.550
Breite	mm	1.800
Spurweite	mm	1.350
Max. Höhe am Überrollbügel	mm	2.390
Bodenfreiheit		210
Radstand	mm	1.850
Gewicht ohne Ballast	kg	5.260
Gewicht mit maximalem Ballast	kg	6.140

- STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com
und bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von  SDF

