



Dorado Classic

Wendig und flexibel.

Der Dorado Classic ist dein zuverlässiger Helfer.

Rasche Manöver, schnelles Wenden und eine geringe Bodenverdichtung sind die wichtigsten Aspekte, um die Arbeit auf dem Feld zufriedenstellend durchzuführen und höchste Futter- bzw. Erntegutqualität zu gewährleisten. Das Herzstück dieser Traktoren ist ein FARMotion Motor mit 3 oder 4 Zylindern der Abgasstufe III B: Der Motor weist einen hohen Drehmomentanstieg und eine hervorragende Elastizität auf, um auch im niedrigen Drehzahlbereich schnell auf plötzliche Lastwechsel zu reagieren.

DORADO CLASSIC:
70 | 80 | 90 | 90.4



SAME

MOTOR					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder / Hubraum	Zahl / cm³	3 / 2.887	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849
Common-Rail-Einspritzung	bar	2.000	2.000	2.000	2.000
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW / PS	48 / 65	55,4 / 75	65 / 88	65 / 88
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW / PS	48 / 65	55,4 / 75	61,6 / 84	61,6 / 84
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	292	341	354	354
Drehmomentanstieg	%	41	40	32	32
Elektronische Motorregelung		●	●	●	●
Abgasnachbehandlungssystem		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Dieseltankinhalt	Liter	75	75	75	75
WENDEGETRIEBE					
Mechanisches Wendegetriebe		●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE					
Gangzahl gesamt	Anz.	10 + 10	10 + 10	10 + 10	10 + 10
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechganggetriebe	Anz.	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
HECKZAPFWELLE					
Trockenkupplung mit mechanischer Schaltung		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO / 1.000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
VORDER- UND HINTERACHSE					
Mechanische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre		●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel 4WD / 2WD	Grad	55° / -	55° / -	55° / 70°	55° / 70°
BREMSEN					
Vierradbremssystem		●	●	●	●
Mechanische Feststellbremse		●	●	●	●
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○	○
LENKUNG					
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
KRAFTHEBER					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Hubkraft Heckkraftheber (Std.)	kg	2.650	2.650	2.650	2.650
Hubkraft Heckkraftheber (Opt.)	kg	3.600	3.600	3.600	3.600
HYDRAULIKANLAGE					
Open-Center-Hydraulikanlage	l/min	42 / 50	42 / 50	42 / 50	42 / 50
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	2 / 3	2 / 3	2 / 3	2 / 3
KABINE					
Klimaanlage		○	○	○	○
Gefederter Fahrersitz		●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Standardbereifung hinten		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3.430	3.430	3.430	3.560
Breite (min.-max.)	mm	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	2.005 - 2.405
Radstand (4WD-2WD)	mm	2.100 / -	2.100 / -	2.100 / 2.140	2.230 / 2.270
Spurweite vorne (min.-max.)	mm	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.450 - 1.850
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.900
Max. Höhe an Kabine (min. - max.)	mm	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610
Leergewicht	kg	3.200	3.200	3.200	3.300
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

- STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf [same-tractors.com](https://www.same-tractors.com) oder bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von  SDF

