



Dorado

Der neue SAME Dorado.

Der neue SAME Dorado wurde entwickelt, um auf die Anforderungen von kleineren Betrieben bei der Arbeit auf dem Feld und Hof einzugehen. Er bietet eine große Auswahl an Ausstattungsvarianten und hohen Fahrkomfort, um jedem Einsatzbereich gerecht zu werden: Vom kleinsten Modell der Serie, das sich perfekt für Arbeiten auf dem Hof eignet – auch auf engstem Raum – bis hin zum größten Modell für Arbeiten, die maximalen Wirkungsgrad an der Zapfwelle erfordern. Mit ihrem neuen Design und dem FARMotion-Motor der neuesten Generation ist der Dorado bereit, sich den Herausforderungen der Landwirtschaft von morgen zu stellen.

DORADO:
80 | 90 | 90.4 | 100.4



SAME

		80	90	90.4	100.4
MOTOR					
Abgasstufe		Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B	Stufe III B
Modell		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Zylinder / Hubraum	Zahl / cm ³	3 / 2.887	3 / 2.887	4 / 3.849	4 / 3.849
Common-Rail-Einspritzung	bar	2.000	2.000	2.000	2.000
Turbolader mit Ladeluftkühlung		●	●	●	●
Maximale Leistung (ECE R120) bei 2.000 U/min	kW/PS	55,4 / 75	65 / 88	65 / 88	75 / 102
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) bei 2.200 U/min	kW/PS	55,4 / 75	61,6 / 84	61,6 / 84	71,1 / 97
Max. Drehmoment bei 1.600 U/min	Nm	341	354	354	408
Drehmomentanstieg	%	40	32	32	32
Elektronische Motorregelung		●	●	●	●
Abgasnachbehandlungssystem		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Dieseltankinhalt	Liter	100	100	100	100
WENDEGETRIEBE					
Mechanisches Wendegetriebe		●	●	●	-
Hydraulisches Wendegetriebe und Stop&Go-System (GS)		●	●	●	●
MECHANISCHES GETRIEBE					
Gangzahl mit Kriech- und Superkriechganggetriebe	Anz.	30 + 15	30 + 15	30 + 15	30 + 15
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
3-STUFIGES POWERSHIFT-GETRIEBE					
Gangzahl mit Kriechganggetriebe	Anz.	45 + 45	45 + 45	45 + 45	45 + 45
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
HECKZAPFWELLE					
Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit elektrohydraulischer Steuerung		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO		●	●	●	●
Zapfwelle 540 / 540ECO / 1.000		○	○	○	○
Wegzapfwelle		○	○	○	○
FRONTZAPFWELLE					
Zapfwelle 1.000		○	○	○	○
VORDER- UND HINTERACHSE					
Elektrohydraulische Zuschaltung von Allrad und Differentialsperre		●	●	●	●
Lenkeinschlagwinkel 4WD / 2WD	Grad	55° / -	55° / 70°	55° / 70°	55° / -
BREMSEN					
Vierradbremssystem		●	●	●	●
Mechanische Feststellbremse		●	●	●	●
Pneumatische Anhängerbremse		○	○	○	○
LENKUNG					
Hydrostatische Lenkung mit separater Pumpe		●	●	●	●
KRAFTHEBER					
Mechanisch gesteuerter Heckkraftheber		●	●	●	●
Elektronischer Heckkraftheber		○	○	○	○
Hubkraft Heckkraftheber (Std.)	kg	3.000	3.000	3.000	3.000
Hubkraft Heckkraftheber (Opt.)	kg	3.600	3.600	3.600	3.600
Hubkraft vorne (Opt.)	kg	1.750	1.750	1.750	1.750
HYDRAULIKANLAGE					
Open-Center-Hydraulikanlage	l/min	54	54	54	54
Hydraulische Zusatzsteuerventile hinten	Anz.	3	3	3	3
KABINE					
Klimaanlage		○	○	○	○
Freisichtdach		○	○	○	○
Gefederter Fahrersitz		●	●	●	●
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE					
Standardbereifung hinten		420/70 R30	480/70 R30	480/70 R30	480/70 R30
Max. Länge ohne Unterlenker	mm	3.430	3.430	3.560	3.560
Breite (min.-max.)	mm	1.940 - 2.240	1.940 - 2.240	2.005 - 2.405	2.005 - 2.405
Radstand (4WD-2WD)	mm	2.100 / -	2.100 / 2.140	2.230 / 2.270	2.230 / -
Spurweite vorne (min.-max.)	mm	1.460 - 1.760	1.460 - 1.760	1.450 - 1.850	1.450 - 1.850
Spurweite hinten (min.-max.)	mm	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800	1.500 - 1.900	1.500 - 1.900
Max. Höhe an Kabine (min. - max.)	mm	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610	2.415 - 2.610
Leergewicht	kg	3.200	3.200	3.300	3.300
Max. zulässiges Gesamtgewicht	kg	5.200	5.200	5.200	5.200

- STD
- OPT
- Nicht verfügbar

Vertragshändler

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler

SAME ist eine Marke von  SDF

