

Bereit für die Saison.



[ DECKNAME ]

# FRUTTETO STAGE V



**SAME**

# FRUTTETO

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
<b>MOTOR</b>						
Typ		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Abgasstufe		Stage V				
Ansaugsystem		Turbo mit Ladeluftkühler				
Einspritzsystem	Typ	Common Rail bei 2.000 bar				
Zylinder/Hubraum	Anz./cm <sup>3</sup>	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R 120)	kW/PS	63.5/86	66.4/90	71.1/97	74/101	80.6/110
Max. Drehmoment bei 1.400 U/min	Nm	372	389	417	433	472
Kraftstoffankinhalt (mit Frontkräftheber/Zapfwelle) - Frutteto	l	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
Kraftstoffankinhalt (mit Frontkräftheber/Zapfwelle) - Frutteto S/V	l	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
XL-Kraftstoffankinhalt (mit Frontkräftheber/Zapfwelle)	l	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Tankinhalt AdBlue	l	13	13	13	13	13
<b>GETRIEBE - MECHANISCHES WENDEGETRIEBE</b>						
Anzahl der Gänge - 4-Gang-Getriebe*		12+12 oder 24+12 (mit mechanischer Untersetzung) oder 24+24 (mit 2 Lastschaltstufen HI-LO)				
Maximale Geschwindigkeit - 4-Gang-Getriebe*	km/h	40				
Anzahl der Gänge - 5-Gang-Getriebe		15+15 oder 30+15 (mit mechanischer Untersetzung) oder 30+30 (mit 2 Lastschaltstufen HI-LO) oder 45+45 (mit 3 Lastschaltstufen HML)				
Höchstgeschwindigkeit - 5-Gang-Getriebe	km/h	40 bei reduzierter Motordrehzahl**				
<b>GETRIEBE - POWERSHUTTLE</b>						
Anzahl der Gänge - 5-Gang-Getriebe		15+15 oder 30+15 (mit mechanischer Untersetzung) oder 30+30 (mit 2 Lastschaltstufen HI-LO) oder 45+45 (mit 3 Lastschaltstufen HML)				
Höchstgeschwindigkeit - 5-Gang-Getriebe	km/h	40 bei reduzierter Motordrehzahl**				
<b>ZAPFWELLE</b>						
Zapfwellendrehzahlen		540/540E oder 540/540E/1000 oder 540/540E/Wegzapfwelle				
Zapfwellenautomatik hinten		o	o	o	o	o
Frontzapfwelle 1000		o	o	o	o	o
<b>KRAFTHEBER</b>						
Heckkräftheber mit EHR		▲	▲	▲	▲	▲
Schwingungstilgung Heckkräftheber		▲	▲	▲	▲	▲
Hubkraft Heckkräftheber - Frutteto (STD/OPT)	kg	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940	3130/3940
Hubkraft Heckkräftheber - Frutteto S		2600	2600	2600	2600	2600
Hubkraft Heckkräftheber - Frutteto V		2600	2600	2600	2600	2600
Hydraulische Seitenstabilisatoren und Hubstrebe rechts		o	o	o	o	o
Frontkräftheber (Hubkraft 1.500 kg)		o	o	o	o	o
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>						
Open-Center-Hydraulikanlage (STD)	l/min	56	56	56	56	56
Open-Center-Hydraulikanlage mit Doppelpumpe (OPT)	l/min	68	68	68	68	68
Zusatzsteuerventile hinten (STD/OPT)	Anz.	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Zusatzsteuerventile mit Mengenregler		o	o	o	o	o
Druckloser Rücklauf hinten		▲	▲	▲	▲	▲
Zwischenachs-Hydraulikanschlüsse - vom Heck dupliziert (OPT)	Anz.	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Druckloser Rücklauf im Zwischenachsbereich		o	o	o	o	o
<b>BREMSEN</b>						
Vorderachse mit Bremsen		▲	▲	▲	▲	▲
Hydraulische Anhängerbremse		o	o	o	o	o
ABS-Steckdose		o	o	o	o	o
<b>VORDERACHSE</b>						
Allradantrieb und Differentialsperre elektrohydraulisch zuschaltbar		▲	▲	▲	▲	▲
Automatische Allradzuschaltung		o	o	o	o	o
Separate Lenkumpumpe	l/min	42	42	42	42	42
SDD-Schnellenkung		o	o	o	o	o
<b>ACTIVEDRIVE-VORDERACHSE (OPT)</b>						
Adaptive Dämpfung, Auto-Niveauregulierung		▲	▲	▲	▲	▲
Anti-Wank- und Seitenstabilisierungsfunktion		▲	▲	▲	▲	▲
Differential-Traktionskontrolle (DTC)		▲	▲	▲	▲	▲

▲ STD      \* Nicht verfügbar für Frutteto V  
o OPT      \*\* Je nach Größe der Hinterreifen  
- Nicht verfügbar

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
KABINE						
Kabine mit 4 Pfosten		▲	▲	▲	▲	▲
Ebener Kabinenboden		▲	▲	▲	▲	▲
InfoCenter		▲	▲	▲	▲	▲
Einstellbare Lenksäule		○	○	○	○	○
Fahrersitz mit mechanischer Federung		▲	▲	▲	▲	▲
Fahrersitz mit pneumatischer Federung		○	○	○	○	○
Kabine auf Hydro-Silent-Blöcken gelagert		▲	▲	▲	▲	▲
Kat. 4-Filtersystem		○	○	○	○	○
Aufstellbares Kabinendach im Heck		○	○	○	○	○
Panorama-Frontscheibe		▲	▲	▲	▲	▲
Halogen-Arbeitscheinwerfer (STD)	Anz.	4	4	4	4	4
LED-Arbeitscheinwerfer (OPT)	Anz.	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
Mechanischer Kreuzhebel für zwei Zusatzsteuerventile		○	○	○	○	○
Smartphone-Halterung und 2 USB-Anschlüsse		○	○	○	○	○
Radio		○	○	○	○	○
Externer Batterie-Pol		○	○	○	○	○
Externe Bedienelemente für Zapfwelle und Heckkräftheber		○	○	○	○	○
CTM - Telematikmodul		○	○	○	○	○

Frutteto		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN						
Radstand	mm	2044	2174	2044	2174	2174
Max. Länge	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Gesamthöhe - Kabine	mm	2495	2495	2495	2495	2495
Höhe an der Motorhaube	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Breite (min.-max.)	mm	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671
Leergewicht	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	3515-4105
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5200	5200	5200	5200	5200

Frutteto S		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN						
Radstand	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Max. Länge	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Gesamthöhe - Kabine	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Höhe an der Motorhaube	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Breite (min.-max.)	mm	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517
Leergewicht	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000	5000	5000	5000	5000

Frutteto V		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN						
Radstand	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Max. Länge	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Gesamthöhe - Kabine	mm	2395	2395	2395	2395	2395
Höhe an der Motorhaube	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Breite (min.-max.)	mm	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317
Leergewicht	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000	5000	5000	5000	5000

**FRTT**

[STAGE V]

FRUTTETO S/V

90 | 95 | 100

105 | 115

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. Code 308.9004.5.1-0 -02/2022



### GETRIEBE

- Mechanisches Wendegetriebe oder PowerShuttle mit SenseClutch
- Von 12+12 bis 45+45 Gängen mit 3 Lastschaltstufen (HML)
- Neue 24+24 oder 30+30 Getriebe mit 2 Lastschaltstufen (Hi-Lo)

### FARMOTION 35 UND 45

- FARMotion 35- und 45-Motoren, 3- und 4-Zylinder
- Der FARMotion 45 verfügt über den größten Hubraum in der Traktorenklasse
- Der FARMotion 35 ermöglicht einen kurzen Radstand für höchste Wendigkeit
- Maximale Leistung mit bis zu 116 PS
- Konische zulaufende und abfallende Motorhaube für hervorragende Wendigkeit und Sicht

### KABINE

- Ebener Cabinenboden ohne Mitteltunnel
- Hydro-Silentblock-Federung
- Kategorie 4 Filter- und Überdrucksystem
- Verstellbare Lenksäule
- CTM-Telematikmodul für Konnektivität

### ACHSEN

- Pendel-Vorderachse oder gefederte ActiveDrive-Achse
- Echtes 4-Radbremssystem
- SDD-Schnellenkung und Auto-Allradzuschaltung erhältlich

### NEUE HYDRAULIKANLAGE

- 3 Zusatzsteuerventile und 1 druckloser Rücklauf hinten
- Bis zu 5 duplizierte Zwischenachs-Hydraulikanschlüsse
- Mechanischer Kreuzhebel zur Bedienung von 2 Zusatzsteuerventilen
- Pumpe mit 56 l/min oder Doppelpumpe mit 68 l/min Förderleistung



**SAME**

Erfahren Sie mehr auf [same-tractors.com](http://same-tractors.com) oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF