



Dorado

Los nuevos Dorado, SAME ofrece una versión actualizada y moderna de uno de sus productos de mayor éxito.

Diseñados para responder a todo tipo de necesidades tanto en campo abierto como en explotaciones ganaderas. Los SAME Dorado ofrecen una gran variedad de equipamientos, un excelente confort y soluciones óptimas para poder afrontar cualquier tipo de labor. Desde el más pequeño de la gama, ideal para realizar las labores en los espacios más estrechos, hasta el más potente, para las labores más complejas. Los nuevos Dorado, con su nuevo diseño y los motores FARMotion de última generación, están preparados para afrontar el desafío de la agricultura del futuro.

DORADO:
80 | 90 | 90.4 | 100.4



SAME

		80	90	90.4	100.4
MOTOR					
Emisiones		Fase III B	Fase III B	Fase III B	Fase III B
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas	n°/cm³/n°	3/2887/2	3/2887/2	4/3849/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000	2000	2000
Turbo intercooler		●	●	●	●
Potencia máxima (ECE R120) a 2000 rev/min	kW/CV	55,4/75	65/88	65/88	75/102
Potencia a régimen nominal (ECE R-120) a 2200 rpm	kW/CV	55,4/75	61,6/84	61,6/84	71,1/97
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	341	354	354	408
Incremento de par	%	40	32	32	32
Regulación electrónica del motor		●	●	●	●
Sistema de tratamiento de los gases de escape		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Capacidad del depósito de gasoil	litros	100	100	100	100
INVERSOR					
Inversor mecánico		●	●	●	-
Inversor hidráulico bajo carga y sistema Stop&Go (en versión GS)		●	●	●	●
CAMBIO MANUAL					
Número velocidades con reductora y superreductora	n°	30+15	30+15	30+15	30+15
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
CAMBIO BAJO CARGA					
Número de velocidades con superreductora	n°	45+45	45+45	45+45	45+45
Overspeed (40 km/h Eco)		●	●	●	●
TOMA DE FUERZA TRASERA					
Embrague multidisco en baño de aceite con control electrohidráulico		●	●	●	●
TDF 540/540ECO		●	●	●	●
TDF 540/540ECO/1000		○	○	○	○
TDF sincronizada		○	○	○	○
TDF DELANTERA					
TDF 1000		○	○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
Acoplamiento de DT y del bloqueo de los diferenciales de control electrohidráulico		●	●	●	●
Ángulo de giro	grados	55°	55°	55°	55°
FRENOS					
Frenado integral en las 4 ruedas		●	●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●	●
Freno de remolque hidráulico o neumático		○	○	○	○
DIRECCIÓN					
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●	●
ELEVADOR					
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●
Elevador trasero electrónico		○	○	○	○
Capacidad de elevación trasera (estándar)	kg	3000	3000	3000	3000
Capacidad de elevación trasera (opcional)	kg	3600	3600	3600	3600
Capacidad de elevación delantera (opcional)	kg	1750	1750	1750	1750
SISTEMA HIDRÁULICO					
Circuito hidráulico con sistema de centro abierto	l/min	54	54	54	54
Distribuidores hidráulicos traseros	n°	3	3	3	3
CABINA					
Aire acondicionado		●	●	●	●
Techo de alta visibilidad		○	○	○	○
Asiento del conductor con suspensión		●	●	●	●
DIMENSIONES Y PESOS					
Neumáticos traseros de referencia		420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30
Longitud máxima sin brazos	mm	3430	3430	3560	3560
Ancho (mín.-máx.)	mm	1940-2240	1940-2240	2005-2405	2005-2405
Batalla	mm	2100	2.100	2.230	2230
Ancho de vía delantero (mín./máx.)	mm	1460-1760	1460-1760	1450-1850	1450-1850
Ancho de vía trasero (mín.-máx.)	mm	1500-1800	1500-1800	1500-1900	1500-1900
Altura máxima hasta la cabina	mm	2460	2460	2485	2485
Peso con cabina	kg	3200	3200	3300	3300
Masa máxima admisible (MMA)	kg	5200	5200	5200	5200

- De serie
- Opcional
- No disponible

Concesionario de zona

Para más información, póngase en contacto con su concesionario o visite same-tractors.com

SAME es una marca de  SDF

