



## *Krypton*

### **Para trabajar en cualquier terreno con total seguridad.**

El tractor sobre orugas Krypton 115 de SAME es el más potente de su gama, y está preparado para afrontar cualquier trabajo incluso en los terrenos más adversos. Diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en las condiciones más difíciles, típicas de las zonas de montaña. Cuenta con un estilo moderno, de líneas redondeadas y un diseño pensado para una lograr una visibilidad óptima y respetar los cultivos. El Krypton se distingue gracias a su batalla de 1.850 mm, y un innovador carro con 6 rodillos de apoyo, que ofrece una mayor estabilidad y una alta capacidad de tracción.

KRYPTON:  
115



**SAME**

MOTOR			
Modelo			FARMotion
Emisiones			Fase III B
Fabricante			SDF
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³		4/3.849
Admisión			Turbo intercooler
Inyección			Common rail
Potencia máxima a 2.000 rev/min	kW/CV		83/13
Potencia nominal a 2.200 rev/min	kW/CV		79/107
Par máximo a 1.600 rev/min	Nm		435
Incremento de par	%		28
Ventilador de refrigeración viscoestático			●
Filtro de aire de 8" con eyector de polvo (PowerCore)			●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros		130
CAJA DE CAMBIOS CON INVERSOR			
Inversor mecánico sincronizado			●
CAMBIO MANUAL DE 4 MARCHAS			
Número de velocidades con superreductora	n.º		12+12
Velocidad mín.-máx. con superreductora	km/h		0,38-10,5
Número de velocidades con multiplicador (OverDrive)	n.º		16+16
Velocidad mín.-máx. con multiplicador (Overdrive)	km/h		1,32-12,5
TDF TRASERA			
Embrague multidisco en baño de aceite			●
TDF 540/540ECO - 540/1000			●/O
FRENOS Y DIRECCIÓN			
Embragues laterales de dirección multidisco en baño de aceite			●
Frenos de dirección de cinta en baño de aceite			●
Freno de servicio de pedal			●
ELEVADOR			
Elevador trasero mecánico			●
Capacidad del elevador trasero	kg		3170
Brazos con enganche fijo/automático			●/O
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	l/min		50+25
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías		6/10
PLATAFORMA			
Suspendida sobre casquillos elásticos "silentblocks"			●
Bastidor de seguridad fijo de 4 montantes			●
Techo parasol			○
Palancas de cambio laterales			●
Asiento del conductor con suspensión mecánica/neumática			●/O
Preinstalación de cabina (para montaje local)			○
ORUGAS			
Cadenas en seco / lubricadas			●/O
Cubrecarros de chapa/fundidos			●/O
Rodillos y ruedas de tensor de oruga en baño de aceite			●
Rodillos de apoyo/soporte para oruga	n.º		6/1
Tejas para oruga	n.º		40
Ancho tejas	mm		450
DIMENSIONES Y PESOS (con orugas de hierro)			
Longitud máxima con brazos	mm		3550
Anchura	mm		1800
Ancho de vía	mm		1350
Altura máxima hasta el bastidor de seguridad	mm		2390
Despeje			210
Batalla	mm		1850
Peso sin lastre	kg		5260
Peso con lastre máximo	kg		6140

- Estándar
- Opcional
- No disponible

Concesionario de zona

Para más información, póngase en contacto con su concesionario o visite [same-tractors.com](http://same-tractors.com)

SAME es una marca de 

