



Krypton F

Fort, polyvalent et sûr : il connaît parfaitement son univers.

Krypton F a été conçu pour les travaux dans les vignes. Les modèles Krypton F peuvent être équipés des chenilles en caoutchouc ComfortTrack, qui garantissent un confort maximal pour le conducteur grâce à la diminution des vibrations et du bruit. Ils réduisent aussi les dégâts provoqués par le compactage du terrain. Les Krypton F se positionnent comme des tracteurs extrêmement polyvalents et prévoient ainsi deux prises hydrauliques dans la zone avant droite, pour un attelage pratique et fonctionnel des outils latéraux et avant, comme les écimeuses ou les épampreuses.

KRYPTON F
90 | 100



SAME

		90			100	
		C	N	L	N	L
MOTEUR						
Modèle		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B				
Constructeur		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Admission		Turbo intercooler				
Injection		Rampe commune				
Puissance maximale à 2 000 tr/min	kW/ch	65/88	65/88	65/88	71/97	71/97
Puissance nominale @ 2 200 tr/min	kW/ch	61,7/84	61,7/84	61,7/84	67/91	67/91
Couple maximal @ 1 600 tr/min	Nm	354	354	354	369	369
Réserve de couple	%	32	32	32	27	27
Ventilateur de refroidissement traditionnel		●	●	●	●	●
Filtre à air 8" avec éjecteur de poussières (PowerCore)		●	●	●	●	●
Capacité du réservoir diesel	litres	95	95	95	95	95
INVERSEUR						
Inverseur mécanique synchronisé		●	●	●	●	●
BOÎTE MÉCANIQUE À 4 RAPPORTS						
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Vitesse mini-maxi avec super-réducteur	km/h	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8
Nombre de vitesses avec OverDrive	nbre	16+16	16+16	16+16	16+16	16+16
Vitesse mini-maxi con Overdrive	km/h	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2
PDF ARRIÈRE						
Embrayage multidisque à bain d'huile		●	●	●	●	●
Commande électrohydraulique servo-assistée		●	●	●	●	●
PDF 540/540ECO		●	●	●	●	●
FREINS ET DIRECTION						
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		●	●	●	●	●
Freins de direction à bande à bain d'huile		●	●	●	●	●
Frein de service à pédale		●	●	●	●	●
RELEVAGE						
Relevage arrière mécanique		●	●	●	●	●
Capacité de relevage arrière	kg	3170	3170	3170	3170	3170
Bras inférieurs à attelage fixe / automatique		● / ○	● / ○	● / ○	● / ○	● / ○
SYSTÈME HYDRAULIQUE						
Débit de pompe	l/min	50+25	50+25	50+25	50+25	50+25
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Distributeurs hydrauliques auxiliaires ventraux (dupliqués de l'arrière)	nbre voies	2	2	2	2	2
PLATE-FORME						
Suspendue sur silentbloc		●	●	●	●	●
Arceau de sécurité rabattable / 4 montants fixe		● / -	● / -	● / ○	● / -	● / ○
Toit ouvrant		-	-	○	-	○
Leviers de vitesses latéraux		●	●	●	●	●
Prédisposition cabine deuxième monte		○	○	○	○	○
CHENILLES						
Chenilles semi-lubrifiées		●	●	●	●	-
Chenilles à sec / lubrifiées		-	-	-	-	● / ○
Cache longerons en tôle		●	●	●	●	●
Galets et roues de tension des chenilles à bain d'huile		●	●	●	●	●
Galets de soutien pour chenille	nbre	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
Patins pour chenille	nbre / mm	37/310	37/360	37/400	37/360	37/450
Surface d'appui	cm²	10230	11880	13200	11880	14850
Chenilles en caoutchouc ComfortTrack (400 mm)		-	○	-	○	-
DIMENSIONS ET POIDS (avec chenilles en fer)						
Longueur maxi avec bras inférieurs	mm	3420	3420	3420	3420	3420
Largeur	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Voie	mm	1050	1100	1350	1100	1350
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité	mm	2630	2630	2630	2630	2636
Garde au sol	mm	204	204	204	204	210
Empattement	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Poids sans ballasts	kg	4260	4310	4590	4310	4710
Poids avec lestage maximal	kg	4760	4810	5250	4810	5370

- STD
- OPT
- Non disponible

Concessionnaire local

Pour en savoir plus, consultez same-tractors.com et votre concessionnaire

SAME est une marque 

