



## *Krypton M*

### L'excellence parmi les tracteurs compacts à chenilles dans les champs.

Le nouveau SAME Krypton M, grâce à sa maniabilité, son centre de gravité bas, son train à 6 rouleaux et sa grande surface d'appui (patins de 450 mm), a été conçu pour une utilisation intensive dans les champs même sur pentes prononcées. Le système hydraulique de 50 l/min, les nombreuses prises hydrauliques (jusqu'à 10 à l'arrière et 2 duplications à l'avant) et la PDF arrière 540/540ECO (ou 540/1 000) assurent une grande polyvalence d'utilisation. Le nouveau capot permet d'accueillir le moteur FARMotion 4 cylindres à rampe commune d'injection à 2 000 bar.

KRYPTON M  
105 | 115




**SAME**

MOTEUR			
Modèle		FARMotion	FARMotion
Émissions		Stage III B	Stage III B
Constructeur		SDF	SDF
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	4/3849	4/3849
Admission		Turbo intercooler	Turbo intercooler
Injection		Rampe commune	Rampe commune
Puissance maximale à 2 000 tr/min	kW/ch	75/102	83/113
Puissance nominale @ 2 200 tr/min	kW/ch	71,5/97	79/107
Couple maximal @ 1 600 tr/min	Nm	408	435
Réserve de couple	%	32	28
Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur		●	●
Filtre à air 8" avec éjecteur de poussières (PowerCore)		●	●
Capacité du réservoir diesel	litres	95	95
INVERSEUR			
Inverseur mécanique synchronisé		●	●
BOÎTE MÉCANIQUE À 4 RAPPORTS			
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	12+12	12+12
Vitesse mini-maxi avec super-réducteur	km/h	0,38-10,5	0,38-10,5
Nombre de vitesses avec OverDrive	nbre	16+16	16+16
Vitesse mini-maxi con Overdrive	km/h	1,32-12,5	1,32-12,5
PDF ARRIÈRE			
Embrayage multidisque à bain d'huile		●	●
Commande électrohydraulique servo-assistée		●	●
PDF 540/540ECO - 540/1 000		● / ○	● / ○
FREINS ET DIRECTION			
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		●	●
Freins de direction à bande à bain d'huile		●	●
Frein de service à pédale		●	●
RELEVAGE			
Relevage arrière mécanique		●	●
Capacité de relevage arrière	kg	3170	3170
Bras inférieurs à attelage fixe / automatique		● / ○	● / ○
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Débit de pompe	l/min	50+25	50+25
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	6/10	6/10
Distributeurs hydrauliques auxiliaires ventraux (dupliqués de l'arrière)	nbre voies	2	2
PLATE-FORME			
Suspendue sur silentbloc		●	●
Arceau de sécurité rabattable / 4 montants fixe		● / ○	● / ○
Toit ouvrant		○	○
Leviers de vitesses latéraux		●	●
Prédisposition cabine deuxième monte		○	○
CHENILLES			
Chenilles à sec / lubrifiées		● / ○	● / ○
Cache longeron en tôle/fonte		● / ○	● / ○
Galets et roues de tension des chenilles à bain d'huile		●	●
Galets de soutien pour chenille	nbre	6/1	6/1
Patins pour chenille/largeur patins	nbre/ mm	40/450	40/450
Surface d'appui	cm <sup>2</sup>	16650	16650
DIMENSIONS ET POIDS (avec chenilles en fer)			
Longueur maxi avec bras inférieurs	mm	3550	3550
Largeur	mm	1800	1800
Voie	mm	1350	1350
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité	mm	2760	2760
Garde au sol	mm	210	210
Empattement	mm	1850	1850
Poids sans ballasts	kg	5080	5080
Poids avec lestage maximal	kg	5880	5880

- STD
- OPT
- Non disponible

Concessionnaire local

Pour en savoir plus, consultez [same-tractors.com](http://same-tractors.com) et votre concessionnaire

SAME est une marque  SDF

