



Krypton

Pour arriver aux zones plus difficiles d'accès en toute sécurité.

Le tracteur à chenilles SAME Krypton est le plus puissant de sa gamme et est prêt à défier tous les terrains et à satisfaire les exigences propres aux travaux spécialisés. Destiné à exprimer le maximum des performances dans les conditions les plus difficiles, caractérisant les collines et les zones montagneuses. Style moderne, lignes arrondies et design conçu pour une visibilité optimale et pour le respect des cultures, le Krypton se distingue aussi par un empattement de 1 850 mm et un train innovant à 6 galets d'appui qui offre une meilleure stabilité et une grande capacité de traction.

KRYPTON
115



SAME

MOTEUR		
Modèle		FARMotion
Émissions		Stage III B
Constructeur		SDF
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3.849
Admission		Turbo intercooler
Injection		Rampe commune
Puissance maximale @ 2 000 tr/min	kW/ch	83/13
Puissance nominale @ 2 200 tr/min	kW/ch	79/107
Couple maximal @ 1 600 tr/min	Nm	435
Réserve de couple	%	28
Ventilateur de refroidissement à viscocoupleur		●
Filtre à air 8" avec éjecteur de poussières (PowerCore)		●
Capacité du réservoir diesel	litres	130
INVERSEUR		
Inverseur mécanique synchronisé		●
BOÎTE MÉCANIQUE À 4 RAPPORTS		
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	12+12
Vitesse mini-maxi avec super-réducteur	km/h	0,38-10,5
Nombre de vitesses avec OverDrive	nbre	16+16
Vitesse mini-maxi con Overdrive	km/h	1,32-12,5
PDF ARRIÈRE		
Embrayage multidisque à bain d'huile		●
PDF 540/540ECO - 540/1 000		●/○
FREINS ET DIRECTION		
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		●
Freins de direction à bande à bain d'huile		●
Frein de service à pédale		●
RELEVAGE		
Relevage arrière mécanique		●
Capacité de relevage arrière	kg	3170
Bras inférieurs à attelage fixe / automatique		●/○
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Débit de pompe	l/min	50+25
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	6/10
PLATE-FORME		
Suspendue sur silentbloc		●
Arceau de sécurité fixe à 4 montants		●
Toit ouvrant		○
Leviers de vitesses latéraux		●
Siège conducteur à suspension mécanique/pneumatique		●/○
Prédisposition cabine deuxième monte		○
CHENILLES		
Chenilles à sec / lubrifiées		●/○
Cache longeron en tôle/fonte		●/○
Galets et roues de tension des chenilles à bain d'huile		●
Galets de soutien pour chenille	nbre	6/1
Patins pour chenille/largeur patins	nbre/ mm	40/450
Largeur des patins	mm	450
DIMENSIONS ET POIDS (avec chenilles en fer)		
Longueur maxi avec bras inférieurs	mm	3550
Largeur	mm	1800
Voie	mm	1350
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité	mm	2390
Garde au sol		210
Empattement	mm	1850
Poids sans ballasts	kg	5260
Poids avec lestage maximal	kg	6140

- STD
- OPT
- Non disponible

Concessionnaire local

Pour en savoir plus, consultez same-tractors.com et votre concessionnaire

SAME est une marque 

