[NOM DE CODE]

KRYPTON

STAGE V

KRYPTON

		115
MOTEUR		
Modèle		FARMotion 45
Émissions		Stage V
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	4/3 849
Turbocompresseur et refroidissement à air de suralimentation		▲
Ventilateur à viscocoupleur		▲
Injection @ pression	Type/bar	Common Rail @ 2 000
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/CH	80,6/110
Régime à la puissance maximale	tr/min	2 000
Régime moteur maximal (nominal)	tr/min	2 200
Couple maximal	Nm	472
Couple à la puissance maximale	tr/min	1 400
Filtre à air avec éjecteur de poussières		▲
Capacité du réservoir diesel	l	130
Capacité AdBlue	l	11
Intervalle de vidange d'huile	Heures	600
TRANSMISSION		
Modèle		CT4150
INVERSEUR		
Inverseur mécanique synchronisé		▲
BOÎTE MÉCANIQUE À 4 RAPPORTS		
Nombre de vitesses avec super-réducteur	n°	12+12
Vitesse mini-maxi avec super-réducteur	km/h	0,43-11,76
Nombre de vitesses avec OverDrive	n°	16+16
Vitesse mini-maxi avec OverDrive	km/h	1,24-11,76
HYDRAULIQUE ET RELEVAGE		
Débit de pompe (STD)	l/min	50+25
Commande des distributeurs	Type	Mécanique
Distributeurs hydrauliques auxiliaires (STD)	nbre	3
Distributeurs hydrauliques auxiliaires (OPT)	nbre	5
Capacité de relevage arrière	Kg	3 170
Catégorie de relevage arrière		II
Intervalle de vidange d'huile	Heures	1 200
PDF		
PDF arrière 540/540ECO		▲
PDF arrière 540/1 000		○
FREINS ET DIRECTION		
Freins latéraux de direction multidisque à bain d'huile		▲
Freins de direction à bande à bain d'huile		▲
Frein de service à pédale		▲
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Tension	V	12
Batterie standard	V/Ah	12/77
Alternateur	V/A	12/120
Démarreur	V/kW	12/3,5
Prise externe 12 V		▲
POSTE DE CONDUITE		
Plateforme à plancher plat		▲
Montée sur Silent-Blocks		▲
Arceau de sécurité fixe à 4 montants		▲
Leviers de vitesses latéraux		▲
Siège conducteur suspension mécanique		▲
Siège conducteur à suspension pneumatique		○
Prédisposition pour cabine deuxième monte		○
Phares de travail halogènes sur le toit 2+2		○
Phares de travail à LED sur le toit 2+2		○
CHENILLES		
Trains de chenille à sec		▲
Trains de chenille lubrifiés		○
Cache longerons en tôle		▲
Cache longerons type fonte		○
Galets et roues de tension des chenilles à bain d'huile		▲
Galets de soutien pour chenille	n°	6
Patins pour chenille/largeur patins	nbre/ mm	40/450
Largeur des patins	mm	450

		115
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur maximale avec bras inférieurs	mm	3 550
Largeur	mm	1 800
Voie	mm	1 350
Hauteur maximale à l'arceau de sécurité	mm	2 390
Empattement	mm	1 850
Poids sans lestage	Kg	5 350
Poids avec lestage maximal	Kg	6 425

▲ Standard
○ Option
- Indisponible

POSTE DE CONDUITE

- Plateforme à plancher plat
- Arceau ROPS à 4 montants avec toit
- Nouveaux leviers de direction à haute ergonomie

HYDRAULIQUE

- Jusqu'à 5 distributeurs arrière (10 voies)
- Système hydraulique avec pompe de 50 l/min dédiée aux distributeurs + pompe de 25 l/min dédiée à la direction
- Relevage arrière avec une capacité maximale de 3 170 Kg

MOTEUR

- Moteurs FARMotion 45 Stage V
- Puissance 116 CH
- Haute capacité du réservoir diesel (130 l)

CHENILLES

- Châssis à 6 galets
- Largeur de patin de 450 mm
- Chaînes lubrifiées
- Surface d'appui de 16 650 cm^2

TRANSMISSION ET PDF

- Transmission OverDrive
- De 12+12 à 16+16 vitesses
- Régimes de PDF 540/540ECO ou 540/1 000

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

Code 308.9011.2.1-0 - 07/2023

Pour en savoir plus, visitez le site **same-tractors.com** ou contactez votre concessionnaire.

SAME

SAME est une marque déposée SDF