

Prêt pour la saison.



[NOM DE CODE]

FRUTTETO STAGE V



SAME

FRUTTETO

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
MOTEUR						
Modèle		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45
Niveau d'émission		Stage V				
Turbo		Turbo Intercooler				
Injection @ pression	Genre	Rampe commune @ 2,000 bar				
Cylindre / Cylindrée	n°/cm³	3 / 2887	4 / 3849	3 / 2887	4 / 3849	4 / 3849
Puissance maximale (ECE R120)	kWch	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kWch	63.5/86	66.4/90	71.1/97	74/101	80.6/110
Couple maximal @ 1400 tr/min	Nm	372	389	417	433	472
Capacité du réservoir de carburant (avec relevage avant/PDF) - Frutteto	l	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)	81 (61)
Capacité du réservoir de carburant (avec relevage avant/PDF) - Frutteto S/V	l	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)	75 (55)
Capacité du réservoir de carburant XL (avec relevage avant/PDF)	l	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)	100 (80)
Capacité du réservoir AdBlue	l	13	13	13	13	13
TRANSMISSION - INVERSEUR MÉCANIQUE						
Nombre de vitesses - Transmission à 4 rapports*		12+12 ou 24+12 (avec doubleur mécanique) ou 24+24 (avec 2 rapports Powershift HI-LO)				
Vitesse maximale - Transmission à 4 rapports*	km/h	40				
Nombre de vitesses - Transmission à 5 rapports		15+15 ou 30+15 (avec doubleur mécanique) ou 30+30 (avec 2 rapports Powershift HI-LO) ou 45+45 (avec 3 rapports Powershift HML)				
Vitesse maximale - Transmission à 5 rapports	km/h	40 @ eco**				
TRANSMISSION - INVERSEUR ELECTROHYDRAULIQUE						
Nombre de vitesses - Transmission à 5 rapports		15+15 (avec doubleur mécanique) ou 30+30 (avec 2 rapports Powershift HI-LO) ou 45+45 (avec 3 rapports Powershift HML)				
Vitesse maximale - Transmission à 5 rapports	km/h	40 @ eco**				
PDF						
Régimes de PDF		540/540E ou 540/540E/1000 ou 540/540E/Proportionnelle à l'avancement				
Fonction PDF AUTO arrière		o	o	o	o	o
PDF avant 1000		o	o	o	o	o
RELEVAGE						
Relevage arrière électronique		▲	▲	▲	▲	▲
Fonction d'amortissement des vibrations		▲	▲	▲	▲	▲
Capacité relevage arrière - Frutteto (STD/OPT)	kg	3940	3940	3940	3940	3940
Capacité relevage arrière - Frutteto S		2600	2600	2600	2600	2600
Capacité relevage arrière - Frutteto V		2600	2600	2600	2600	2600
Chandelle droite et stabilisateurs hydrauliques		o	o	o	o	o
Relevage avant (1.500 kg)		o	o	o	o	o
HYDRAULIQUE						
Système hydraulique à centre ouvert (série)	l/min	56	56	56	56	56
Circuit hydraulique à centre ouvert avec double pompe (OPT)	l/min	68	68	68	68	68
Distributeurs arrière	nbre	3	3	3	2/3	2/3
Régulateur de débit		o	o	o	o	o
Retour libre arrière		▲	▲	▲	▲	▲
Voies hydrauliques ventrales - dupliquées de l'arrière (OPT)	n° voies	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5	2/4/5
Retour libre ventral		o	o	o	o	o
FREINS						
Pont avant avec freins		▲	▲	▲	▲	▲
Frein de remorque hydraulique		o	o	o	o	o
PONT AVANT						
Commande électrohydraulique 4RM et blocage de différentiel		▲	▲	▲	▲	▲
4RM Auto		▲	▲	▲	▲	▲
Pompe de direction indépendante	l/min	42	42	42	42	42
SDD (Steering Double Displacement)		o	o	o	o	o
PONT AVANT ACTIVEDRIVE (OPT)						
Fonctions Adaptive-Damping, Active Self-Leveling		▲	▲	▲	▲	▲
Fonctions anti-plongée, anti-roulis		▲	▲	▲	▲	▲
Differential Traction Control (DTC)		▲	▲	▲	▲	▲

▲ STD

o OPT

- Indisponible

*Indisponible sur le Frutteto V

**En fonction de la monte de pneumatique

Frutteto		90	95	100	105	115
Frutteto S						
Frutteto V						
CABINE						
Cabine 4 montants		▲	▲	▲	▲	▲
Plancher plat		▲	▲	▲	▲	▲
InfoCentre		▲	▲	▲	▲	▲
Colonne de direction ajustable		○	○	○	○	○
Siège à suspension mécanique		▲	▲	▲	▲	▲
Siège à suspension pneumatique		○	○	○	○	○
Suspendue sur Hydro Silent-Block		▲	▲	▲	▲	▲
Système de filtration Cat.4		○	○	○	○	○
Toit supérieur arrière relevable		○	○	○	○	○
Pare-brise supérieur arrondi		▲	▲	▲	▲	▲
Phares de travail halogènes (STD)	nbre	4	4	4	4	4
Phares de travail à LED (OPT)	nbre	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
Levier en croix mécanique - 2 commandes de distributeur		○	○	○	○	○
Support pour smartphone et 2 prises USB		○	○	○	○	○
Autoradio		○	○	○	○	○
Jump start		○	○	○	○	○
Commandes extérieures pour PDF et relevage		○	○	○	○	○
CTM - Module télématique		○	○	○	○	○

Frutteto		90	95	100	105	115
DIMENSIONS						
Empaltement	mm	2044	2174	2044	2174	2174
Longueur totale	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Hauteur totale - Cabine	mm	2495	2495	2495	2495	2495
Hauteur au capot	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Largeur (min.-max.)	mm	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671	1441-1671
Masse - Cabine	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	3515-4105
Masse totale admissible	kg	5200	5200	5200	5200	5200


Frutteto S		90	95	100	105	115
DIMENSIONS						
Empaltement	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Longueur maximale	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Hauteur Totale - Cabine	mm	2420	2420	2420	2420	2420
Hauteur au capot	mm	1475	1475	1475	1475	1475
Largeur (min.-max.)	mm	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517	1269-1517
Masse - Cabine	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	3320-3920
Masse totale admissible	kg	5000	5000	5000	5000	5000

Frutteto V		90	95	100	105	115
DIMENSIONS						
Empaltement	mm	2086	2216	2086	2216	2216
Longueur Maximale	mm	3670	3800	3670	3800	3800
Hauteur totale - Cabine	mm	2395	2395	2395	2395	2395
Hauteur au capot	mm	1440	1440	1440	1440	1440
Largeur (min.-max.)	mm	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317	1166-1317
Masse - Cabine	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	3235-3745
Charge totale admissible	kg	5000	5000	5000	5000	5000

FRTT

[STAGE V]

FRUTTETO S/V
90 | 95 | 100
105 | 115



TRANSMISSION

- Inverseur mécanique ou hydraulique avec SenseClutch
- De 12+12 à 45+45 avec 3 rapports Powershift (HML)
- Nouvelles transmissions 24+24 ou 30+30 Hi-Lo

FARMOTION 35 ET 45

- Moteurs FARMotion 35 et 45, 3 et 4 cylindres
- FARMotion 45 : présente la plus forte cylindrée du segment
- FARMotion 35 : permet un empattement court pour une grande maniabilité
- Puissance maximale jusqu'à 116 ch
- Le capot conique et incliné offre une agilité et une visibilité excellentes

CABINE

- Plancher plat et absence de tunnel central
- Suspension sur Hydro Silentbloc
- Système de filtration et pressurisation Cat.4
- Colonne de direction ajustable
- Connectivité CTM

PONTS

- Pont avant fixe ou ActiveDrive
- Freinage intégral sur les 4 roues
- Fonctions SDD et 4RM Auto disponibles

NOUVEAU SYSTÈME HYDRAULIQUE

- 3 distributeurs arrière avec retour libre
- Jusqu'à 5 voies hydrauliques ventrales
- Levier en croix mécanique pour 2 commandes de distributeur
- Pompe simple de 56 l/min ou double pompe avec 68 l/min de débit d'huile



Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.
Code 308.9004.2.1-0 - 02/2022

Pour en savoir plus, visitez same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque SDF



SAME