

VRTS

[STAGE V]

VIRTUS

115 | 125 | 135



[NOM DE CODE]

VIRTUS



SAME

VIRTUS

		115	125	135	115 RVSHIFT	125 RVSHIFT	135 RVSHIFT
MOTEUR							
Genre		FARMotion 45	FARMotion 45 ULTRA		FARMotion 45	FARMotion 45 ULTRA	
Niveau d'émission		Stage V			Stage V		
Cylindre / Cylindrée	n°/cm³	4 / 3.849			4 / 3.849		
Alésage / Course	mm	103 x 115,5			103 x 115,5		
Admission		Turbo Intercooler	VTG Turbo Intercooler		Turbo Intercooler	VTG Turbo Intercooler	
Injection @ pression	Genre	Common rail @ 2 000			Common rail @ 2 000		
Puissance nominale	kW/CV	81,2 / 110	88,2 / 120	94,6 / 129	84,7 / 115	90,1 / 123	95,6 / 130
Puissance maximale	kW/CV	85,6 / 116	93 / 126	99,8 / 136	89,3 / 121	95 / 129	100,8 / 137
Puissance maximale avec Boost	kW/CV	93 / 126	100 / 136	105 / 143	93 / 126	100 / 136	105 / 143
Couple maximal / Couple maximal avec Boost	Nm	463 / 482	505 / 524	536 / 550	496 / 517	535 / 549	564 / 576
Réserve de couple	%	26	27	27	35	33	33
Ventilateur à viscocoupleur		▲			▲		
Ventilateur e-VISCO		-	○		○		
Réservoir de carburant / AdBlue	l	160 / 12			160 / 12		
EAT	Système	DOC + FAP + SCR			DOC + FAP + SCR		
TRANSMISSION							
Transmission SDF		SDF T5350	SDF T5441		SDF T5441 RVS		
Inverseur à 5 réglages distincts		▲			▲		
POWERSHIFT							
Vitesses	nbre	5 vitesses x 2 ou 3 rapports Powershift			-		
Nbre de vitesses avec 2 rapports Powershift et réducteur		40 + 40	-		-		
Nbre de vitesses avec 3 rapports Powershift	nbre	30 + 30			-		
Nbre de vitesses avec 3 rapports Powershift et réducteur		60 + 60			-		
Stop&Go		▲			-		
Powershift Automatiques (APS)		○	▲		-		
Vitesse maximale	km/h	40 ECO			-		
RVSHIFT							
Changement de vitesse		-			RVSHIFT		
Nbre de rapports	nbre	-			20 + 16		
Super réducteur		-			○		
Cruise control		-			▲		
Stop&Go Advanced		-			▲		
Powershift Automatiques (APS)		-			▲		
Vitesse maximale	km/h	-			40 ECO / 50 ECO		
PDF							
Commande électrohydraulique		▲			▲		
540/540 ECO/1000/1000 ECO		▲	▲		-		
Fonction PDF AUTO arrière		▲			▲		
PDF proportionnelle avec arbre indépendant		○			○		
PDF avant 1000		○			○		
RELEVAGE							
Relevage arrière électronique		▲			▲		
Capacité de relevage arrière (STD)	kg	5410	7000		7000		
Catégorie de relevage arrière	Cat.	II	IIIN		IIIN		
Relevage avant		○			○		
Capacité de relevage avant	kg	3.000			3.000		
HYDRAULIQUE							
Débit de pompe (STD)	l/min	55	90		90		
Débit de pompe (OPT)	l/min	90	120 LS		120 LS		
Distributeur arrière	nbre	3 / 4	3 / 4 / +1 déviateur		3 / 4 / 5 / +1 déviateur		
Power Beyond		-	○		○		
Distributeur avant	nbre	-	1		1		
Commandes de distributeurs avant	Genre	Mécanique			Mécanique + Électronique		
FREINS							
Freinage sur les 4 roues		▲			▲		
Frein de stationnement mécanique		▲			-		
Frein de stationnement hydraulique (HPB)		-			▲		
Frein de remorque hydraulique		▲			▲		
Frein de remorque pneumatique		○			○		
Frein moteur hydraulique (HEB)		-	○		○		

- ▲ STD
- OPT
- Indisponible

		115	125	135	115 RVSHIFT	125 RVSHIFT	135 RVSHIFT
PONT AVANT							
Pont avant	Taille		2			2	
Suspension de pont avant		▲	▲	▲		▲	
Angle de braquage	°		55			55	
Pompe de direction indépendante			▲			▲	
SDD (Steering Double Displacement)			○			○	
Système ASM		-		○		○	
Engagement électrohydraulique 4RM			▲			▲	
Engagement électrohydraulique du blocage des différentiels			▲			▲	
CABINE							
Cabine 4 montants		TopVision		TopVision+		TopVision ^{P10}	
Toit haute visibilité			○			○	
Suspension sur Hydro Silentbloc			▲			▲	
Suspension mécanique cabine		-		○		○	
Pare-brise ouvrant			○			○	
Lunette arrière avec dégivrage		-		○		○	
Rétroviseurs télescopiques et chauffants		-		○		○	
A/C manuel			○			○	
Siège à suspension mécanique			▲			▲	
Siège à suspension pneumatique			○			○	
Siège Passager			▲			▲	
Fonctions supplémentaires			-			○ (Boutons supplémentaires et molette)	
Commandes extérieures pour PDF et relevage			▲			▲	
iMonitor3 - Écran tactile 8"		-		○		○	
Feux de travail à LED			○			○	
Support de moniteur / appareil extérieur			○			○	
Radio DAB+ avec Bluetooth			▲			▲	
Prises USB			▲			▲	
Glacière		-		○		○	
DIMENSION							
Avec pneus arrière	Taille	480/70 R34"		480/70 R34"		480/70 R34"	
Empattement	Mm	2480		2480		2510	
Longueur max.	Mm	4425		4500		4530	
Pont arrière central - cabine	Mm	1985		2035		2035	
Hauteur totale	Mm	2735		2785		2785	
Largeur	Mm	2209		2209		2209	
Poids	kg	4600		5000		5500	
Charge avant autorisée	kg	3000		3200		3200	
Charge arrière autorisée	kg	5000		5000		5500	
Charge totale autorisée	kg	7500		8000		8500	

VRTS

[STAGE V]

VIRTUS
115 | 125 | 135

NOUVELLE TRANSMISSION

- Nouvelle transmission RVSHIFT FullPowershift à 20+16 rapports
- Transmission Powershift jusqu'à 60+60 avec 3 rapports sous charge
- Pont avant suspendu et système ASM

NOUVEAU MOTEUR

- Moteur FARMotion 45 ULTRA
- Jusqu'à 143Ch de puissance maximale avec boost
- Puissance/couple élevés même à bas régime moteur

NOUVELLE CABINE TOPVISION

- Suspension de cabine mécanique
- Disposition ergonomique de toutes les commandes
- Visibilité à 360°


NOUVEAU SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Jusqu'à 120 l/min avec circuit Load Sensing
- Configuration mixte des distributeurs (mécanique + électronique)
- Jusqu'à 10 sorties arrière, Power Beyond, 2 sorties avant

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif-seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

Pour en savoir plus, visitez same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque  SDF



SAME