



[NOME IN CODICE]

KRYPTON

■ STAGE V

SEMPRE PIÙ POTENTE
E PIÙ VELOCE
E PIÙ ECONOMICA
E PIÙ COMODA



SAME

KRYPTON

115

		115
MOTORE		
Modello		FARMotion 45
Emissioni		Stage V
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	4/3849
Turbocompressore con intercooler		▲
Ventola di raffreddamento Visco		▲
Iniezione @ pressione	Tipo/bar	Common Rail @ 2.000
Potenza massima (ECE R120)	kW/CV	85/116
Potenza a regime nominale (ECE R120)	kW/CV	80,6/110
Regime alla massima potenza	giri/min	2000
Regime massimo (nominale)	giri/min	2200
Coppia massima	Nm	472
Regime alla coppia massima	giri/min	1400
Filtro aria con eiettole polveri		▲
Capacità serbatoio carburante	l	130
Capacità serbatoio AdBlue	l	11
Intervallo di cambio olio	Ore	600
TRASMISSIONE		
Modello		CT4150
INVERSORE		
Inversore meccanico sincronizzato		▲
CAMBIO MECCANICO A 4 MARCE		
Numero di marce con super riduttore	n°	12+12
Velocità min.-max. con super-riduttore	km/h	0,43-11,76
Numero marce con OverDrive	n°	16+16
Velocità min.-max. con OverDrive	km/h	1,24-11,76
IMPIANTO IDRAULICO E SOLLEVATORE		
Portata pompa (STD)	l/min	50+25
Controllo distributori	Tipo	Meccanica
Distributori idraulici ausiliari (STD)	n°	3
Distributori idraulici ausiliari (OPT)	n°	5
Capacità di sollevamento sollevatore posteriore	Kg	3170
Categoria del sollevatore posteriore		II
Intervallo di cambio olio	Ore	1200
PTO		
PTO posteriore 540/540ECCO		▲
PTO posteriore 540/1000		○
FRENI E STERZO		
Frizioni laterali di sterzo multi disco in bagno d'olio		▲
Frene di sterzo a nastro in bagno d'olio		▲
Freno di servizio comando a pedale		▲
IMPIANTO ELETTRICO		
Tensione	V	12
Batteria standard	V/Ah	12/77
Alternatore	V/A	12/120
Motorino d'avviamento	V/kW	12/3,5
Presa 12V esterna		▲
POSTO GUIDA		
Piattaforma con pavimento piatto		▲
Montata su Silent-Block		▲
Telaio di sicurezza fisso a 4 montanti		▲
Tettuccio parasole		○
Leve cambio laterali		▲
Sedile di guida a sospensione meccanica		▲
Sedile di guida con sospensione pneumatica		○
Predisposizione per cabina after-market		○
2+2 luci da lavoro alogene sul tetto		○
2+2 luci da lavoro a LED sul tetto		○
CINGOLATURA		
Catenarie a secco		▲
Catenarie lubrificate		○
Copricarrelli in lamiera		▲
Copricarrelli fusi		○
Rulli e ruote tendicingolo in bagno d'olio		▲
Rulli di appoggio/sostegno per cingolo	n°	6
Suole per cingolo/larghezza suole	n°/mm	40/450
Larghezza suole	mm	450

		115
DIMENSIONI E PESI		
Lunghezza max. con stegoli	mm	3550
Larghezza	mm	1800
Carreggiata	mm	1350
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2390
Passo	mm	1850
Peso senza zavorre	Kg	5350
Peso con zavorrata massima	Kg	6425

- ▲ STD
- OPT
- Non disponibile

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Cod. 308.901.1.1-0 - 07/2023

IDRAULICA

- Fino a 5 distributori posteriori (10 vie)
- Impianto idraulico con pompa da 50 l/min dedicata ai distributori + pompa da 25 l/min riservata allo sterzo
- Sollevatore posteriore con capacità di 3170 Kg

POSTO GUIDA

- Piattaforma con pavimento piatto
- Telaio di sicurezza a 4 montanti con tettuccio parasole
- Nuova disposizione estremamente ergonomica delle leve comando sterzo

MOTORE

- Motori Stage V FARMotion 45
- 116 CV di potenza erogata
- Serbatoio combustibile ad alta capacità (130 l)

CINGOLATURA

- Carro a 6 rulli
- Larghezza soole 450 mm
- Catenarie lubrificate
- Impronta al suolo di 16.650 cm²

TRASMISSIONE E PTO

- Trasmissione OverDrive
- Da 12+12 a 16+16 marce
- Velocità PTO 540/540ECO o 540/1000



SAME

Scopri di più sul sito same-tractors.com o rivolgiti al tuo concessionario.



SAME è un marchio di SDF