



[ NOME IN CODICE ]

# FRUTTETO 80 CLASSIC

■ **STAGE V**

DE NOME IN CODICE

DE NOME IN CODICE

Cabina - Piattaforma



**SAME**

# FRUTTETO 80 CLASSIC

## Frutteto 80 Classic

## Frutteto S 80 Classic

## Frutteto V 80 Classic

MOTORE		
Tipo		FARMotion 35
Emissioni		Stage V
Aspirazione		Turbo Intercooler
Iniezione @ pressione	Tipo	Common Rail a 2000 bar
Cilindri / cilindrata	n° / cm³	3/2887
Potenza massima (ECE R120)	kW/CV	55,8/76
Potenza a regime nominale (ECE R120)	kW/CV	55,2/75
Coppia massima a 1.500 giri/min	Nm	341
Capacità serbatoio carburante (con sollevatore anteriore/PTO)	l	55 (35)
Capacità serbatoi carburante con serbatoio aggiuntivo (con sollevatore anteriore/PTO) - Frutteto Classic	l	95 (75)
Capacità serbatoi carburante con serbatoio aggiuntivo (con sollevatore anteriore/PTO) - Frutteto S/V Classic	l	85 (65)
TRASMISSIONE - INVERSOE MECCANICO		
Numero di velocità - Cambio a 5 marce		30+15 (con splitter meccanico) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
Velocità max - Cambio a 5 marce	km/h	40 ECO*
TRASMISSIONE - POWERSHUTTLE		
Numero di velocità - Cambio a 5 marce		30+15 (con splitter meccanico) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
Velocità max - Cambio a 5 marce	km/h	40 ECO*
PTO		
Regimi della PTO		540/540E o 540/540E/1000
PTO sincronizzata		o
PTO anteriore 1000		o
SOLLEVATORE		
Sollevatore posteriore meccanico		▲
Sollevatore posteriore elettronico		o
Capacità sollevatore posteriore - Frutteto Classic	kg	2800
Capacità sollevatore posteriore - Frutteto S/V Classic	kg	2600
Tirante destro e stabilizzatori idraulici		o
Sollevatore anteriore (1500 kg)		o
IDRAULICA		
Impianto idraulico a centro aperto (STD)	l/min	54
Impianto idraulico a centro aperto con pompa doppia (OPT)	l/min	64
Distributori posteriori (STD)	n°	3
Regolatore di flusso		▲
Scarico libero posteriore		▲
Distributori ventrali - duplicati da quelli posteriori (OPT)	n° vie	2/4
Scarico libero ventrale		▲
FRENI		
Frenatura integrale		▲
Frenatura idraulica del rimorchio		o
PONTE ANTERIORE		
Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulico		▲
Auto 4RM		o
Pompa indipendente per lo sterzo		▲
PONTE ANTERIORE ACTIVEDRIVE (OPT)		
Adaptive-Damping, Active Self-Leveling		▲
Funzioni Anti-Dive, Anti-Roll		▲
Differential Traction Control (DTC)		▲
CABINA		
Cabina a 4 montanti		▲
Sedile di guida con sospensione pneumatica		▲
Aria condizionata		o
4 luci da lavoro alogeni		o
Piantone sterzo regolabile		o
PIATTAFORMA (Frutteto Classic)		
Arco di protezione pieghevole a 2 montanti		o
Sedile di guida a sospensione meccanica		▲

▲ STD

o OPT

- Non disponibile

\* A seconda della dimensione dei pneumatici posteriori. ECO solo per Frutteto Classic e Frutteto S Classic

		<b>Frutteto 80 Classic</b>	
<b>DIMENSIONI</b>			
Con pneumatici anteriori	Misura	300/70 R20	
Con pneumatici posteriori	Misura	420/70 R28	
Passo	mm	2011	
Lunghezza max	mm	3680	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2396	
Altezza al cofano	mm	1453	
Larghezza	mm	1624	
Peso - Versione con piattaforma	kg	2730	
Peso - Versione con cabina	kg	2995	
Carico complessivo ammesso	kg	5000	

		<b>Frutteto S 80 Classic</b>	
<b>DIMENSIONI</b>			
Con pneumatici anteriori	Misura	280/70 R18	
Con pneumatici posteriori	Misura	380/70 R28	
Passo	mm	2050	
Lunghezza max	mm	3695	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2371	
Altezza al cofano	mm	1503	
Larghezza	mm	1380	
Peso - Versione con cabina	kg	2850	
Carico complessivo ammesso	kg	4600	

		<b>Frutteto V 80 Classic</b>	
<b>DIMENSIONI</b>			
Con pneumatici anteriori	Misura	180/95 R16	
Con pneumatici posteriori	Misura	280/85 R24	
Passo	mm	2050	
Lunghezza max	mm	3695	
Altezza totale - Versione con cabina	mm	2271	
Altezza al cofano	mm	1483	
Larghezza	mm	1166	
Peso - Versione con cabina	kg	2830	
Carico complessivo ammesso	kg	4600	

### IMPIANTO IDRAULICO

- 3 distributori posteriori con regolatore di flusso e 1 scarico libero posteriore
- Fino a 4 distributori ventrali duplicati
- Pompa singola con portata olio di 54 l/min o doppia da 64 l/min

### TRASMISSIONE

- Inversore meccanico o PowerShuttle con funzione Stop&Go e Comfort Clutch
- 30+15 o 45+45 con Powershift a 3 stadi (HML)
- Velocità massima: 40 km/h ECO (con pneumatici posteriori da 28")

### POSTO GUIDA

- Cabina a 4 montanti o piattaforma
- Sedile di guida a sospensione meccanica o pneumatica
- Piattaforma disponibile con arco di protezione (ROPS) pieghevole

### MOTORE

- Motore FARMotion 35 per un'elevata manovrabilità
- EAT compatto che non richiede fluidi aggiuntivi, quali l'AdBlue
- Common Rail ad alta pressione

### ASSALI E FRENI

- Ponte anteriore fisso o ActiveDrive
- Frenatura integrale sulle 4 ruote
- Disponibile funzione Auto 4RM
- Larghezza fuoritutto di Frutteto Classic: da 1,45 a 1,65 m
- Larghezza fuoritutto di Frutteto S Classic: da 1,26 a 1,47 m
- Larghezza fuoritutto di Frutteto V Classic: da 1,16 a 1,31 m

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Cod. 308.9006.1.1-0 - 04/2022

Scopri di più su [same-tractors.com](http://same-tractors.com) e dal tuo concessionario.



SAME è un marchio di SDF



# SAME