



SAME *55-60*

Productivo, confiable y bien diseñado.

Los modelos SAME son ideales para aplicaciones de potencia media, incluso en las condiciones más difíciles de trabajo. El motor de SDF 1000.3 acreditado y eficaz, garantiza alta productividad. Ofrece hasta 60 hp con transmisión mecánica con 4 velocidades y 2 rangos. La gama SAME es compacta, versátil y fácil de usar.



SAME		55	60
MOTOR			
Emisiones		Tier1	Tier1
Fabricante		SDF 1000.3	SDF 1000.3
Cilindros/Cilindrada	núm./cm³	3/3000	3/3000
Aspiración natural		•	•
Potencia máxima homologada (ECE R 120)	kW/CV	37/50	44/60
Régimen máximo (nominal)	r/min	2350	2350
Par máximo	Nm	175	185
Regulación mecánica de motor		•	•
Prefiltro de ciclón		•	•
Refrigeración por líquido		•	•
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical		•	•
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	56	56
CAMBIO MECÁNICO			
Sincronizado		•	•
Número de velocidades	núm.	8+2	8+2
Número de velocidades con reductor	núm.	12+3	12+3
Velocidad mínima/vel. mínima con reductor	km/h	0.81/2.91	0.83/2.95
Velocidad máxima	km/h	30	30
Embrague mecánico en seco, individual		•	•
TdF TRASERA			
Embrague mecánico en seco, individual		•	•
Mando mecánico		•	•
Toma de fuerza de 540		•	•
PUENTE DELANTERO Y TRASERO			
Conexión de la DT con mando mecánico (solo en versiones de 4RM)		•	•
Bloqueo de los diferenciales con mando mecánico		•	•
Ángulo / radio de giro 2RM	grados/mm	50°/3550	50°/3550
Ángulo / radio de giro 4RM	grados/mm	55°/3700	55°/3700
FRENOS			
Freno de discos en baño de aceite		•	•
Freno de estacionamiento mecánico		•	•
DIRECCIÓN			
Dirección hidrostática con bomba independiente		•	•
ELEVADOR			
Categoría		II	II
Elevador trasero mecánico		•	•
Capacidad de elevación trasera	kg	1500	1500
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	31	31
Sistema hidráulico de centro abierto		•	•
Mando mecánico de los distribuidores		•	•
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm. vías	2/4	2/4
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
Palancas de control laterales		•	•
Bastidor de seguridad de dos postes de dos montantes		○	○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		•	•
Instrumentación analógica		•	•
MEDIDAS Y PESOS			
Neumáticos traseros de referencia		14.9R28"	16.9R28"
Longitud máx.	mm	3202	3225
Ancho (mín.-máx.)	mm	1685/2125	1822/2336
Distancia entre ejes (4RM/2RM)	mm	1975/2045	1975/2045
Ancho de vía delantero (4RM/2RM)	mm	1455/1250	1480/1335
Ancho de vía trasero	mm	1340	1410
Altura máxima hasta la dirección	mm	1505	1505
Altura máxima hasta el capó	mm	1355	1355
Peso con Bastidor de seguridad de dos postes (4RM/2RM)	kg	2150/1940	2300/2090

- STD ○ OPT

Concesionario

same-tractors.com

Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF.

SAME es una marca de  SDF

