

[ NOM DE CODE ]

# TIGER COMPACT

[ SIGNES PARTICULIERS ]

**POLYVALENT ET FIABLE.**



Le nouveau Tiger Compact 46/60 est caractérisé par un espace conducteur moderne et ergonomique conforme aux dernières normes. Spécialement conçue pour les nouveaux marchés émergents, la gamme s'articule sur 4 modèles pour des puissances de 45 à 60 chevaux, à 2 ou 4 roues motrices. Ces machines se distinguent par leur grande robustesse, associée à un design contemporain et attrayant. La structure, les moteurs et les transmissions éprouvés ainsi que le relevage et le système hydraulique arrière à hautes performances permettent à ces tracteurs de travailler de manière efficace avec de nombreux outils habituellement gérés par des modèles à puissances et dimensions bien supérieures.

TIGER COMPACT: 46 / 50 / 55 / 60




**SAME**

# TIGER COMPACT

		46	50	55	60
<b>MOTEUR</b>					
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		Simpson	SDF	SDF	SDF
Cylindres/Cylindrée	n°/cm³	3/2700	3/3000	3/3000	3/3000
Admission		Natural	Natural	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Puissance maxi (ECE R120)	kW/CH	33/45	36,8/50	40,4/55	44,1/60
Régime nominal moteur	tr/min	2200	2200	2200	2200
Couple maxi	Nm	180	184	201	221
Gestion moteur mécanique		▲	▲	▲	▲
Refroidissement à eau		▲	▲	▲	▲
Pot d'échappement sous le capot avec sortie verticale		▲	▲	▲	▲
Capacité du réservoir diesel	litres	55	55	55	55
<b>TRANSMISSION 1</b>					
Synchronisé		○	○	○	○
Nombre de vitesses	n°	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)
Vitesse minimale avec réducteur	km/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Vitesse maximale	km/h	34	34	34	34
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Joint étanches		▲	▲	▲	▲
<b>TRANSMISSION 2</b>					
Synchronisé		▲	▲	▲	▲
Nombre de vitesses	n°	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
Vitesse minimale avec réducteur	km/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Vitesse maximale	km/h	34	34	34	34
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Joint étanches		▲	▲	▲	▲
<b>PDF ARRIÈRE</b>					
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲
PDF 540 / 540-540E / 540-1000		▲ / ○ / ○	▲ / ○ / ○	▲ / ○ / ○	▲ / ○ / ○
PDF 540 + PDF réversible		○	○	○	○
<b>PONT AVANT ET ARRIÈRE</b>					
Engagement du pont avant à commande mécanique (versions 4RM uniquement)		▲	▲	▲	▲
Blocage différentiel arrière/avant à commande mécanique		▲/-	▲/-	▲/-	▲/-
Angle de braquage (2RM/4M)	degrés	55/51	55/51	55/51	55/51
<b>FREINS</b>					
Système de freinage Girling		▲	▲	▲	▲
Frein de stationnement mécanique		▲	▲	▲	▲
<b>DIRECTION</b>					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲
<b>RELEVAGE</b>					
Catégorie		II	II	II	II
Relevage arrière mécanique avec système Easy Lift		▲	▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	1250	1600	1600	1600
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>					
Débit de pompe (std)	l/min	27	31	31	31
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	n°	2/4	2/4	2/4	2/4
<b>POSTE DE CONDUITE</b>					
Leviers de commande latéraux		▲	▲	▲	▲
Arceau de sécurité à 2 montants		○	○	○	○
Siège conducteur suspension mécanique		○	○	○	○
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Pneumatiques arrière		16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"
Longueur max.	mm	3550	3550	3550	3550
Largeur (min.-max.)	mm	1800-1840	1800-1840	1800-1840	1800-1840
Empattement (4RM/2RM)	mm	1950/1920	1950/1920	1950/1920	1950/1920
Voie avant (4RM/2RM)	mm	1488/1462	1488/1462	1488/1462	1488/1462
Voie arrière	mm	1440	1440	1440	1440
Hauteur maxi au volant	mm	1634	1634	1634	1634
Poids avec arceau de sécurité (4RM/2RM)	kg	2500/2100	2500/2100	2500/2100	2500/2100

▲ STD ○ OPT - Non disponible

Concessionnaire local



Pour en savoir plus, visitez le site [same-tractors.com](http://same-tractors.com) ou rendez visite au concessionnaire le plus proche.



SAME est une marque SDF

Les spécifications techniques et les illustrations sont fournies à pur titre indicatif. SAME se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans aucun préavis. Code 308.8702.2.1-0 - 07/20

**DONNÉES TECHNIQUES**

