



[NOMBRE EN CLAVE]

EXPLORER NATURAL

■ LRC



95 | 105 | 105 HD | 115 | 125



SAME

EXPLORER NATURAL

		95	105	105 HD	115	125
MOTOR						
Modelo		FARMotion				
Normativa de emisiones		LRC				
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/3849				
Diámetro/Carrera	mm	103/115,5				
Admisión		Turbo Intercooler				
Inyección a presión	Tipo	Common Rail a 2000 bar				
Potencia máx. a 2000 rpm	kWCV	71/97	78/106		85/116	93/126
Potencia nominal a 2200 rpm	kWCV	57,3/92	74/101		80,6/110	88/120
Par máximo a 1600 rpm	Nm	386	425		462	508
Incremento de par	%		32			31
Ventilador con acoplamiento viscoso				▲		
Standard Ventilador de refrigeración			○			-
Depósito de combustible	l			145		
TRANSMISIÓN						
Transmisión SDF	Tipo	T4330		T4350		T5350
Cambio de velocidades	n.º	5 marchas con 2 o 4 gamas				
INVERSOR MECÁNICO						
Inversor	Tipo	Mecánica con palanca bajo el volante				
Nº de velocidades (4 marchas)	n.º	20+20				
Nº de velocidades Hi-Lo (2 marchas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
Nº de velocidades Hi-Lo (4 marchas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
INVERSOR HIDRÁULICO						
PowerShuttle	Tipo	Hidráulica con palanca bajo el volante				
Ajustar respuesta de PowerShuttle		5 configuraciones diferentes				
Nº de velocidades (4 marchas)	n.º	20+20				
Nº de velocidades Hi-Lo (2 marchas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
Nº de velocidades Hi-Lo (4 marchas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
Stop&Go		▲				
ComfortClutch		▲				
TDF						
Acoplamiento electrohidráulico				▲		
540/540ECO			▲			-
540/540ECO/1000/1000ECO			-			▲
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico			▲			-
Elevador trasero mecánico con EasyLift			○			-
Elevador trasero electrónico			-			▲
Capacidad del elevador trasero (de serie)	kg			3600		
Capacidad del elevador trasero (opcional)	kg		4525			5410
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal de la bomba	l/min			55		
Distribuidores traseros	n.º		2/3			3
FRENOS						
Sistema de frenos en las 4 ruedas				▲		
Freno de estacionamiento mecánico				▲		
Freno de remolque hidráulico				○		
EJE DELANTERO						
Eje delantero	Medida	1,5			2	
Ángulo de giro	grados	50			55	
Acoplamiento electrohidráulico 4RM				▲		
Acoplamiento electrohidráulico del bloqueo del diferencial				▲		
CABINA						
Cabina de 4 montantes				▲		
Techo normal				▲		
Techo de alta visibilidad				○		
Techo de alta visibilidad - FOPS				○		
Suspensión sobre Hidro Silentblocks				▲		
A/A manual				▲		
Asiento con amortiguación mecánica			▲			-
Asiento con suspensión neumática			○			▲
Asiento suspendido neumático DELUXE				○		
Asiento del pasajero			○			▲
Mandos externos para TDF y elevador			○			▲
Radio				▲		
DIMENSIONES Y PESOS						
Batalla	mm	2400				
Longitud máx.	mm	4268				
Eje trasero central - cabina	mm	1968				
Peso	kg	4000		4250		4350
Carga admisible frontal	kg	2900			3000	
Carga admisible trasera	kg	3700		4000		5000
Carga total admisible	kg	6500		7000		7500

▲ ESTÁNDAR ○ OPCIONAL - No está disponible

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario/distribuidor.



Para más información, visita nuestra página web same-tractors.com o dirígete a tu concesionario.

SAME es una marca de SDF