



[ NOMBRE EN CLAVE ]

**TIGER**

**FASE I**

60 | 80 | 80.4+



**SAME**

		60	80.4	80.4+
<b>MOTOR</b>				
Modelo		SDF 1000.3 W	SDF 1000.4 W	
Normativa de emisiones			Fase I	
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000		4/4000
Motor atmosférico			▲	
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	44,1/60	55,2/75	58,8/80
Régimen nominal	rev/min		2350	
Par máx.	Nm	192	251	261
Regulador mecánico			▲	
Filtro de aire seco			▲	
Filtro de aire en baño de aceite			○	
Prefiltro ciclónico			○	
Refrigeración por líquido			▲	
Tubo de escape Vertical/Horizontal			▲/○	
Capacidad del depósito de gasoil	l		70	
<b>TRANSMISIÓN MANUAL</b>				
Cambio sincronizado			▲	
Velocidades con reductora	n.º		12+3	
Velocidad mínima con reductora/ Máx. velocidad	km/h		0,77/30	
<b>TDF TRASERA</b>				
Embrague mecánico en seco			▲	
Mando manual			▲	
TDF 540			▲	
TDF 540/540ECO			○	
<b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>				
Tracción 4RM con accionamiento mecánico			▲	
Bloqueo del dif. con accionamiento mecánico			▲	
<b>FRENOS</b>				
Frenos de disco en baño de aceite			▲	
Freno de estacionamiento mecánico			▲	
Eje delantero 4RM con frenos			▲	
<b>DIRECCIÓN</b>				
Dirección hidrostática con bomba independiente			▲	
<b>ELEVADOR TRASERO</b>				
Categoría			II	
Elevador trasero mecánico			▲	
Capacidad elevador trasero (estándar/opcional)	kg	2600/-		2600/3600
Versión Transporte (sin elevador trasero)			○	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Caudal de la bomba (estándar/opcional)	l/min	33/42		42/-
Sistema hidráulico de centro abierto			▲	
Distribuidores de accionamiento mecánico			▲	
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º	1/2		1/2/3
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>				
Palancas de mando montadas lateralmente			▲	
Bastidor de seguridad ROPS			○	
Toldo solar			○	
Asiento con suspensión mecánica			○	
Pantalla analógica			▲	
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Con neumáticos traseros			16,9 R28"	
Longitud		3315		3445
Ancho (mín.-máx.)	mm		1985-2285	
Distancia entre ejes (4RM/2RM)	mm	1975		2105
Altura máxima con ROPS	mm		2470	
Despeje	mm		400	
Peso (4RM)	mm	2550		2800
Carga máxima autorizada (4RM)	kg		4800	

▲ ESTÁNDAR

○ OPCIONAL

- No está disponible

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario/distribuidor.

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso.  
Cód. 30890204.1-0 - 06/2024

Para más información, visita nuestra página web [same-tractors.com](http://same-tractors.com) o ponte en contacto con tu concesionario.



SAME es una marca de SDF



SAME