



[DECKNAME]

FRUTTETO^{PRO}

■ STAGE V

90 | 95 | 100 | 105 | 115

90 | 95 | 100 | 105 | 115



SAME

FRUTTETO^{PRO} S/V

		90	95	100	105	115
MOTOR						
Modell		FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	
Abgasstufe		Stage V				
Ansaugsystem		Turbo mit Ladeluftkühler				
Einspritzung @ Druck	Typ	Common Rail @ 2000 bar				
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	3/2887	4/3849	3/2887	4/3849	
Maximale Leistung (ECE R120)	kW/PS	67/91	70/95	75/102	78/106	85/116
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120)	kW/PS	63,5/86	66,4/90	71,1/97	74/101	80,6/110
Max. Drehmoment bei 1400 U/min	Nm	372	389	417	433	472
XL-Kraftstoffankinhalt (mit Frontkraftheber/Zapfwelle)	l	100 (80)				
Kraftstoffank für Anbaugeräte im Zwischenachsbereich des Frutteto ^{PRO} S (mit Frontkraftheber/Zapfwelle)	l	-	73 (53)	-	73 (53)	
Tankinhalt (AdBlue)	l	13				
GETRIEBE - POWERSHUTTLE						
Powershuttle mit SenseClutch, Stop&Go und ComfortClutch verfügbar		▲				
Anzahl der Gänge - 5-Gang-Getriebe		oder 30+30 (mit HI-LO 2-Lastschaltstufen) oder 45+45 (mit HML 3-Lastschaltstufen)				
Höchstgeschwindigkeit	km/h	40 ECO**				
ZAPFWELLE (PTO)						
PTO-Drehzahlen		540/540ECO oder 540/540ECO/1000 oder 540/540ECO/Wegzapfwelle				
Auto-Heckzapfwellenfunktion		▲				
Frontzapfwelle 1000		○				
KRAFTHEBER						
Heckkraftheber elektronisch		▲				
Schwingungsdämpfungsfunktion		▲				
Hubkraft des Heckkrafthebers - Frutteto ^{PRO} (STD/OPT)	kg	3130/3940				
Hubkraft des Heckkrafthebers - Frutteto ^{PRO} S	kg	2600				
Hubkraft des Heckkrafthebers - Frutteto ^{PRO} V	kg	2600				
Hydraulische Hubstrebe rechts und Stabilisatoren		○				
Frontkraftheber (2100 kg)		○				
HYDRAULIK						
Pumpenleistung	l/min	88				
Unabhängige Lenkungspumpe	l/min	42				
Hinterer Zusatzsteuergeräte mit elektronischer Steuerung (STD/OPT)	Anz.	3/4				
Druckloser Rücklauf hinten		▲				
Zusatzsteuergeräte im Zwischenachsbereich mit elektronischer Steuerung (OPT)	Anz.	2/4				
Duplizierte Anschlüsse im Zwischenachsbereich (OPT)	Anz.	2/3/5/8				
Freie Rückläufe im Zwischenachsbereich (OPT)		1/2				
BREMSEN						
Vorderachse mit Bremsen		▲				
Hydraulische Anhängerbremse		○				
ABS-Anschluss		○				
VORDERACHSE						
Elektrohydraulische Zuschaltung für Allradantrieb und Differenzialsperre		▲				
Automatische Allradzuschaltung		○				
Steering Double Displacement (SDD)		○				
GEFEDERTE ACTIVE-DRIVE-VORDERACHSE (OPT)						
Adaptive Dämpfung, Auto-Niveauregulierung		▲				
Anti-Dive-Wank- und Seitenstabilisierungsfunktionen		▲				
Differenzial-Traktionskontrolle (DTC)		▲				
KABINE						
Kabine mit 4 Holmen		▲				
Flacher Boden		▲				
InfoCentre*		▲				
Elektronischer Joystick mit Bedienelementen für Zusatzsteuergeräte		▲				
Jolly Buttons (frei belegbar)		▲				
Verstellbare Lenksäule		▲				
Aufhängung mit Hydro-Silent-Block		▲				
Kat. 4-Filterssystem		○				
Hinten aufstellbares Dach		▲				
Abgerundete obere Windschutzscheibe		▲				
Aufstellbare Windschutzscheibe		○				
Halogen-Arbeitscheinwerfer (STD)	Anz.	4				
LED-Arbeitscheinwerfer (OPT)	Anz.	4/6/8				
Smartphone-Halterung und 2 USB-Anschlüssen		▲				
Radio		○				
Anschluss für Überbrückungskabel		○				
Externe Bedienelemente für Zapfwelle und Hubwerk		▲				
SDF SMART FARMING SOLUTIONS						
CTM - Telematikmodul		▲*				
iMonitor		○				
ISOBUS		○				
ROWguidance-Vorrüstung		○				

*in EU-28

**bei FRUTTETO^{PRO}/FRUTTETO^{PRO} S/FRUTTETO^{PRO} V 40 km/h

FRUTTETO^{PRO}		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Mit Vorderreifen	Größe	300/70 R20				
Mit Hinterreifen	Größe	420/70 R28				
Radstand	mm	2044	2174	2044	2174	
Max. Länge	mm	3850	3980	3850	3980	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2520				
Höhe an der Motorhaube	mm	1475				
Breite	mm	1624				
Gewicht	kg	3290-3880	3515-4105	3290-3880	3515-4105	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5200				

FRUTTETO^{PRO} S		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Mit Vorderreifen	Größe	280/70 R18				
Mit Hinterreifen	Größe	380/70 R28				
Radstand	mm	2086	2216	2086	2216	
Max. Länge	mm	3860	3990	3860	3990	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2495				
Höhe an der Motorhaube	mm	1475				
Breite	mm	1380				
Gewicht	kg	3265-3865	3320-3920	3265-3865	3320-3920	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000				

FRUTTETO^{PRO} V		90	95	100	105	115
ABMESSUNGEN UND GEWICHT						
Mit Vorderreifen	Größe	180/95 R16				
Mit Hinterreifen	Größe	280/85 R24				
Radstand	mm	2086	2216	2086	2216	
Max. Länge	mm	3860	3990	3860	3990	
Gesamthöhe - KABINE	mm	2395				
Höhe an der Motorhaube	mm	1440				
Breite	mm	1166				
Gewicht	kg	3180-3690	3235-3745	3180-3690	3235-3745	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	5000				

- ▲ STD
- OPT
- nicht verfügbar

NEUE HYDRAULIKANLAGE

- Bis zu 4 elektrohydraulische Zusatzsteuergeräte im Heck und 1 freier Rücklauf.
- Bis zu 4 High-Flow-Zusatzsteuerventile und 2 freie Rückläufe im Zwischenachsbereich.
- Bis zu 8 Zwischenachs-Hydraulikanschlüsse
- Möglichkeit, alle Zusatzsteuergeräte mit einem Joystick zu bedienen
- Pumpenleistung 88 l/min
- Heckkraftheber elektronisch

SDF SMART FARMING SOLUTIONS

- ROWguidance-Vorrüstung
- CTM-Konnektivität
- iMonitor
- ISOBUS

KABINE

- InfoCentre*
- Hydro-Silent-Block Federung
- Filtrations- und Kabinendrucksystem der Kategorie 4
- Flacher Boden, kein Mitteltunnel
- Verstellbare Lenksäule
- Jolly-Tasten und Jolly-Daumenrad

ACHSEN

- Starre Vorderachse oder ActiveDrive
- Echtes Allradbremssystem
- SDD und Auto 4WD-Funktion verfügbar

FARMOTION 35 UND 45.

- FARMotion 35 und 45 Drei- und Vierzylindermotoren
- Der FARMotion 45-Motor verfügt über den größten Hubraum im Segment
- Der FARMotion 35-Motor ermöglicht kurzen Radstand für höchste Wendigkeit
- Maximale Leistung bis zu 116 PS
- Konische und abfallende Motorhaube für hervorragende Wendigkeit und Sicht
- HVO-bereit

GETRIEBE

- Powershift-Getriebe mit Hi-Lo (30+30 Gänge) oder HML (45+45 Gänge)
- Neues PowerShuttle
- Stop&Go-, ComfortClutch- und SenseClutch-Funktionen verfügbar
- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h bei reduzierter Motordrehzahl

Die technischen Angaben und Abbildungen sind Richtwerte und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Optionen enthalten. Modell- und Ausstattungsvarianten sind länderspezifisch. SAME behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

Code 308.9024.5:1-0 - 1/12024

Erfahren Sie mehr auf same-tractors.com oder bei Ihrem Vertragshändler.



SAME ist eine Marke von SDF



SAME