



[NOM DE CODE]

FRUTTETO³ CLASSIC

STAGE V



60 - 70 - 80 - 80.4 - 90 - 100



SAME

FRUTTETO³ CLASSIC

		60	70	80	80.4	90	100
MOTEUR							
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000	4/4 000	4/4 000
Aspiration turbocompressée		▲	-	-	-	-	-
Aspiration turbo Intercooler		-	▲	▲	▲	▲	▲
Puissance max.	kW/CH	45,5/62	53/72	60/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Puissance à régime nominal	kW/CH	45,5/62	53/72	60/82	55/75	62,5/85	70/95
Couple maximal (à 1 600 tr/min)	Nm	240	265	310	325	345	373
Gestion électronique moteur		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacité du réservoir de gazole	litres	50	50	50	50	50	50
INVERSEUR							
Inverseur mécanique synchronisé		▲	▲	▲	▲	▲	▲
BOÎTE MÉCANIQUE							
Boîte à 5 rapports		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Vitesses avec mini-réducteur	nbre	20+10	20+10	20+10	20+10	20+10	20+10
Vitesses avec mini et super-réducteur	nbre	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
PDF ARRIÈRE							
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
PDF 540		○	○	○	○	○	○
PDF 540/540ECO		▲	▲	▲	▲	▲	▲
PDF 540/540ECO/1000		○	○	○	○	○	○
PDF proportionnelle		○	○	○	○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE							
Engagement 4RM à commande mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Blocage différentiels à commande mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
FREINS ET DIRECTION							
Freinage intégral multidisque à bain d'huile		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Frein de stationnement indépendant		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Freinage hydraulique de remorque		○	○	○	○	○	○
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Angle de braquage	degrés	60	60	60	60	60	60
RELEVAGE							
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacité relevage arrière	kg	2 600	2 600	2 600	3 000	3 000	3 000
SYSTÈME HYDRAULIQUE							
Débit de pompe	l/min	45	45	45	45	45	45
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre de voies	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
PLATEFORME							
Demi plateforme		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Afficheur numérique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Arceau de sécurité		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Siège conducteur à suspension mécanique		▲	▲	▲	▲	▲	▲
DIMENSIONS ET POIDS							
Pneus arrière standard		360/70R24"	360/70R24"	380/70R24"	360/70R24"	380/70R24"	380/70R24"
Longueur max. sans bras inférieurs	mm	3 186	3 186	3 208	3 338	3 338	3 338
Largeur (min.-max.)	mm	1 514-2 012	1 588-1 988	1 514-2 012	1 588-1 988	1 588-1 988	1 588-1 988
Hauteur max. à l'arceau de sécurité	mm	2 228	2 250	2 250	2 380	2 380	2 380
Garde au sol	mm	270	270	270	270	270	270
Empattement	mm	1 990	1 990	1 990	2 120	2 120	2 120
Rayon de braquage	mm	3 600	3 600	3 600	3 700	3 700	3 700
Poids maximum avec arceau de protection	kg	2 500	2 500	2 500	2 650	2 650	650
Capacité de charge max.	kg	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

- ▲ Standard
- Option
- Indisponible

Les modèles et les options peuvent varier en fonction du marché. Veuillez contacter votre concessionnaire/distributeur pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée SDF

DONNÉES TECHNIQUES

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308.9029.2.1-0 - 03/26



SAME