



[NOMBRE EN CLAVE]

FRUTTETO³ CLASSIC

FASE V



60 - 70 - 80 - 80.4 - 90 - 100



SAME

FRUTTETO³ CLASSIC

		60	70	80	80.4	90	100
MOTOR							
Emisiones		Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A
Fabricante		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT
Cilindros/Cilindrada	nº/cm³	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Admisión con turbo compresor		▲	-	-	-	-	-
Admisión con turbo Intercooler		-	▲	▲	▲	▲	▲
Potencia máxima	kW/CV	45,5/62	53/72	60/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Potencia nominal	kW/CV	45,5/62	53/72	60/82	55/75	62,5/85	70/95
Par máximo a 1600 rev/min	Nm	240	265	310	325	345	373
Gestión electrónica del motor		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacidad del depósito de combustible	litros	50	50	50	50	50	50
CAJA DE CAMBIOS CON INVERSOR							
Inversor mecánico sincronizado		▲	▲	▲	▲	▲	▲
CAMBIO MANUAL							
Cambio con 5 velocidades		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Velocidades con minireductor	núm	20+10	20+10	20+10	20+10	20+10	20+10
Velocidades con reductor y superreductor	núm	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
TDF TRASERA							
Mando manual		▲	▲	▲	▲	▲	▲
TDF 540		○	○	○	○	○	○
TDF 540/540ECO		▲	▲	▲	▲	▲	▲
TDF 540/540ECO/1000		○	○	○	○	○	○
TDF sincronizada		○	○	○	○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO							
Conexión mecánica de la doble tracción		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Bloqueo de diferenciales de control mecánico		▲	▲	▲	▲	▲	▲
FRENOS Y DIRECCIÓN							
Frenado integral multidisco en baño de aceite		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Freno de estacionamiento independiente		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Freno de remolque hidráulico		○	○	○	○	○	○
Dirección hidrostática con bomba independiente		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ángulo de giro	grados	60	60	60	60	60	60
ELEVADOR							
Elevador trasero mecánico		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacidad elevador trasero	kg	2600	2600	2600	3000	3000	3000
SISTEMA HIDRÁULICO							
Caudal de la bomba	l/min	45	45	45	45	45	45
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm vías	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
PLATAFORMA							
Semiplataforma		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Pantalla digital		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Bastidor de seguridad		▲	▲	▲	▲	▲	▲
Asiento del conductor con suspensión mecánica		▲	▲	▲	▲	▲	▲
DIMENSIONES Y PESOS							
Neumáticos traseros de referencia		360/70R24"	360/70R24"	380/70R24"	360/70R24"	380/70R24"	380/70R24"
Longitud máx. sin brazos	mm	3186	3186	3208	3338	3338	3338
Ancho (mín.-máx.)	mm	1514-2012	1588-1988	1514-2012	1588-1988	1588-1988	1588-1988
Altura máx. hasta el bastidor de seguridad	mm	2228	2250	2250	2380	2380	2380
Despeje	mm	270	270	270	270	270	270
Batalla	mm	1990	1990	1990	2120	2120	2120
Radio de giro	mm	3600	3600	3600	3700	3700	3700
Peso máximo con bastidor de seguridad	kg	2500	2500	2500	2650	2650	650
Capacidad de carga máx.	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000

- ▲ ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- No está disponible

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario/distribuidor.

Para más información, visite nuestra página web same-tractors.com o diríjase a su concesionario.



SAME es una marca de SDF

DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cod. 308.9029.4.1-0 - 03/26

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso.



SAME