



[ NOM DE CODE ]

# FRUTTETO<sup>3</sup> NATURAL

STAGE V



55 - 65 - 75 - 80.4



**SAME**

# FRUTTETO<sup>3</sup> NATURAL

		55	65	75	80,4
<b>MOTEUR</b>					
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm <sup>3</sup>	3/3 000	3/3 000	3/3 000	4/4 000
Admission naturelle		-	-	-	-
Admission par turbocompression		▲	▲	-	-
Admission turbo intercooler		-	-	▲	▲
Puissance maxi homologuée (ECE R 120)	kWCH	36,8/50	46/62	53/72	55/75
Régime maximal (nominal)	tr/min	2 200	2 200	2 200	2 200
Couple maximal	Nm	213	240	265	285
Régulateur moteur mécanique		▲	▲	▲	▲
Refroidissement liquide		▲	▲	▲	▲
Pot d'échappement sous le capot avec sortie latérale		▲	▲	▲	▲
Contenance du réservoir à carburant	litres	65	65	65	65
<b>BOÎTE MÉCANIQUE</b>					
Synchronisé		▲	▲	▲	▲
Nombre de vitesses	nbre	8+8	8+8	8+8	8+8
Nombre de vitesses avec super-réducteur	nbre	15+15	15+15	15+15	15+15
Vitesse minimale/Vitesse minimale avec super-réducteur	km/h	1,77/0,28	1,77/0,28	1,77/0,28	1,77/0,28
Vitesse maximale	km/h	40	40	40	40
Embrayage mécanique à sec, simple		▲	▲	▲	▲
<b>PDF ARRIÈRE</b>					
Embrayage mécanique à sec, simple		▲	▲	▲	▲
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲
PDF 540		▲	▲	▲	▲
PDF 540/540ECO		○	○	○	○
<b>PONT AVANT ET ARRIÈRE</b>					
Traction avant à commande mécanique (versions 4RM uniquement)		▲	▲	▲	▲
Blocage différentiels à commande mécanique		▲	▲	▲	▲
Angle/rayon de braquage 2RM	degrés/mm	70/3 390	70/3 390	70/3 390	70/3 390
Angle/rayon de braquage 4RM	degrés/mm	55/4 680	55/4 680	55/4 680	55/4 680
<b>FREINS</b>					
Freinage multi disques à bain d'huile		▲	▲	▲	▲
Frein de stationnement mécanique		▲	▲	▲	▲
<b>DIRECTION</b>					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲
Débit de la pompe de direction	l/min	18	18	18	18
<b>RELEVAGE</b>					
Catégorie		II	II	II	II
Relevage arrière mécanique		▲	▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	2 845	2 845	2 845	2 845
<b>CIRCUIT HYDRAULIQUE</b>					
Débit de pompe (opt)	l/min	42	42	42	42
Boucle hydraulique avec système à centre ouvert		▲	▲	▲	▲
Commande mécanique distributeurs		▲	▲	▲	▲
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre voies	2/4	2/4	2/4	2/4
<b>POSTE DE CONDUITE</b>					
Leviers de commande latéraux		▲	▲	▲	▲
Arceau de sécurité avant rabattable		▲	▲	▲	▲
Siège conducteur suspension mécanique		▲	▲	▲	▲
Instrumentation analogique		▲	▲	▲	▲
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>					
Pneus arrière de référence		380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Largeur	mm	1 538	1 538	1 538	1 538
Empattement 4RM	mm	2 042	2 042	2 042	2 120
Voie avant 4RM	mm	1 354	1 354	1 354	1 354
Voie arrière	mm	1 221	1 221	1 221	1 221
Hauteur max. avec arceau de sécurité rabattu	mm	2 372	2 372	2 372	2 372
Hauteur max. au capot	mm	1 468	1 468	1 468	1 468
Poids	kg	2 450	2 500	2 550	2 550
Capacité de charge maximale 4RM	kg	4 800	4 800	4 800	5 000

- ▲ Standard
- Option
- Indisponible

Les modèles et les options peuvent varier en fonction du marché. Veuillez contacter votre concessionnaire/distributeur pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, visitez le site [same-tractors.com](http://same-tractors.com) ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée SDF

**DONNÉES TECHNIQUES**

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308/9030.2.1-0 - 03/26



**SAME**