



[NOMBRE EN CLAVE]

FRUTTETO³ NATURAL

FASE V



55 - 65 - 75 - 80.4



SAME

FRUTTETO³ NATURAL

		55	65	75	80.4
MOTOR					
Emisiones		Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A
Fabricante		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000
Motor atmosférico		-	-	-	-
Motor turbocomprimido		▲	▲	-	-
Admisión con Turbo Intercooler		-	-	▲	▲
Potencia máxima homologada (ECE R120)	kW/CV	36,8/50	46/62	53/72	55/75
Régimen máximo (nominal)	rpm	2200	2200	2200	2200
Par máximo	Nm	213	240	265	285
Regulación motor mecánica		▲	▲	▲	▲
Refrigeración por líquido		▲	▲	▲	▲
Silenciador bajo capó con escape lateral		▲	▲	▲	▲
Capacidad del depósito de combustible	litros	65	65	65	65
CAMBIO MANUAL					
Sincronizado		▲	▲	▲	▲
Número de velocidades	n.º	8+8	8+8	8+8	8+8
Número de velocidades con superreductora	n.º	15+15	15+15	15+15	15+15
Velocidad mínima con superreductora	km/h	1,77/0,28	1,77/0,28	1,77/0,28	1,77/0,28
Velocidad máxima	km/h	40	40	40	40
Embrague mecánico en seco, individual		▲	▲	▲	▲
TDF TRASERA					
Embrague mecánico en seco, individual		▲	▲	▲	▲
Acoplamiento manual		▲	▲	▲	▲
TDF 540		▲	▲	▲	▲
TDF 540/540ECO		○	○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO					
Tracción delantera con control mecánico (solo versiones 4RM)		▲	▲	▲	▲
Bloqueo de los diferenciales con control mecánico		▲	▲	▲	▲
Ángulo de giro ST	grados/mm	70/3390	70/3390	70/3390	70/3390
Ángulo de giro DT	grados/mm	55/4680	55/4680	55/4680	55/4680
FRENOS					
Frenos de disco en baño de aceite		▲	▲	▲	▲
Freno de estacionamiento mecánico		▲	▲	▲	▲
DIRECCIÓN					
Dirección hidrostática con bomba independiente		▲	▲	▲	▲
Caudal de la bomba de dirección	l/min	18	18	18	18
ELEVADOR					
Categoría		II	II	II	II
Elevador trasero mecánico		▲	▲	▲	▲
Capacidad del elevador trasero	kg	2845	2845	2845	2845
SISTEMA HIDRÁULICO					
Caudal de la bomba (opc)	l/min	42	42	42	42
Circuito hidráulico con sistema de centro abierto		▲	▲	▲	▲
Mando de los distribuidores mecánico		▲	▲	▲	▲
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n.º vías	2/4	2/4	2/4	2/4
PUUESTO DE CONDUCCIÓN					
Palancas de control laterales		▲	▲	▲	▲
Arco de seguridad delantero abatible		▲	▲	▲	▲
Asiento del conductor con suspensión mecánica		▲	▲	▲	▲
Instrumentación analógica		▲	▲	▲	▲
DIMENSIONES Y PESOS					
Neumáticos traseros de referencia		380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Anchura	mm	1538	1538	1538	1538
Distancia entre ejes 4RM	mm	2042	2042	2042	2120
Ancho de vía delantero 4RM	mm	1354	1354	1354	1354
Ancho de vía trasero	mm	1221	1221	1221	1221
Altura máx. con arco de seguridad	mm	2372	2372	2372	2372
Altura máx. hasta el capó	mm	1468	1468	1468	1468
Peso	kg	2450	2500	2550	2550
Capacidad de carga máxima 4RM	kg	4800	4800	4800	5000

- ▲ ESTÁNDAR
- OPCIONAL
- No está disponible

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario/distribuidor.

Para más información, visite nuestra página web same-tractors.com o diríjase a su concesionario.



SAME es una marca de SDF

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cod. 308.9030.4.1-0 - 03/26

DATOS TÉCNICOS



SAME