



[NOM DE CODE]

TIGER COMPACT

STAGE III A



46 - 50 - 55 - 60



SAME

TIGER COMPACT

		46	50	55	60
MOTEUR					
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		Simpson	SDF	SDF	SDF
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/2 700	3/3 000	3/3 000	3/3 000
Admission		Natural	Natural	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Puissance maxi (ECE R120)	kW/CH	33/45	36,8/50	40,4/55	44,1/60
Régime nominal moteur	tr/min	2 200	2 200	2 200	2 200
Couple maxi	Nm	180	184	201	221
Gestion moteur mécanique		▲	▲	▲	▲
Refroidissement à eau		▲	▲	▲	▲
Pot d'échappement sous le capot avec sortie verticale		▲	▲	▲	▲
Capacité du réservoir diesel	litres	55	55	55	55
TRANSMISSION 1					
Synchronisé		○	○	○	○
Nombre de vitesses	nbre	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)
Vitesse minimale avec réducteur	km/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Vitesse maximale	km/h	34	34	34	34
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Joint étanches		▲	▲	▲	▲
TRANSMISSION 2					
Synchronisé		▲	▲	▲	▲
Nombre de vitesses	nbre	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
Vitesse minimale avec réducteur	km/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Vitesse maximale	km/h	34	34	34	34
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Joint étanches		▲	▲	▲	▲
PDF ARRIÈRE					
Embrayage mécanique à sec		▲	▲	▲	▲
Commande mécanique		▲	▲	▲	▲
PDF 540/540-540ECO/540-1000		▲/○/○	▲/○/○	▲/○/○	▲/○/○
PDF 540 + PDF réversible		○	○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE					
Engagement du pont avant à commande mécanique (versions 4RM uniquement)		▲	▲	▲	▲
Blocage différentiel arrière/avant à commande mécanique		▲/-	▲/-	▲/-	▲/-
Angle de braquage (2RM/4M)	degrés	55/51	55/51	55/51	55/51
FREINS					
Système de freinage Girling		▲	▲	▲	▲
Frein de stationnement mécanique		▲	▲	▲	▲
DIRECTION					
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		▲	▲	▲	▲
RELEVAGE					
Catégorie		II	II	II	II
Relevage arrière mécanique avec système eA Easy Lift		▲	▲	▲	▲
Capacité de relevage arrière	kg	1 250	1 600	1 600	1 600
CIRCUIT HYDRAULIQUE					
Débit de pompe (std)	l/min	27	31	31	31
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre	2/4	2/4	2/4	2/4
POSTE DE CONDUITE					
Leviers de commande latéraux		▲	▲	▲	▲
Arceau de sécurité à 2 montants		○	○	○	○
Siège conducteur suspension mécanique		○	○	○	○
DIMENSIONS ET POIDS					
Pneumatiques arrière		16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"
Longueur max.	mm	3 550	3 550	3 550	3 550
Largeur (min.-max.)	mm	1 800-1 840	1 800-1 840	1 800-1 840	1 800-1 840
Empattement (4RM/2RM)	mm	1 950/1 920	1 950/1 920	1 950/1 920	1 950/1 920
Voie avant (4RM/2RM)	mm	1 488/1 462	1 488/1 462	1 488/1 462	1 488/1 462
Voie arrière	mm	1 440	1 440	1 440	1 440
Hauteur max. au volant	mm	1 634	1 634	1 634	1 634
Poids avec arceau de sécurité (4RM/2RM)	kg	2 500/2 100	2 500/2 100	2 500/2 100	2 500/2 100

- ▲ Standard
- Option
- Indisponible

Les modèles et les options peuvent varier en fonction du marché. Veuillez contacter votre concessionnaire/distributeur pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, visitez le site same-tractors.com ou contactez votre concessionnaire.



SAME est une marque déposée SDF

DONNÉES TECHNIQUES

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. SAME se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 308/9033.2.1-0 - 03/26



SAME