



[ NOMBRE EN CLAVE ]

# TIGER COMPACT

FASE III A



46 - 50 - 55 - 60



**SAME**

# TIGER COMPACT

		46	50	55	60
<b>MOTOR</b>					
Emisiones		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Fabricante		Simpson	SDF	SDF	SDF
Cilindros/Cilindrada	n°/cm³	3/2700	3/3000	3/3000	3/3000
Admisión		Natural	Natural	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potencia máx. (ECE R120)	kWCV	33/45	36,8/50	40,4/55	44,1/60
Régimen nominal motor	rev/min	2200	2200	2200	2200
Par máx.	Nm	180	184	201	221
Gestión del motor mecánica		▲	▲	▲	▲
Refrigeración por líquido		▲	▲	▲	▲
Silenciador bajo capó con escape vertical		▲	▲	▲	▲
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	55	55	55	55
<b>TRANSMISIÓN 1</b>					
Sincronizado		○	○	○	○
Número de velocidades con reductora	n°	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)	8+2 (12+3)
Velocidad mínima con reductora	km/h	0,5	0,5	0,5	0,5
Velocidad máxima	km/h	34	34	34	34
Embrague mecánico en seco		▲	▲	▲	▲
Juntas de estanqueidad		▲	▲	▲	▲
<b>TRANSMISIÓN 2</b>					
Sincronizada		▲	▲	▲	▲
Número de velocidades	n°	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
Número de velocidades con reductora	n°	0,5	0,5	0,5	0,5
Velocidad máxima	km/h	34	34	34	34
Embrague mecánico en seco		▲	▲	▲	▲
Juntas de estanqueidad		▲	▲	▲	▲
<b>TDF TRASERA</b>					
Embrague mecánico en seco		▲	▲	▲	▲
Acoplamiento manual		▲	▲	▲	▲
TDF 540/540-540ECO/540-1000		▲/○/○	▲/○/○	▲/○/○	▲/○/○
TDF 540+TDF inversa		○	○	○	○
<b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>					
Tracción delantera accionada mecánicamente (solo versiones 4RM)		▲	▲	▲	▲
Bloqueo del diferencial trasero/delantero accionado mecánicamente		▲/-	▲/-	▲/-	▲/-
Ángulo de giro (2RM/4WD)	grados	55/51	55/51	55/51	55/51
<b>FRENOS</b>					
Sistema de frenos Girling		▲	▲	▲	▲
Freno de estacionamiento mecánico		▲	▲	▲	▲
<b>DIRECCIÓN</b>					
Dirección hidrostática con bomba independiente		▲	▲	▲	▲
<b>ELEVADOR</b>					
Categoría		II	II	II	II
Elevador trasero mecánico con sistema Easy Lift		▲	▲	▲	▲
Capacidad del elevador trasero	kg	1250	1600	1600	1600
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>					
Caudal de la bomba (est.)	l/min	27	31	31	31
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	2/4	2/4	2/4	2/4
<b>PUUESTO DE CONDUCCIÓN</b>					
Palancas de control laterales		▲	▲	▲	▲
Bastidor ROPS de 2 montantes		○	○	○	○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		○	○	○	○
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>					
Neumáticos traseros		16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"	16,9-28"
Longitud máx.	mm	3550	3550	3550	3550
Anchura (mín.-máx.)	mm	1800-1840	1800-1840	1800-1840	1800-1840
Batalla (4RM/2RM)	mm	1950/1920	1950/1920	1950/1920	1950/1920
Vía delantera (4RM/2RM)	mm	1488/1462	1488/1462	1488/1462	1488/1462
Ancho de vía trasero	mm	1440	1440	1440	1440
Altura máxima en la dirección	mm	1634	1634	1634	1634
Peso con ROPS (4RM/2RM)	kg	2500/2100	2500/2100	2500/2100	2500/2100

▲ ESTÁNDAR

○ OPCIONAL

- No está disponible

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario/distribuidor.

Para más información, visite nuestra página web [same-tractors.com](http://same-tractors.com) o diríjase a su concesionario.



SAME es una marca de SDF

DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso.



**SAME**