



FRUTTETO NATURAL

Güçlü, Kompakt ve Ekonomik Olarak Tasarlandı

Asil SAME Frutteto ailesinin soyundan gelen yeni Frutteto Natural FAZ V serisi, benzersiz verimlilik ve güvenilirlik için tasarlanmış traktör seçenekleri sunuyor. Kullanım kolaylığı, güçlü FARMotion 35 motorlar ve son derece yüksek olan kompaktlık, Frutteto Natural FAZ V serisinin öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçıdır.

FRUTTETO NATURAL 60 - 70 - 80 Özellikleri

- Bütün bahçeler için ideal boyutlar
- 56, 66 ve 75 HP maksimum motor güçleri
- 5 ana vites ve 3 takviyeli 15+15 şanzıman ve opsiyonel Hi-Lo kademeli 30+15 şanzıman
- Mekanik shuttle
- Üstün manevra kabiliyeti ve sıra sonlarında kullanım kolaylığı
- Ergonomik operatör mahalli
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO
- 3050 kg hidrolik kaldırma kapasitesi

BAHÇE TRAKTÖRLERİ



SAME Frutteto serisinin devamı olan yeni Frutteto Natural Faz V ailesi, yeni tasarımı ile benzersiz verimlilik ve güvenilirlik için tasarlanmış bir traktördür. Kolay kullanım, düşük yakıt tüketimi, farklı motor seçenekleri, hassas arka kaldırma ve disk frenli ön aks bu yeni ailenin öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı.



TEKNİK VERİLER		FRUTTETO NATURAL		
		FRUTTETO 60 NATURAL	FRUTTETO 70 NATURAL	FRUTTETO 80 NATURAL
MOTOR				
Model		FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	3/2887	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5	75 / 55, 4
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Yatay	Yatay	Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	66	66	66
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	km/h	40	40	40
Vites Sayısı		15•15 (5 ana vites, 3 takviye)		
Vites sayısı - Opsiyonel (70 ve 80 modellerinde)		-	30•15 (5 ana vites, 3 takviye ve mekanik Hi-Lo kademesi)	
Mekanik Shuttle/Levyeye		•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik		
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•	•	•
PTO				
Kumanda Tipi		Mekanik		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi		Hidrostatik Dümenleme		
Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	55° / 3600	55° / 3600	55° / 3600
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3050	3050	3050
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		•	•	•
Öne Katlanabilir Rops		•	•	•
Yanal Kontrol Levheleri		•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka)		280/70 R20 - 380/70R28	280/70 R20 - 380/70R28	280/70 R20 - 380/70R28
Dinçiller Arası Mesafe	mm	1996	1996	1996
Uzunluk (min./maks.)	mm	3601/3801	3601/3801	3601/3801
Genişlik (min./maks.)	mm	1480-1800	1480-1800	1480-1800
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1092-1496	1092-1496	1092-1496
Arka İz Genişliği	mm	985-1449	985-1449	985-1449
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm	2230	2230	2230
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm	1510	1510	1510
Traktör Ağırlığı (min./maks.) ek ağırlıksız	kg	2595	2595	2595
• STANDART				